



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
JIŘÍ FIŠAR

VÝPIS VÝROBKŮ
TRUHLÁŘSKÉ
PROTIPOŽÁRNÍ

LIST
6

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1. NP

2. NP

3. NP

4. NP

PODKROVÍ

n

T70

ROZMĚRY KŘÍDLA: 800/1970 MM

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-Sm 30 DP3+ C3

DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ

- BEZ PRAHU

- POVRCH - HPL LAMINÁT

- HRANA KŘÍDEL: ABS TL. 2 MM

KOVÁNÍ:

- KLIKA - KLIKA

- ZÁMEK VLOŽKOVÝ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK

- VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ

- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU

- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVORY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU

- PODROBNÝ POPIS VÝROBKU - VIZ. ÚVODNÍ LISTY TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

