



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL  
JIŘÍ FIŠAR

VÝPIS VÝROBKŮ  
TRUHLÁŘSKÉ  
PROTIPOŽÁRNÍ

LIST  
6

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

PODKROVÍ

n

T71

ROZMĚRY KŘÍDLA: 700/1970 MM

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-Sm 30 DP3+ C3

DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ

- BEZ PRAHU

- POVRCH - HPL LAMINÁT

- HRANA KŘÍDEL: ABS TL. 2 MM

KOVÁNÍ:

- KLIKA - KLIKA

- ZÁMEK VLOŽKOVÝ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK

- VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ

- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU

- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVORY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU

- PODROBNÝ POPIS VÝROBKU - VIZ. ÚVODNÍ LISTY TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

