

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

PODKROVÍ

Σ

P	—	1	—	—	—	1
L	—	—	—	—	—	—

T20

ROZMĚRY KŘÍDLA: 1000/1970 MM

DVEŘE VNITŘNÍ POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ

- BEZ PRAHU
- POVRCH — HPL LAMINÁT
- HRANA KŘÍDEL: ABS TL. 2 MM
- ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ OSAZENÝ V ZÁRUBNÍ
- OTVÍRÁNÍ KARTOVÝ SYSTÉM

KOVÁNÍ:

- KOULE — KLIKA
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ — CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVORY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU
- **PODROBNÝ POPIS VÝROBKU— VIZ. ÚVODNÍ LISTY TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

DODÁVKA DVEŘÍ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČ. POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY.

