

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	PODKROV	Σ	
Z19	ROZMĚRY: 900+400/1970 MM	P	–	–	–	–	–	
		L	–	–	2	–	2	
<p>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ</p> <ul style="list-style-type: none">– TYP „DZD“ – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ– ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 125 MM– ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ OSAZENÝ V PASIVNÍM KŘÍDLÉ– VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH SKRYTÝCH ZÁVĚSŮ– ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ <p>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU BARVOU+ 2x FINÁLNÍ NÁTĚR</p> <p>BARVA: RAL, DLE PD INTERIÉRU</p> <p>Dodávka zárubně a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.</p>								
Z20	ROZMĚRY: 900/1970 MM	P	–	–	1	–	–	1
		L	–	–	1	–	–	1
<p>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POSUVNÉ</p> <ul style="list-style-type: none">– TYP „DZD“ – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ– ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 200 MM– VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH SKRYTÝCH ZÁVĚSŮ– ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ– NA VRŠKU ZÁRUBNĚ PŘÍŠROUBOVANÝ KASTLÍK S KOLEJNICÍ <p>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU BARVOU+ 2x FINÁLNÍ NÁTĚR</p> <p>BARVA: RAL, DLE PD INTERIÉRU</p> <p>Dodávka zárubně a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.</p> <p>– PODROBNÝ POPIS VÝROBKŮ– VIZ. ÚVODNÍ LISTY TECHNICKÁ SPECIFIKACE</p>								