

RASTR R16 – HYGIENICKÝ PODHLED PRO PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU
– ANTIBAKTERIÁLNÍ, HYGIENICKÝ, ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU ÚROVEŇ PRACHOVÝCH ČÁSTIC. MOŽNOST OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A ČIŠTĚNÍM ZA MOKRA. PANELY ODOLNÉ VŮČI RŮSTU PLISNI A BAKTERIÍ. SYSTÉM MUSÍ ODOLÁVAT VYSOKÉ VLHKOSTI VZDUCHU.

- PANEL DEMONTOVATELNÝ, POSUNEM DO BOKU A SMĚREM DOLŮ.
- KOEFICIENT POHLTIVOST $\alpha_{w,min} = 0,90$.
- RASTR ANTIKOROZNÍ SKRYTÝ (VIDITELNÁ POUZE NENÁPADNÁ V SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELY – KAZETY NA SRAZ, SYMETRICKÝ RASTR (DESKA PŘEKRÝVÁ 1/2 RASTRU), VYROBENÝ Z POZINKOVANÉ A LAKOVANÉ OCELI, SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI KOROZI–DO NÁROČNÉHO PROSTŘEDÍ S RIZIKEM KOROZE– **TŘÍDA C4** – BÍLÝ. PANELY V NOSNÉM RASTRU ZAJIŠTĚNY KLIPY.
- ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).
- PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ ISO 3, POHYB VYLUČOVANÝCH ČÁSTIC CP(0,5)1.
- OSAZENÉ PRVKY PROFES DO PODHLEDU SE SPODNÍ MONTÁŽÍ (ÚROVEŇ STEJNÁ JAKO SPODNÍ ÚROVEŇ PODHLEDU).
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R16

RASTR 01 – RASTR 1200x1200 MM, TECHNICKÉ PROSTORY S POŽADAVKEM NA UTLUMENÍ HLUKU

- AKUSTICKÝ PANEL PRO SNIŽENÍ HLUČNOSTI "PRŮMYSLOVÝCH" PROSTOR TL. 50.

PANELY SE INSTALUJÍ NA VIDITELNÝ ROŠT. KAŽDÝ PANEL JE DEMONTOVATELNÝ.

POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.01

– HLADKÉ PODHLEDY – SÁDROKARTONOVÉ DESKY – SDK – NÁHRADA PŮVODNÍ SPECIFIKACE

– SDK – SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO OCEL. ROŠTU Z PROFILŮ CD 60x27mm A PŘÍSLUŠENSTVÍ. GKB – STAVEBNÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL.12,5 MM, VČ.OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V JEDNÉ ÚROVNI

– SDKi – SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO OCEL. ROŠTU Z PROFILŮ CD 60x27mm A PŘÍSLUŠENSTVÍ. GKBi – STAVEBNÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL.12,5 MM IMPREGNOVANÉ PROTI VLHKOSTI, VČ.OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V JEDNÉ ÚROVNI

SDK 10 – POŽÁRNÍ PODHLED VE FORMĚ SAMOSTATNÉHO POŽÁRNÍHO PŘEDĚLU – OBOUSTRANNĚ MIN 45 MINUT SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ PŘEDĚL, ZAVĚŠENÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO DVOUÚROVŇOVÉHO KŘÍŽOVÉHO ROŠTU Z PROFILŮ R–CD 60x27mm A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ KONSTRUKCE=

SÁDROKARTONOVÁ DESKA S KONTROLOVANOU HMOTNOSTÍ A SE ZVÝŠENOU PEVNOSTÍ JÁDRA PŘI VYSOKÝCH TEPLITÁCH, DRUH DF, TL. 2X 12,5 MM

- S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 1x60 MM, IZOLACE S OBJEMOVOU HMOTNOSTI MIN. 40KG/M3 VČETNĚ SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, TMELENÍ SPAR, ZÁVĚSŮ APOD.

SDK PODHLED S OBOUSTRANNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 PRO POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ ZDOLA I SHORA