

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	PODKROVÍ	n
T10	ROZMĚRY KŘÍDLA: 900/1970 MM	P	1	2	-	-	3
		L	8	1	1	-	10

DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ

- SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 32dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU (DVEŘE BEZ PRAHU)
- BEZ PRAHU
- POVRCH - HPL LAMINÁT
- HRANA KŘÍDEL: ABS TL. 2 MM
- ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ OSAZENÝ V ZÁRUBNÍ
- OTVÍRÁNÍ KARTOVÝ SYSTÉM

KOVÁNÍ:

- KOULE - KLIKA
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ
- CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVORY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU
- PODROBNÝ POPIS VÝROBKU- VIZ. ÚVODNÍ LISTY TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DODÁVKA DVEŘÍ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČ. POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU.  
VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY.

