

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

PODKROVÍ

Σ

P	–	–	2	–	–	2
L	–	–	1	–	–	1

T25

ROZMĚRY KŘÍDLA: 900+400/1970 MM

DVEŘE VNITŘNÍ POLODŘÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ

– SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 32dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU (DVEŘE BEZ PRAHU)

– BEZ PRAHU

– POVRCH – HPL LAMINÁT

– HRANA KŘÍDEL: ABS TL. 2 MM

– ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ OSAZENÝ V PASIVNÍM KŘÍDLÉ

– VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ K NADPRAŽÍ OTVORU

– OTVÍRÁNÍ KARTOVÝ SYSTÉM

KOVÁNÍ:

– ROZETOVÉ KOVÁNÍ

– KOULE – KLIKA

– OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

– ZÁMEK VLOŽKOVÝ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK

– SKRYTÉ KOVÁNÍ OVLÁDANÉ KLIKOU PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA

BAREVNÉ ŘEŠENÍ

– DLE PD INTERIÉRU

– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

– STAVEBNÍ OTVORY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

– ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU

– **PODROBNÝ POPIS VÝROBKU– VIZ. ÚVODNÍ LISTY TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

DODÁVKA DVEŘÍ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČ. POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY.

