

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DODATKY OBVODOVÉHO ZDIVA Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Pro?dávání S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK), hladké (HL), šířky 250 r
- ZATEPLOVANÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- BOURANÉ KONSTRUKCE

SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

(KP1) STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CDM tl 25
Omítka vápenocementová tl. 20 mm
+
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí a stěrkovou hmotu
Jednovrstvá lepicí a stěrková hmota na bázi cementu
Desky z expandovaného pěnového polystyrenu, napětí v tlaku při 10% deformaci > 70 kPa EPS 70 F (mechanicky kotvě k podkladu), tepelná izolační tl. 140 mm
Jednovrstvá lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skelného síťoviny a výztužná lepidla R10
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exteriér a interiér s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti 210, 215, 220, 230

(KP2) 1.PP v min. 300 MM nad terén (viz výkresy pohledů, řezy)
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CDM tl 25
Omítka vápenocementová tl. 20 mm
+
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí a stěrkovou hmotu
Jednovrstvá lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, lepicí tl. 10–20 mm
Desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu vyděleného do formy EPS P, napětí v tlaku při 10% deformaci > 150 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1, tl. 120 mm
Jednovrstvá lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skelného síťoviny
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exteriér a interiér s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti 210, 215, 220, 230

LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ:

1 2 3 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – KZS
NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
I VNĚJŠÍCH PARAPETŮ – VNĚJŠÍCH, VNITŘNÍCH
W2 NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
W3 KLIMATIZAČ PRAVÝ – SPECIFIKACE VIZ TABULKA KLIMATIZAČNÍCH PRVKŮ
W9 VNĚJŠÍCH PARAPETŮ VNITŘNÍCH – SPECIFIKACE VIZ TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ



Č.REV.	DATUM REVIZE	OBSAH REVIZE	SCHVÁLIL

SCHÉMA STAVBY

±0,000 = 352,150 m n.m.
výškový systém Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 427 154 66
t: +420 326 322 571, f: +420 326 330 596, e: improjekt@improjekt.cz

STAVBA
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují

STAVEBNÍK

MĚSTSKÝ ÚŘAD	STAVEBNÍ ÚŘAD
Nové Město nad Metují	Nové Město nad Metují
ARCHITEKT, HIP: Ing. Lukáš Fridrich	MANAŽER PROJEKTU: Ing. Petr Praženka
	ČÍSLO ZAKÁZKY: ---

ZPRACOVATEL DÍLU
improjekt
Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 427 154 66
t: +420 326 322 571, f: +420 326 330 596, e: improjekt@improjekt.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Lukáš Fridrich	Ing. Jiří Rychter	Ing. Lukáš Fridrich

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KOOPERANTA

STAVEBNÍ OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS): OBJEKT C - SO 03
STUPEŇ DOKUMENTACE: pro provádění stavby
MĚŘÍTKO: 1:50
DÍL (PROFESE): ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
POČET FORMÁTŮ: 12XA4
DATUM: 8-2016
PŘÍLOHA: PŮDORYS 1.NP

PROFESE	OBJEKT	Č. VÝKRESU	REVIZE	ČÍSLO KOPIE
AST	SO03	02	00	

NÁZEV SOUBORU DWG

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DODATKY OBVODOVÉHO ZDIVA Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Pro?dávání S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK), hladké (HL), šířky 250 r
- ZATEPLOVANÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- BOURANÉ KONSTRUKCE

SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

(KP1) STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CDM tl 25
Omítka vápenocementová tl. 20 mm
+
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí a stěrkovou hmotu
Jednovrstvá lepicí a stěrková hmota na bázi cementu
Desky z expandovaného pěnového polystyrenu, napětí v tlaku při 10% deformaci > 70 kPa EPS 70 F (mechanicky kotvě k podkladu), tepelná izolační tl. 140 mm
Jednovrstvá lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skelného síťoviny a výztužná lepidla R10
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exteriér a interiér s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti 210, 215, 220, 230

(KP2) 1.PP v min. 300 MM nad terén (viz výkresy pohledů, řezy)
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CDM tl 25
Omítka vápenocementová tl. 20 mm
+
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí a stěrkovou hmotu
Jednovrstvá lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, lepicí tl. 10–20 mm
Desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu vyděleného do formy EPS P, napětí v tlaku při 10% deformaci > 150 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1, tl. 120 mm
Jednovrstvá lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skelného síťoviny
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exteriér a interiér s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti 210, 215, 220, 230

LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ:

1 2 3 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – KZS
NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
I VNĚJŠÍCH PARAPETŮ – VNĚJŠÍCH, VNITŘNÍCH
W2 NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
W3 KLIMATIZAČ PRAVÝ – SPECIFIKACE VIZ TABULKA KLIMATIZAČNÍCH PRVKŮ
W9 VNĚJŠÍCH PARAPETŮ VNITŘNÍCH – SPECIFIKACE VIZ TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ



Č.REV.	DATUM REVIZE	OBSAH REVIZE	SCHVÁLIL

SCHÉMA STAVBY

±0,000 = 352,150 m n.m.
výškový systém Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 427 154 66
t: +420 326 322 571, f: +420 326 330 596, e: improjekt@improjekt.cz

STAVBA
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují

STAVEBNÍK

MĚSTSKÝ ÚŘAD	STAVEBNÍ ÚŘAD
Nové Město nad Metují	Nové Město nad Metují
ARCHITEKT, HIP: Ing. Lukáš Fridrich	MANAŽER PROJEKTU: Ing. Petr Praženka
	ČÍSLO ZAKÁZKY: ---

ZPRACOVATEL DÍLU
improjekt
Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 427 154 66
t: +420 326 322 571, f: +420 326 330 596, e: improjekt@improjekt.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Lukáš Fridrich	Ing. Jiří Rychter	Ing. Lukáš Fridrich

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KOOPERANTA

STAVEBNÍ OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS): OBJEKT C - SO 03
STUPEŇ DOKUMENTACE: pro provádění stavby
MĚŘÍTKO: 1:50
DÍL (PROFESE): ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
POČET FORMÁTŮ: 12XA4
DATUM: 8-2016
PŘÍLOHA: PŮDORYS 1.NP

PROFESE	OBJEKT	Č. VÝKRESU	REVIZE	ČÍSLO KOPIE
AST	SO03	02	00	

NÁZEV SOUBORU DWG