

POZNÁMKA:
!!!PŘED ZAPOČETÍM VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE.
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKLIV NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!!!

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DODZÍVKY OBVODOVÉHO ZDIVA Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Profilování: S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK), hladké (HL), šířky 250 mm,
- ZATEPLOVANÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- BOURANÉ KONSTRUKCE

SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

(XP0) STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CD INA A+B, penosil P8, MVC 25
Omítka vápenocementová tl. 20 mm
+
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí
a stěrkovou hmotu
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi
cementu
Desky z expandovaného pěnového polystyrenu, napětí v tlaku při 10% deformaci > 70 kPa EPS 70 F
(mechanicky kotvit k podkladu), tepelná izolační tl. 140 mm
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skleněné síťoviny
+ výztužná tkanina R131
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exteriér a interiér
s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti Z10, Z15, Z20, Z30

(XP2) 1.PP + min. 300 MK nad terén (viz výkresy půdorysů, řezy)
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CD INA A+B/ CD 44 1500, penosil P8, MVC 25
Omítka vápenocementová tl. 20 mm
+
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí
a stěrkovou hmotu
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, lepicí tl. 10–30 mm
Desky z pěnovědlu, samozhášivého a stabilizovaného
polystyrenu vyměněného za formy EPS P, napětí v tlaku při 10% deformaci > 150 kPa, deklarovaná
hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1, tl. 120 mm
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skleněné síťoviny
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exteriér a interiér
s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti Z10,
Z15, Z20, Z30

LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ:

① ② ③
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – KZS
NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
VÝMĚNA PARAPETŮ – VNĚJŠÍCH, VNITŘNÍCH
(W1) NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
(W2) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – SPECIFIKACE VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
(W3) VÝMĚNA PARAPETŮ VNITŘNÍCH – SPECIFIKACE VIZ TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ

Č.REV.	DATUM REVIZE	OBSAH REVIZE	SCHVÁLIL

SCHÉMA STAVBY

±0,000 = 352,150 m n.m.
výškový systém Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
improjekt SPOL. S R. O.
Nárožní Mlýn 13 t: +420 326 322 571
293 01 Mladá Boleslav f: +420 326 330 596
IČO: 427 154 66 e: improjekt@improjekt.cz

STAVEBNÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD: Nové Město nad Metují
STAVEBNÍ ÚŘAD: Nové Město nad Metují

STAVBA
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
Střední průmyslová škola, střední odborná škola
a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují

ARCHITEKT, HIP: Ing. Lukáš Fridrich
MANAŽER PROJEKTU: Ing. Petr Praženka
ČÍSLO ZAKÁZKY: P-5/07191107

ZPRACOVATEL DÍLU	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
	Ing. Lukáš Fridrich	Ing. Jiří Rychter	Ing. Lukáš Fridrich
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KOOPERANTA		

STAVEBNÍ OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)	STUPEŇ DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO
OBJEKT A - SO 01	pro provádění stavby	1:50
DÍL (PROFESE)	POČET FORMÁTŮ	DATUM
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	12XA4	III-2016

PŘÍLOHA: PŮDORYS 1.NP

PROFESE	OBJEKT	Č. VÝKRESU	REVIZE	ČÍSLO KOPIE
AST	SO01	02	00	

NÁZEV SOUBORU DWG