



TYPY NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

(1) Vjezd - kryt asfaltový

TDZ : VI., NÚP : D1, katalogová konstrukce D1–N–2

asfaltový beton ACO 11	40 mm
PS–EM spojovací postřik z asfalt. emulze 0,5 kg/m2	
obalované kamenivo ACP 16+	50 mm
PI–EM infiltrační postřik z asfalt. emulze 1,0 kg/m2	
štěrkodrť $ŠD_A$ fr. 0–32	150 mm
štěrkodrť $ŠD_A$ fr. 0–63	150 mm
zhutněné podloží (Edef,2 = 30 MPa)	
	celkem 390 mm

(2) Manipulační plocha pochozí - kryt betonová dlažba

TDZ: VI, NÚP : D2, katalogová konstrukce D2–D–1

betonová dlažba	60 mm
lože–drcené kamenivo frakce 4–8	40 mm
štěrkodrť $ŠD_A$ fr. 0–32	250 mm
upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)	
	celkem 350 mm

(A) Betonový obrubník záhonový 250/500/80 osazený do betonového lože C20/25 n XF3 s opěrou barva přírodní

VIA PROJEKT
www.viaprojekt.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE: ZPEVNĚNÉ PLOCHY				
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. RADEK MICHLÍK	BOŽENA BUREŠOVÁ			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové				ČÍSLO ZAKÁZKY	13-H-2023
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice Příjezdová komunikace Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice				DRUH PROJEKTU	DUSP+DPS
				DATUM	7.2023
				FORMÁTŮ A4	3 A4
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				1:50	D.2.1.-4