

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	ÚPRAVA POVRCHŮ				POZNÁMKA
			PODLAHY	STĚNY	STROPY		
3.01a	EXPONZCE	17,28	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.01b	EXPONZCE	89,16	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.01c	EXPONZCE	39,04	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.02	EXPONZCE	76,79	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.03	EXPONZCE	46,57	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.04	EXPONZCE	68,39	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.05	EXPONZCE	47,03	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.06a	SKLADOVACÍ MÍSTNOST	76,11	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.06b	DATOVÝ SKLAD	39,61	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	P15	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.07a	DEPOZITÁŘ	60,93	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.07b	PRACOVNA	23,36	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.07c	PRACOVNA	16,06	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.08	FOTODATÉL	102,27	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.09	FOTODATÉL	99,43	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.10	CHODBA	86,96	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.11	CHODBA	77,22	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.12	CHODBA	5,44	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P16	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.13	WC ŽENY	1,88	KERAMICKÝ OKLAD	P16	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.14	PŘEDSÍN ŽENY	2,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P16	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.15	ÚKLID	1,91	KERAMICKÝ OKLAD	P16	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.16	WC MUŽI	5,93	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P16	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.17	INSTALAČNÍ JAKRO	5,07	VINYL	P13	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.18	SCHODIŠTĚ	10,58	VINYL	P13, P14	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.19	SCHODIŠTĚ	35,88	VINYL	P13, P14	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.20	SCHODIŠTĚ	22,86	VINYL	P13, P14	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.22	SCHODIŠTĚ	19,21	VINYL	P10, P23	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.23	CHODBA S EXPONZCÍ	93,38	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m ²
3.24a	VÝSTUPNÍ TRAMT	63,68	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.24b	MULTIMÉDIJNÍ UČEBNA S VYBAVENÍM	59,59	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.24c	MULTIMÉDIJNÍ VIZUALIZAČNÍ SÁL	61,64	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.24d	SKLAD MATERIÁLŮ	19,96	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
3.24e	PRACOVNA	20,29	VINYL	P9	MALBA		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m ²
V1	VÝTIAH	3,15					BEZPRAŠNÝ NÁTER
V2	VÝTIAH	8,88					BEZPRAŠNÝ NÁTER

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STĚN

VNITŘNÍ OMÍTKA



KERAMICKÝ OKLAD



BARVNÁ VÝMALBA



BARVNÁ VÝMALBA



VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
OTEVŘUJIZORNÁ

BARVA: BÍLÁ

KERAMICKÝ OKLAD
FORMÁT 300x600 mm
KLADENÍ NA STĚH

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BÍLOŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

PŘEDPOSLEDNÍ HORNÍ ŘÁDA OKLADU

KERAMICKÝ OKLAD
FORMÁT 300x600 mm
KLADENÍ NA STĚH

POVRCH: RELIEFŇ MATNÝ
BARVA: BÍLOŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

ANTICIPATIVNĚ ŠEDÁ VÝMALBA
VŠECH OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN
VČERNĚ PROSTORŮ PARKETŮ
OTEVŘUJIZORNÁ

PŘESNÝ BARVNÝ OŠTĚNÍ BUDE VYBÁN
NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
ZPRACOVATELEM EXPOZICE

POLŽITÍ: CHODBA S EXPONZCÍ - 3.23

SVĚTLE BEŽOVÁ VÝMALBA
VŠECH OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN
OTEVŘUJIZORNÁ

PŘESNÝ BARVNÝ OŠTĚNÍ BUDE VYBÁN
NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
ZPRACOVATELEM EXPOZICE

POLŽITÍ: EXPONZCE - 3.05

KERAMICKÁ DLÁŽBA



VINYL



VINYL



VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

KERAMICKÁ DLÁŽBA SLUNTA
FORMÁT 300x600 mm
KLADENÍ NA VÁZBU

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

VINYL



VINYL



VINYL



VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

FABIONOVÝ SKL



FABIONOVÝ SKL



FABIONOVÝ SKL



FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

FABIONOVÝ SKL

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ


POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIALATŮ
CELKOVÁ TLUŠŤKA: 2,5 mm
TLUŠŤKA NÁSLAPNĚ Vrstvy: 0,7 mm

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLIZNOST: mm. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POLŽITÍ: HYGIENKÉ ŽÁZEMÍ

POZNÁMKA:
PŘED ZAČLENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT
S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



±0,000 = 233,030 m n. m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----