[illegible][illegible]

246.11.1	-	NUKLEON DIESZKÓR	65W	A OSZTELLENK	1x 4x36x 230V	VOLNY KONEC 2m ZÉ STROPI	OSTNÍPASTACE JE SLOŽENOSTI DODÁVKY VZT	V IČASTRO OZNAČENÓ EZZAKÓ
246.11.6	-	NUKLEON DIESZKÓR	65W	A OSZTELLENK	1x 4x36x 230V	VOLNY KONEC 2m ZÉ STROPI	OSTNÍPASTACE JE SLOŽENOSTI DODÁVKY VZT	V IČASTRO OZNAČENÓ EZZAKÓ
246.11.10	-	NUKLEON DIESZKÓR	65W	A OSZTELLENK	1x 4x36x 230V	VOLNY KONEC 2m ZÉ STROPI	OSTNÍPASTACE JE SLOŽENOSTI DODÁVKY VZT	V IČASTRO OZNAČENÓ EZZAKÓ
246.11.7	-	NUKLEON DIESZKÓR	65W	A OSZTELLENK	1x 4x36x 230V	VOLNY KONEC 2m ZÉ STROPI	OSTNÍPASTACE JE SLOŽENOSTI DODÁVKY VZT	V IČASTRO OZNAČENÓ EZZAKÓ
246.11.9	-	NUKLEON DIESZKÓR	65W	A OSZTELLENK	1x 4x36x 230V	VOLNY KONEC 2m ZÉ STROPI	OSTNÍPASTACE JE SLOŽENOSTI DODÁVKY VZT	V IČASTRO OZNAČENÓ EZZAKÓ
246.12.1	-	NUKLEON DIESZKÓR	65W	A OSZTELLENK	1x 4x36x 230V	VOLNY KONEC 2m ZÉ STROPI	OSTNÍPASTACE JE SLOŽENOSTI DODÁVKY VZT	V IČASTRO OZNAČENÓ EZZAKÓ
246.12.2	-	NUKLEON DIESZKÓR	65W	A OSZTELLENK	1x 4x36x 230V	VOLNY KONEC 2m ZÉ STROPI	OSTNÍPASTACE JE SLOŽENOSTI DODÁVKY VZT	V IČASTRO OZNAČENÓ EZZAKÓ

2465 – M478 DOKONALÝ VENTILÁTOR, PR: 160MM, 230V, 0,044kW, DOPÁVA VZT. ELEKTRO ZAISTI PRÁPOČEN SPÍNANÉ POKRÝČIEM, S JASOODBEHŇAN
2466 – M478 DOKONALÝ VENTILÁTOR, PR: 160MM, 230V, 0,044kW, DOPÁVA VZT. ELEKTRO ZAISTI PRÁPOČEN SPÍNANÉ POKRÝČIEM, S JASOODBEHŇAN
2467 – M478 AKÚRNÝ VENTILÁTOR, PR: 125MM, 230V, 0,016kW, DOPÁVA VZT. ELEKTRO ZAISTI PRÁPOČEN JE SYSTÓMBEN S JASOODBEHŇAN S OŠETIENIEN
KOMPEN. SZKAM POZADAKO VZT. TECHNODOSE NA PRÁPOČEN ELEKTR + M47 JE PÁRHOVO TECHNODÉ ZBRÁV ELEKTRO

POŽADAVKY NA PŘÍPOJENÍ OD PROFESE ZIT:
DV1 – ROZMĚČ RÁDR, ELEKTRO ZAJISTĚNÍ PŘÍVOD 400V, 25kW, JIŠTĚNÍ ČS3/3
POŽADAVKY NA PŘÍPOJENÍ OD PROFESE GASTRO:


3) přívod el. OČZ (oběh čerpadlo 230V, 34W), zakončeno v krabicičce, plyn.kotelna, CTK

7) prihod zovra regulacijami v smislovocinim oziru jako priprava pri napovedi regulacij udeleznikov

POZADAVKY NA PRÍPOJENÍ OD PROFESIE SLP:

P.3 – PŘECHODOVÁ KRABICE SLP, PŘÍVOD ZÁKLADOVÉHO ZEMLIČE FeZn 8mm NÁPOJENÉHO NA STÁVAJÍCÍ UZEMLNĚNÍ

PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

ATELIER H & ATELIER H.B&S s.r.o. ATELIER H.B&S, s.r.o. IČO: 48021340, DIČ: CZ48021340 Město: +420 89564691, e-mail: h@hbs.cz			
ČÍSLO ZAKÁZKY	10-4-2021	RE-9-20	
DEKUPAČNÍ PROJEKTU	DPS		
DATAUM	05.2023		
FORMÁTU H4	10 x 16		
MĚŘÍTKO	1:100000		
	D1.4.EL.3		