



- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO FALCOVANÉHO PLECHU
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO FALCOVANÉHO PLECHU

ČERVENĚ JSOU VYZNAČENY NOVÉ KONSTRUKCE

NA VYZNAČENÉ ČÁSTI STŘECHY BUDE PROVEDENA NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO FALCOVANÉHO PLECHU. POD KRYTINU BUDE ULOŽENA SEPARAČNÍ VRSTVA. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE PROVEDEN JAKO KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ NOVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A KOTVENÍ. JEDNÁ SE O ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, LEMOVÁNÍ, KOTVENÍ. VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÉ NORMY ČSN PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ. ROZMĚRY PRVKŮ A KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘEMĚŘIT PŘED POČÁTKEM STAVBY ZHOTOVITELEM. ROZSAH MŮŽE BÝT DOPLNĚN O DALŠÍ PRVKY V ZÁVISLOSTI NA NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTECH OBJEVENÝCH PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH. PŘÍPADNĚ POŠKOZENÉ A NEVYHOVUJÍCÍ PRVKY KROVU A BEDNĚNÍ BUDOU VYMĚNĚNY, PŘÍP. POSÍLENY FORMOU PŘÍLOŽEK. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 60 %.

PŘI REKONSTRUKCI JE NUTNO DBÁT NA SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY, ABY NEBYLY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ POŠKOZENY. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK MUSÍ BÝT PROVEDENO PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ ODKRYTÝCH ČÁSTÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PROTI ZATEČENÍ!

PŘI STAVBĚ JE TŘEBA DODRŽOVAT VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, PLATNÉ NORMY V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A PŘÍPADNÁ NAŘÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z MONTÁŽE VYBRANÉHO VÝROBCE KRYTINY.

PŘÍSTUP NA STŘECHU JE NUTNÉ ZAJISTI Z VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘÍSTUP Z INTERIERU NENÍ MOŽNÝ

NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNOVÝCH TĚLES K1 A K2 BUDOU OPRÁVENY, NOVĚ VYSPÁROVÁNY A ZTUŽENY OCELOVOU PÁSOVINOU 30x5 mm PO 500 mm.

ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV STŘECHY BUDE ODSOUHLASEN A BLÍŽE SPECIFIKOVÁN BĚHEM REALIZACE PŘÍMO NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZA ÚČASTI AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA A STATIKA. BUDE VYPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. Z DŮVODU NEMOŽNOSTI REALIZACE DESTRUKTIVNÍCH ZKOUŠEK UVNITŘ OBJEKTU V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PD, NELZE NAVRHNOUT PŘESNÉ ŘEŠENÍ - NUTNÁ KOORDINACE V RÁMCÍ REALIZACE STAVBY.

PO ODKRYTÍ KROVU BUDE PROVEDENA DŮKLADNÁ KONTROLA STAVU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ SPECIALIZOVANOU FIRMOU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU PROVEDENY SANAČNÍ ZÁSAHY. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DBÁT NA KONSTRUKCE A PRVKY KROVU, ABY NEBYLY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ POŠKOZENY.

Autor návrhu	Ing. Zdeněk Balcar		<div><div></div><div>OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.</div></div> <div><div>Zemědělská 880 Hradec Králové 3</div><div>tel.: 495 545 024 email: ophk@ophk.cz</div></div>	
Zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Balcar			
Vypracoval	Ing. Ivana Černá			
Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	Číslo zakázky: 18/2020-VOS	Stupeň PD :	DPS
Akce :	Dětský domov a školní jídelna Sedloňov - stavební úpravy objektu - II.etapa (DPS) SO 01 - Objekt dětského domova a školní jídelny		Datum :	23.07.2023
			Měřítko :	1:120
			Formát :	3 x A4
			Revize :	
Název :	Nový stav Půdorys střechy		Část :	Číslo výkresu : D.1.1.3.4