












GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		
<div>NEUHÄUSL HUNAL</div> <div>NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716</div>	HIP: Ing. arch. Matěj Hunal	
PROJEKTANT ČÁSTI PD:		
<div>NEUHÄUSL HUNAL</div> <div>NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716</div>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Matěj Hunal	
	VYPRACOVAL: Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek	
STAVBA: <b>VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE</b> Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	STUPEŇ: <b>DPS</b>	ČÁST PD: <b>Interiér Vnitřní vybavení</b>
	DATUM: 10/2023	MĚŘÍTKO: —
STAVEBNÍK: Královohradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	PARÉ:	Č. VÝKRESU:
OBSAH: <b>DOPLŇKY - PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU</b>		<b>D.1.5.7.6.</b>

## DOPLŇKY - PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU

Označení na výkrese	Typ	Umístění	Detailní popis	Foto (ilustrační)	Rozměry (orientační)	Počet	Materiál	Poznámky
<b>G.01</b>	držák toaletního papíru	koupelna a samostatné WC všech objektů	Nerezový nástěnný držák toaletního papíru - kulatý design - kruhové průřezy prvků		šířka 140 mm výška 10 mm hloubka 50 mm	4	broušený nerez (nesmí být chromové)	
<b>G.02</b>	toaletní wc kartáč - tubusový	koupelna a samostatné WC všech objektů	Nerezová WC kartáč - nástěnná - válcový tvar - kompletně kovová		96 x 373 x 100 mm	8	broušený nerez (nesmí být chromové)	
<b>G.03</b>	háčky na ručníky jednoduchý	u umyvadel v koupelně a samostatném wc	Jednoduchý háček na ručníky - válcový tvar s vystupujícím válečkem - kruhová příruba		průměr 54 mm délka 52 mm	8	broušený nerez (nesmí být chromové)	
<b>G.04</b>	háčky na ručníky dvojité	u sprchových koutů a van	Dvojitý háček na ručníky - válcový tvar s vystupujícím válečkem - kruhová příruba		průměr 54 mm délka 52 mm	6	broušený nerez (nesmí být chromové)	
<b>G.05</b>	sprchová tyč	u sprchových koutů	Rohová tyč pro sprchový kout - se stropním uchycením v oblasti ohybu - s přírubami pro uchycení na stěny		Rozměr: 900 x 900 mm Průměr: Ø 25 mm	4	broušený nerez (nesmí být chromové)	
	sprchový závěs	u sprchových koutů	Textilní sprchový závěs - voděodpudivý - včetně oček a upevňovacích kroužků - pratelný		cca 1800 x 2000 mm	4	voděodpudivá polyesterová tkanina s látkovým vzhledem  - světle šedá nebo béžová barva	
<b>G.06</b>	sprchová police	ve sprchových koutech	Rohová sprchová police - skleněná police - čtvrkruhový tvar - jednoduché nerezové konzoly - válcovitý tvar - matné sklo bez děrování		cca 250 x 250 mm	4	matné sklo broušený nerez (nesmí být chrom)	

<b>G.07</b>	zrcadlo	nad umyvadlem v koupelnách	Zrcadlo - bezbariérové - sklopné - v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb.		- Rozměry: 500 mm x 600 mm - Výška zrcadla s rukojetí: 850 mm	<b>4</b>	broušený nerez (nesmí být chromové)	
<b>G.08</b>	koš do koupelny	v koupelnách	Kovový koš - s pedálovým otevíráním - kruhový tvar		obsah: 3-5 litrů	<b>4</b>	broušený nerez (nesmí být chromové)	
<b>G.09. A</b>	garnýž - typ A	okna v ložnicích klientů	Kovová garnýž - kompletní sestava - včetně háčků s kroužkem (tichý chod) - včetně držáků na zeď a koncovek - upravitelná délka řezem - válcový průřez všech prvků		<b>šířka otvoru 1800 mm</b>  (šířka mezi držáky 2100 mm) (uvažovaná délka typového výrobku 2400 mm)	<b>12</b>	broušený nerez (nesmí být chromové)	<b>Nutné upravit délku podle skutečné šířky otvoru - požadovaný přesah od ostění k držáku (hlavici) je 150 mm na každou stranu.</b>
<b>G.09. B</b>	garnýž - typ B	obě okna v obývacím pokoji			průměr tyče 19 mm  <b>šířka otvoru 3400 mm</b>  (šířka mezi krajními držáky 3700 mm) (uvažovaná délka typového výrobku 4000 mm)	<b>8</b>		
<b>G.09. C</b>	garnýž - typ C	okno v místnosti asistenta			<b>šířka otvoru 1000 mm</b>  (šířka mezi držáky 1300 mm) (uvažovaná délka typového výrobku 1600 mm)	<b>2</b>		
<b>G.10. A</b>	závěs - typ A	okna v ložnicích klientů (1 kus v okně)	Závěs - přírodní odstín - polopropustný pro světlo - pratelný v běžné pračce - způsob uchycení na žabky i háčky		<b>šířka otvoru 1800 mm</b> <b>výška otvoru 1650 mm</b>  <b>šířka závěsu 3000 mm</b> <b>výška závěsu 1850 mm</b>  (1 kus v okně)	<b>12</b>	krémový přírodní odstín látky - režný - polopropustný	<b>Požadovaná celková šířka závěsu je mezi 1,5-2 násobkem skutečné šířky otvoru</b> <b>Požadovaná výška závěsu je s přesahem 10 cm od parapetu a 10 cm od nadpraží (tzn. + 20 cm oproti skutečné výšce otvoru)</b>
<b>G.10. B</b>	závěs - typ B	obě okna v obývacím pokoji (2 kusy v okně)			<b>šířka otvoru 3400 mm</b> <b>výška otvoru 1650 mm</b>  <b>šířka závěsu 3000 mm</b> <b>výška závěsu 1850 mm</b>  (2 kusy v okně)	<b>16</b>		
<b>G.10. C</b>	závěs - typ C	okno v místnosti asistenta (1 kus v okně)			<b>šířka otvoru 1000 mm</b> <b>výška otvoru 1650</b>  <b>šířka závěsu 1750 mm</b> <b>výška závěsu 1850 mm</b>  (1 kus v okně)	<b>2</b>		
								<b>nutné vyvzorkovat s architektem</b>