








GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		
<div>NEUHÄUSL HUNAL</div> <div>NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716</div>	HIP: Ing. arch. Matěj Hunal	
PROJEKTANT ČÁSTI PD:		
<div>NEUHÄUSL HUNAL</div> <div>NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716</div>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Matěj Hunal	
	VYPRACOVAL: Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek	
STAVBA: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	STUPEŇ: DPS	ČÁST PD: Interiér Vnitřní vybavení
	DATUM: 10/2023	MĚŘÍTKO: —
STAVEBNÍK: Královohradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	PARÉ:	Č. VÝKRESU: D.1.5.6.5.
OBSAH: TABULKA SVÍTIDEL - SPECIFIKACE		

SVÍTIDLA - referenční výrobky									
Označení na výkrese	Typ	Umístění - místnosti	Specifikace - detailní popis	Foto (ilustrační)	Rozměry - specifikace	Materiál	Lumeny	Kelviny	Krytí
L.01	stropní přisazené svítidlo	místnosti asistentů, sklad, tech místnost	kruhové stropní svítidlo přisazené LED minimální výška		Ø 350 mm × 44 mm kruhová podsada s minimální výškou	bílá podsada (kov nebo plast) mléčné sklo (opálové)	3200 lm	3000K	IP40
L.02	zapuštěná bodovka	koupelny a WC chodby	zapuštěná stropní bodovka, LED úhel paprsku 100° kruhový tvar		Ø 85 mm × 45 mm minimální přesah od líce stropu	bílé tělo (kov nebo plast) mléčné sklo (opálové)	345 lm	2700K	IP65
L.03	stropní přisazené svítidlo	ložnice, zádveří	přisazené stropní svítidlo část světla osvětluje strop stmívatelné - přes vypínač 3 stupně (100%, 50%, 20%)		Ø 400 mm × 23 mm minimální výška	bílé tělo (kov nebo plast) mléčné sklo (opálové)	1600/2100 lm	2700K	IP20
L.04	zavěšené svítidlo	jídelní stůl	závěsné stropní světlo mléčné opálové sklo (všesměrové)		Ø: 350 mm max Ø: 400 mm	opálové sklo + kovový závěs (nerez nebo černá barva), nerezové laňko	podle žárovky (E27 - 60W Max) cca 840 lm	podle žárovky 2700K - 3000K	IP20
L.05	zavěšené svítidlo	obývací pokoj	závěsné stropní světlo mléčné opálové sklo (všesměrové)		Ø: 350 mm max Ø: 400 mm	opálové sklo + kovový závěs (nerez nebo černá barva), nerezové lanko	podle žárovky (E27 - 60W Max) cca 840 lm	podle žárovky 2700K - 3000K	IP20
L.06	LED pásek	kuchyňské linky a minikuchyňky	LED pásek zapuštěný v kovovém profilu do nábytky trafo v horní skříňce	-	délka dle výkresů nábytku minimální průřez profilu	nerezový profil opálový mléčný difuzor	-	3000K	-
L.07	venkovní bodovka	osvětlení nad vstupem osvětlení nad terasou	zapuštěná venkovní bodovka, kruhový tvar, minimální výška		Ø 85 mm × 54 mm	nerezová obruba	345lm	3000K	IP65

L.08	nástěnné svítidlo	nástěnné osvětlení v obývacím pokoji	přisazené nástěnné svítidlo s kruhovým předsazeným svítidlem (svítidlo osvětluje zeď - wallwashing)		průměr: 220 mm hloubka: 32 mm	bílý hliník a akryl	1500 lm	3000K	IP20
L.09	nástěnné svítidlo	nástěnné osvětlení v koupelně	přisazené kruhové svítidlo s opálovým sklem dostatečně krytí - vhodné pro koupelny		průměr: 140 mm	opálové sklo	podle žárovky (E14) příkon max 6W	podle žárovky 2700K - 3000K	IP44