PŮDORYS 3.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	HALA	26,42
1.02	CHODBA	22,18
1.03	CHODBA	47,06
1.04	KOUPELNA	11,12
1.05	ÚBYTKOVÉ POKOJ	15,18
1.06a	PŘEDSÍŇ	5,06
1.06b	POKOJ - 1. S.	11,12
1.06c	KOUPELNA	5,06
1.07a	PŘEDSÍŇ	5,06
1.07b	POKOJ - 1. S.	11,12
1.07c	KOUPELNA	5,75
1.08a	PŘEDSÍŇ	5,06
1.08b	POKOJ - 1. S.	11,12
1.08c	KOUPELNA	5,75
1.08d	LOŽŮE	4,73
1.09	CHODBA	29,91
1.10a	ZAVAZADLOVÝ POKOJ	29,07
1.10b	KOUPELNA	5,77
1.11a	LOŽŮE	4,73
1.11b	PŘEDSÍŇ	5,06
1.11c	POKOJ - 1. S.	11,12
1.12a	KOUPELNA	5,06
1.12b	PŘEDSÍŇ	5,06
1.12c	POKOJ - 1. S.	11,12
1.13	SOCIÁLNÍ SESTŘEH	22,37
1.15	CHODBA	4,91
1.16	WC	3,35
1.17	KOUPELNA	13,28
1.18	ZEMNÍ MÍSTNOST	9,68
1.19	CHODBA	62,28
1.20	GENERÁTOR	3,83
1.21	SKLAD	11,42
1.22	SKLAD	3,76
1.23	ZEMNÍMOCNÉ MÍSTNOST	5,63
1.24a	PŘEDSÍŇ	5,06
1.24b	POKOJ - 1. S.	16,86
1.24c	KOUPELNA	5,75
1.25a	LOŽŮE	4,73
1.25b	PŘEDSÍŇ	5,06
1.25c	POKOJ - 1. S.	11,12
1.26a	KOUPELNA	5,06
1.26b	PŘEDSÍŇ	5,06
1.26c	POKOJ - 1. S.	11,12
1.27a	KOUPELNA	5,06
1.27b	PŘEDSÍŇ	5,06
1.27c	POKOJ - 1. S.	11,12
1.28a	KOUPELNA	5,06
1.28b	PŘEDSÍŇ	5,06
1.28c	POKOJ - 1. S.	11,12
1.29a	KOUPELNA	5,06
1.29b	PŘEDSÍŇ	5,06
1.29c	POKOJ - 1. S.	11,12
1.30a	KOUPELNA	5,75
1.30b	PŘEDSÍŇ	5,06
1.30c	POKOJ - 1. S.	11,12
1.31	CHODBA	36,75
1.32	ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	33,47
1.33	KUCHYŇKA	14,32
1.34	WC MUŽI	6,22
1.35	WC ŽENY	6,22
1.36	CHODBA	16,36
1.37	SKLAD	1,72
1.38	VÝTAH	11,67
1.41	CHODBA	16,47
S01	SCHODIŠTĚ	14,48
S02	ZAKRYTÉ SCHODIŠTĚ	13,96
S03	SCHODIŠTĚ	13,51
V01	VÝTAH 01	4,76
V02	VÝTAH 02	2,98
V03	VÝTAH 02	2,96

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

STĚNY

VNITŘNÍ OMÍTKA
VNITŘNÍ SADROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
STÁVAJÍCÍBARVA

BAREVNÁ VÝMALBA
VNITŘNÍ SADROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
STÁVAJÍCÍBARVA
CELKOVĚ DO VÝŠKY STROPU

BARVA: BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
POUŽITÍ: POKOJE, SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI

AKRYLOVÝ OBKLAD
AKRYLOVÝ OBKLAD
NOSNÁ DESKA
OCELOPRYSKYŘNICE S KLADKOU POVRCHEM
NEPROMĚNNÁ STRUKTURA POVRCHU
BEZ ŠPÁR V PLOŠE, SPÁRY POUZE NA HRANÁCH
TLOUŠŤKA 12 MM, ROZMĚRY DLE VÝKRESŮ
POUŽIJÍ SE PRŮTOČNÉ MÍSKY, KTERÉ JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ ODSAZENÍ OD OMÍTANÝCH ŘEŽNÉ POVRCHŮM KYSELINAMI VHODNÝ PRO ČISTÍCÍ VODNÍ PÁRNÍ.
BARVA: BUDE ZDPOVÍDAT BARVĚ MÉLANGE VŠECHNY POUŽITÉ, BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
POUŽITÍ: v 000 mm + CHODBY

SCHÉMA STĚNY NA CHODBÁCH
PANEL
AKRYLOVÝ OBKLAD
NOSNÁ STĚNA
01 02

KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 200x400 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH: KLUKÝ, MATNÝ
BARVA: BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY OBKLADU

POUŽITÍ: PRŮSTUP ZA KUCHYŇSKOU LINKOU

KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 200x400 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH: KLUKÝ, MATNÝ
BARVA: BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY OBKLADU

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ, KUCHYŇKY

KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 600x300 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH: KLUKÝ, MATNÝ
BARVA: BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY OBKLADU

POUŽITÍ: ČISTÍCÍ MÍSTNOST, SKLAD, GASTRO

PODLAHY

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 300x300 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH: KLUKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY DLAŽBY

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 300x300 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH: KLUKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY DLAŽBY

POUŽITÍ: ČISTÍCÍ MÍSTNOST, SKLAD, GASTRO

ELEKTROSTATICKÝ VINYL
ELEKTROSTATICKÝ VINYL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SMART CENTRO
CELKOVÁ TL. 2,5 mm
TŘÍDA ZÁTĚŽE: 34/43
TŘÍDY ZÁTĚŽE: 34/43
PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130: R9
SOUČINITEL ZPOMALENÍ ŠÍŘKY: ≥ 0,30
ELEKTRICKÁ ODOLNOST: ≤ 2 x 10⁹ Ω
ELEKTRICKÁ ODLADU STATU: < 2 x 10 Ω
ELEKTRICKÝ NÁBOJ DLE EN 1815: ≤ 2 kV
ELE. ÚNOSIVOST - STATICKÝ ZDPUTOVÉ DLE EN 1081: ≤ 2 x 109 Ω
ELE. ÚNOSIVOST - ODPOR PŘES POVRCH DLE EN 1081: R_s < Ω
BARVA: DLE NÁVRHU ARCHITEKTA
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÝZDUŠNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DOSAHUJE VÝSLEDNÝCH SPLYŠLOSTÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVÝMI 2 DŮVODU ELIMINACE VEDITELNOSTI SPOJŮ
FAREBNOSTI ŠNŮ: v 100 mm, PVC FAREBNOSTÍ A KRYCÍ LÉTA – BÍLÁ

POUŽITÍ: SERVEROVNA

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
PŘÍRODNÍ LINOLEUM
PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KAMENNÉ MOUČKY ZE 100% PODLOŽEN DĚKOVITÉ MOLOVÝ, MYKOVATÉ, ATY.
SMĚNNÉ DLE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPGUARD Z 10, NEUTRÁLNÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE.
KTERÁ JE NAMÍCHÁNÁ VE DVOU VRSTVÁCH, ZDE VRSTVY TVRDNÉ VE ZÁŘENÍ
TLOUŠŤKA 2,0 mm
ŠÍŘKY ROLÍ 2 m
TŘÍDY ZÁTĚŽE 34/43
PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130: R 09
SOUČINITEL ZPOMALENÍ ŠÍŘKY: ≥ 0,30
ELEKTRICKÁ ODOLNOST: < 2 x 10 Ω
ELEKTROSTATICKÝ NÁBOJ DLE EN 1815: ≤ 2 kV
ELE. ÚNOSIVOST - STATICKÝ ZDPUTOVÉ DLE EN 1081: ≤ 2 x 109 Ω
ELE. ÚNOSIVOST - ODPOR PŘES POVRCH DLE EN 1081: R_s < Ω
BARVA: DLE NÁVRHU ARCHITEKTA
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÝZDUŠNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DOSAHUJE VÝSLEDNÝCH SPLYŠLOSTÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVÝMI 2 DŮVODU ELIMINACE VEDITELNOSTI SPOJŮ
FAREBNOSTÍ ŠNŮ: v 100 mm, PVC FAREBNOSTÍ A KRYCÍ LÉTA – BÍLÁ

POUŽITÍ: CHODBA 1NP, SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI

KERAMICKÁ PRAŽOVZDORNÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ PRAŽOVZDORNÁ DLAŽBA
FORMÁT 450x450 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH: KLUKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: BĚŽOVÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BĚŽOVÁ

POUŽITÍ: LOŽŮE

POHOZEŠŤ
POHOZEŠŤ

POUŽITÍ: STUPNĚ SCHODIŠTĚ SO2

FABIONOVÝ SOKL
FABIONOVÝ SOKL
ZAŽÍŽŇOVÁCÍ LÉTA
PRŮŽNÝ TERMOPLAST

BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: v 100 mm

POUŽITÍ: PRO PŘÍRODNÍ LINOLEUM

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ BUDE OZNAČEN
ABRAZIVNÍ SAMOLEPÍCÍ PROTISKLUZOVOU PÁSKOU
V PRAVÉ A LEVÉ ČÁSTI STUPNĚ 25x200 mm

BARVA: BÍLÁ BEZ ŠRAFOVÁNÍ
POVRCH: ABRAZIVNÍ ZPROZOVNÝ
ROZMĚR: 25x200 mm

POZNÁMKA:

BAREVNÉ SCHÉMA UDÁVÁ ROZSUDEK PLOCH DLE TYPU PODLAHY. BARVA NEODPOVÍDÁ PŘESNĚ BARVĚ MATERIÁLU.
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI.
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI.
SPÁRY DLAŽBY BUDOU MAXIMÁLNÍ NA SPÁRY OBKLADU.
SPÁROVÉ BUDE SPECIFIKOVÁN PŘI REALIZACI STAVBY.
DLAŽBA A OBKLADY BUDOU VYBÍRÁNY S INVESTOREM NA STAVBĚ DRUHÉHO ROZMĚRU VÝROBKU.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 461,740 m n. m.

1	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK INVESTORA	12/2023	Nikola POLOVÁ

INVESTOR:
Královehradecký kraj
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 111, fax: 495 817 809
e-mail: info@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

PROJEKTANT:
TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO
Technické služby pro stavebnictví
Nádražní 1, 746 01 Opava
tel.: 553 615 611
info@technico.cz

PROJEKTANT		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUCÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Nikola MARTINKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULČOVÝ	

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.4.9. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

FORMÁT:	2A4A4
DATUM:	03/2023
STUPEŇ:	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	TO-573-DPS

K.ú. Vrchlabí, parc.č. st. 936, st. 937, st. 1265, 1479/1, 1482/1, 1488/3, 1489/12, 1910/3, st. 3623, st. 4011

VERZE/ID: 1 TECH. STYKOVÁNÍ

PŮDORYS 3.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

1 : 50 /D.1.4.9.D.04_a