












GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		
<div><div>NEUHÄUSL HUNAL</div><div>NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716</div></div>	HIP: Ing. arch. Matěj Hunal	
PROJEKTANT ČÁSTI PD:		
<div><div>NEUHÄUSL HUNAL</div><div>NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716</div></div>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Matěj Hunal	
	VYPRACOVAL: Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek	
STAVBA: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	STUPEŇ: DPS	ČÁST PD: Interiér Vnitřní vybavení
	DATUM: 10/2023	MĚŘÍTKO: —
STAVEBNÍK: Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	PARÉ:	Č. VÝKRESU:
OBSAH: DOPLŇKY - PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU		D.1.5.7.6.

DOPLNKY - PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU

Označení na výkrese	Typ	Umístění	Detailní popis	Foto (ilustrační)	Rozměry (orientační)	Počet	Materiál	Poznámky
G.01	držák toaletního papíru	koupelna a samostatné WC všech objektů	Nerezový nástěnný držák toaletního papíru - kulatý design - kruhové průřezy prvků		šířka cca 140 mm výška cca 107 mm hloubka cca 50 mm	4	broušený nerez (nesmí být chromové)	
G.02	toaletní wc kartáč - tubusový	koupelna a samostatné WC všech objektů	Nerezová WC kartáč - nástěnná - válcový tvar - kompletně kovová		průměr cca 100 mm x výška cca 373 mm	8	broušený nerez (nesmí být chromové)	
G.03	háčky na ručníky jednoduchý	u umyvadel v koupelně a samostatném wc	Jednoduchý háček na ručníky - válcový tvar s vystupujícím válečkem - kruhová příruba		průměr cca 54 mm hloubka cca 52 mm	8	broušený nerez (nesmí být chromové)	
G.04	háčky na ručníky dvojité	u sprchových koutů a van	Dvojitý háček na ručníky - válcový tvar s vystupujícím válečkem - kruhová příruba		průměr cca 54 mm hloubka cca 52 mm	6	broušený nerez (nesmí být chromové)	
G.05	sprchová tyč	u sprchových koutů	Rohová tyč pro sprchový kout - se stropním uchycením v oblasti ohybu - s přírubami pro uchycení na stěny		Rozměr: 900 x 900 mm Průměr tyče: cca 25 mm	4	broušený nerez (nesmí být chromové)	
	sprchový závěs	u sprchových koutů	Textilní sprchový závěs - voděodpudivý - včetně oček a upevňovacích kroužků - pratelný		cca 1800 x 2000 mm	4	voděodpudivá polyesterová tkanina s látkovým vzhledem - světle šedá nebo béžová barva	
G.06	sprchová police	ve sprchových koutech	Rohová sprchová police - skleněná police - čtveruhohový tvar - jednoduché nerezové konzoly - válcovitý tvar - matné sklo bez děrování		cca 250 x 250 mm	4	matné sklo broušený nerez (nesmí být chrom)	

G.07	zrcadlo	nad umyvadlem v koupelnách	Zrcadlo - bezbariérové - sklopné - v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb.		- Rozměry: cca 500 mm x cca 600 mm - Výška zrcadla s rukojetí: cca 850 mm	4	broušený nerez (nesmí být chromové)	
G.08	koš do koupelny	v koupelnách	Kovový koš - s pedálovým otevíráním - kruhový tvar		obsah: 3-5 litrů	4	broušený nerez (nesmí být chromové)	
G.09 .A	garnýž - typ A	okna v ložnicích klientů	Kovová garnýž - kompletní sestava - včetně háčků s kroužkem (tichý chod) - včetně držáků na zeď a koncovek - upravitelná délka řezem - válcový průřez všech prvků - zakončení garnýže "bez ozdob"		šířka otvoru 1800 mm (šířka mezi držáky cca 2100 mm) (uvažovaná délka typového výrobku cca 2400 mm) průměr tyče cca 19 mm	12	broušený nerez (nesmí být chromové)	Nutné upravit délku podle skutečné šířky otvoru - požadovaný přesah od ostění k držáku (hlavici) je 150 mm na každou stranu.
G.09 .B	garnýž - typ B	obě okna v obývacím pokoji			šířka otvoru 3400 mm (šířka mezi krajními držáky cca 3700 mm) (uvažovaná délka typového výrobku cca 4000 mm) průměr tyče cca 19 mm	8		
G.09 .C	garnýž - typ C	okno v místnosti asistenta			šířka otvoru 1000 mm (šířka mezi držáky cca 1300 mm) (uvažovaná délka typového výrobku cca 1600 mm) průměr tyče cca 19 mm	2		
G.10 .A	závěs - typ A	okna v ložnicích klientů (1 kus v okně)	Závěs - přírodní odstín - polopropustný pro světlo - prátelný v běžné pračce - způsob uchycení na žabky i háčky		šířka otvoru 1800 mm výška otvoru 1650 mm šířka závěsu 3000 mm výška závěsu 1850 mm (1 kus v okně)	12	krémový přírodní odstín látky - režný - polopropustný	Požadovaná celková šířka závěsu je mezi 1,5-2 násobkem skutečné šířky otvoru Požadovaná výška závěsu je s přesahem 10 cm od parapetu a 10 cm od nadpraží (tzn. + 20 cm oproti skutečné výšce otvoru) nutné vyvzorkovat s architektem
G.10 .B	závěs - typ B	obě okna v obývacím pokoji (2 kusy v okně)			šířka otvoru 3400 mm výška otvoru 1650 mm šířka závěsu 3000 mm výška závěsu 1850 mm (2 kusy v okně)	16		
G.10 .C	závěs - typ C	okno v místnosti asistenta (1 kus v okně)			šířka otvoru 1000 mm výška otvoru 1650 mm šířka závěsu 1750 mm výška závěsu 1850 mm (1 kus v okně)	2		