PŮDORYS STŘECHY - soutisk sítí; M 1:50

LEGENDA:

	Hlavní vedení - elektroinstalace silnoproudu
	Kabelové vedení - domovní elektroinstalace silnoproudu
	Domovní rozvaděč
	Jednopólový spínač do krabice KU68-1901 (omítka) , 10A 250VAC
	Sériový spínač do krabice KU68-1901 (omítka) , 10A 250VAC
	Střídavý přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Křížový přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	6+6 přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Spínač tlačítkový s doutnavkou do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Jednopólový/ střídavý spínač/přepínač 10A 250VAC IP44
	Volný vývod
	Krabice se svorkovnicí – pro připojení pohyblr. přívodu
	Zásuvka 2P+PE pod omítku 16A, 250V
	Dvojzásuvka 2x(2P+PE) pod omítku 16A, 250V
	Ventilátor – pouze připojení
	Poštovní hlásič
	Přehybné tělo
	Zásuvka TV+R+SAT, Zvukotěsná RJ45
	Skloupačka/ Kleszka - silnoproud
	Ochrana doplňujícím ochranným pospojováním
HOP	HOP - hlavní ochranná přípojnice (EPS2 v krabici KO 125)
	Zásuvka 3P+PE+N, na omítku 16A, 400V, IP44
	Zásuvka 2P+PE, na omítku 16A, 250V, IP44
	Autonomní hlásič kouře
	Podlahová zásuvková krabice pro modul 6x45, osazena 3x zás. 230V/16A, 2x datový zásuvka v provedení IP30, 330x280x57mm
STOP DÍLNA	Zvuk tlačítko s červeným hřídlem pro vypínání elektroinstalace v dílně a výzvinku osvětlení, také jako bezpečnostní tlačítko, s nápisem «vyni v nebezpeč».
	Elektrický motor 230V, 380V dle specifikace výkresu

POZNÁMKA:

VEŠKERÁ ELEKTROINSTALACE NA DÍLNÁCH BUDE V PROVEDENÍ MIN. IP44.
ELEKTROINSTALACE NA DÍLNÁCH BUDE VEDENA PO POVRCHU V ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH A ŽLABECH.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

POZNÁMKA: ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH A OVLÁDACÍCH PRVKŮ JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ
PŘESNÉ POZICE BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ,
NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ DODAVATELŮ PŘIPOJOVANÝCH ZAŘÍZENÍ A POŽADAVKŮ
INVESTORA
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed. 3 - ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY
- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
-ZYŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-1, 33 2000-5-51 ed. 3 - viz. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
PROVEDENÍ : KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V PODLAZE, VE STROPNÍ KONSTRUKCI,

označení svítidla	Typ	Název	Světelný zdroje
A		LED průmyslová základní s PC a AL víkem,difuzní kanálkovaném PC,opál.kryt,IP20,IK08	1 x LED,Cca. 5000, 4015lm, Ra80, 4000K
A1		LED průmyslová základní s PC,difuzní kanálkovaném PC,opál.kryt,IP20,IK08	1 x LED,Cca. 5000, 4015lm, Ra80, 4000K
B1		LED průmyslová základní s PC,difuzní kanálkovaném PC	1 x LED,Cca. 2250, 2010lm, Ra80, 4000K
B2		LED průmyslová základní s PC,difuzní kanálkovaném PC	1 x LED,Cca. 2750, 3030lm, Ra80, 4000K
C1		LED interiérová, stropní přisazená	1 x LED,Cca. 3000, 3720lm, Ra80, 4000K
C2		LED interiérová, stropní přisazená	1 x LED,Cca. 3000, 4330lm, Ra80, 4000K
D		LED interiérová,přisazená,difuzní kol.kopulový PC	1 x LED,Cca. 5000, 3770lm, Ra80, 4000K
E		Přisazené LED svítidlo, opálový difuzní kryt z PC, IP65, IK08	1 x LED, 3x80, 3600lm, Ra80, 4000K
F1		LED svítidlo vak.vnitřní/ven.dvě. 90lt, 9000, 4000K	90lt, 9000, 4000K
F2		LED reflektor s IP 66 "Max" přísv. 16,5	160TW, 220V, 21700lm, Ra>b dec, 90lt, 9000, 4000K
M		STAVEBNÍ OBJEKTY (LF)	
T		TECHNOLOGIE (LT)	
Y		ZVLÁŠTNÍ/JINÉ - zdroj/ze TERÉN ELIT IP44, LED Sběrnice TERÉN ELIT	

LEGENDA:

	Hlavní vedení - elektroinstalace silnoproudu
	Kabelové vedení - domovní elektroinstalace silnoproudu
	Domovní rozvaděč
	Jednopólový spínač do krabice KU68-1901 (omítka) , 10A 250VAC
	Sériový spínač do krabice KU68-1901 (omítka) , 10A 250VAC
	Střídavý přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Křížový přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	6+6 přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Spínač tlačítkový s doutnavkou do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Jednopólový/ střídavý spínač/přepínač 10A 250VAC IP44
	Volný vývod
	Krabice se svorkovnicí – pro připojení pohyblr. přívodu
	Zásuvka 2P+PE pod omítku 16A, 250V
	Dvojzásuvka 2x(2P+PE) pod omítku 16A, 250V
	Ventilátor – pouze připojení
	Poštovní hlásič
	Přehybné tělo
	Zásuvka TV+R+SAT, Zvukotěsná RJ45
	Skloupačka/ Kleszka - silnoproud
	Ochrana doplňujícím ochranným pospojováním
HOP	HOP - hlavní ochranná přípojnice (EPS2 v krabici KO 125)
	Zásuvka 3P+PE+N, na omítku 16A, 400V, IP44
	Zásuvka 2P+PE, na omítku 16A, 250V, IP44
	Autonomní hlásič kouře
	Podlahová zásuvková krabice pro modul 6x45, osazena 3x zás. 230V/16A, 2x datový zásuvka v provedení IP30, 330x280x57mm
STOP DÍLNA	Zvuk tlačítko s červeným hřídlem pro vypínání elektroinstalace v dílně a výzvinku osvětlení, také jako bezpečnostní tlačítko, s nápisem «vyni v nebezpeč».
	Elektrický motor 230V, 380V dle specifikace výkresu

LEGENDA NOUZOVÉ SIGNALIZACE:

- kontrolní modul
- transformátor
- nesekvační tlačítko
- signalizační tlačítko se šňurkou

LEGENDA SLABOPROUDÝCH PRVKŮ:

- SLABOPROUDÁ TRASA V DRÁŽKÁCH V BETONOVÝCH PVC TRUBKÁCH
- TRASA 100V ROZVODU PRO ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM DYKY z 24x1.5
- TRASA REPRODUKTOROVÁ DVOJLINKA 2x2,5
- KOVOVÝ PLNÝ SLABOPROUDÝ ŽLAB 50x50 ZAVĚŠENÝ POD STROPEM
- S OPTICKÝ MAJÁK SIRNÁN PŘI VOLÁNÍ VNITŘNÍHO TELEFONU
- M OPTICKÝ MAJÁK SIRNÁN PŘI ŠKOLNÍM ZVONĚNÍ
- VNITŘNÍ JEDNOTKA VNITŘNÍHO TELEFONNÍHO SYSTÉMU, MOŽNOST SPÍNÁNÍ EXTERNÍ ZVONKOVÉ STANICE
- KA/CK - ČIDLO KOUŘE/CO, NÁJ VÍDAVÁNÍ, DVEŘE PLECH, UZAMKNUTELNÝ
- DATOVÁ ZÁSUVKA/KVÝVOD, 1-2 VÝVODY UTP cat5E
- POSPOJENÍ CYAE SE SVORKOVNICÍ HOP/SEP
- RPN - Ovzpůsobená signalizačka s ochranným rám zlat. Vyrobena je z plastu bílé barvy. Otočný přepínač, pro volbu 100V/40,20,10W nebo 8Ohm, frekvenční rozsah: 70Hz -20kHz, citlivost: 91 dB, rozměry: 521h x x300 a h100 mm. Hmotnost: 4kg
- -REPRODUKTOROVÝ REGULÁTOR HLASITOSTI 100v OTOČNÝ
- EVS -ELEKTRONICKÝ VRÁTNÝ SYSTÉM, VYBAVEN INDUKČNÍ SMYČKOU,12v TLAČÍTKO PRO VOLÁNÍ NA POŽADOVNÉ TELEFONY, ZAPUSTITELNÉ AUDIO-TABLO.
- Časosběrná čtyřmístná digitální hodiny. Sekundy 25m, synchronizace MOBALINE, 100-240VAC, 15VA, 333x138x78_IP40.
- Výsledný pozvek s motorovým pohonem , 19-28V DC, 25mA, 90dB, 1kg, 102x63
- Moderní zařízení s MP3, 3x MIC, 3xAUX,napájení 230V AC, výkon: 360W (100V, 70V, 4-8-16 Ohm), DONG, 480 x 88 x 390 mm, hmotnost: 14 kg.
- Vnitřní/ven bullet kamera 4MPix, IP vnrk, bullet kamera, H265+, sofistikat citlivost 0,005 Lux, WDR, ICR, EXIR 50m, 3-axiální nastavení, podpora záznam na micro SD karty (max. 128GB), IP67, řevo objektiv 12mm.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

POZNÁMKA: ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH A OVLÁDACÍCH PRVKŮ JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ
PŘESNÉ POZICE BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ,
NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ DODAVATELŮ
PŘIPOJOVANÝCH ZAŘÍZENÍ A POŽADAVKŮ
INVESTORA
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed. 3 - ZÁKLADNÍ -
ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI
NEBO KRYTY - OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
-ZYŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-1, 33 2000-5-51 ed. 3 - viz. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
PROVEDENÍ : KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V PODLAZE, VE STROPNÍ KONSTRUKCI,

NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PROVÁDĚNÍM TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍJE NUTNÁ KOORDINAČNÍ SCHŮZKA ZEJMÉNA:
1) KOORIDNACE UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ELEMENTŮ S TOPENÍM
2) KOORDINACEV SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH VZT A OSVĚTLENÍ, VZT VENTILÁTORY POSUNOVAT CO NEJBLÍŽE KE STĚNÁM


D1 DN100
D2 DN100
D3 DN100
D4 DN100
D5 DN100
D6 DN100
D7 DN100
D8 DN100
D9 DN100
D10 DN100
D11 DN100
D12 DN100
D13 DN100
D14 DN100
D15 DN100
D16 DN100
D17 DN100
D18 DN100
D19 DN100
K2 Ø110 ZAKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ 500mm NAD STŘECHOU VYVEDENO NAD STŘECHU ZAKONČENO PROTIDEŠŤOVOU STŘÍŠKOU
K5 Ø110 ZAKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ 500mm NAD STŘECHOU
K11 Ø110 ZAKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ 500mm NAD STŘECHOU
K12 Ø110 ZAKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ 500mm NAD STŘECHOU VYVEDENO NAD STŘECHU ZAKONČENO PROTIDEŠŤOVOU STŘÍŠKOU
VYVĚTRÁNÍ RADONU DN 150 ZAKONČENO VENTILAČNÍ TURBINOU
VYVĚTRÁNÍ RADONU DN 150 ZAKONČENO VENTILAČNÍ TURBINOU VYVEDENO NAD STŘECHU ZAKONČENO PROTIDEŠŤOVOU STŘÍŠK