

Výpis vnitřních dveří a oken

č.2

Výrobky HSV

strana č.3

Výrobky ostatní

strana č.4






±0,0=stávající podlaha 1.p.

PROJEKTIS DK S.R.O., LEGIONÁŘSKÁ 562, 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. MOBIL1: 731547170 MOBIL2: 733107597 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ

PROJEKTIS DK s.r.o., ELŠANSKÁ 662, 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. MOBIL: 703471703 MOBIL: 703471703 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@ROZENTIS.CZ					
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PROJEKTIS</div> <div>DK s.r.o., Dvůr Králové n. L.</div>	
Ing. P. Pražáková	Ing. P. Pražáková	Ing. P. Pražáková			
INVESTOR: SPOŠ Dvůr Králové n.L.		MÚ: Dvůr Králové n.L.		FORMÁT	6x A4
Elišky Krásnohorské 2069, 54401 Dvůr Králové n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.		DATUM	srpen 2022
AKCE: SPOŠ Dvůr Králové n.L., budova H–projekt. dokumentace–akce SM/21/331 – 1.etapa stavební řešení -část 2				ÚČEL	DPS
				ČÍS.KOPIE	
				ČÍS.ZAKÁZKY	25.22
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
Výpisy prvků - část 2.(1.np)				1:50	113.2

VÝPIS DVEŘÍ - část 2 (1.np)

25.22/l.-PP/113.2 strana 2

Ozn.	Schéma – pohled zvenku	Skladebné rozměry okna	Popis	POČET			Barva
				I.etapa		CELKEM	
				1.np	2.np		
	VNITŘNÍ DVEŘE						
-1							
2/P		700/1970	Vnitřní dř. dveře jednokřídlové, hladké, plné, otevíravé, včetně kování klika–klika, zámek dle výběru investora				barva světle šedá
2/L			–pravé včetně ocelové zárubně: 2x do sdk. stěny	1 1	– –	1 1	zárubeň barva šedá dle stáv.zárubní
			* dveře s dveřní oboustrannou větrací mřížkou 400x85mm	2	–	2	
-3							
4/L		800/1970	Vnitřní dř. dveře jednokřídlové, hladké, částečně prosklené vzorovaným sklem, otevíravé včetně kování 2x klika–klika vložkový zámek (upřesnit dle výběru investora)				barva světle šedá
4/P			–pravé včetně ocelové zárubně: 2x do sdk. stěny	1 1	– –	1 1	zárubeň barva šedá dle stáv.zárubní
			–levé				
-5							
	VNITŘNÍ OKNA						
6		1500/700	Vnitřní dř. okno, sklápěcí, dveře jednokřídlové, zasklené izolačním dvojsklem, jedno sklo vzorované např. činčila vzor dle výběru investora, dle požadavků investora případně doplnit pákové ovládání rozměr upřesnit při realizaci dle nových sdk. příček	1	–	1	barva slonová kost
7,8							
9/L		1100/1970	Vnitřní dř. dveře jednokřídlové, hladké, s požární odolností z 1/3 prosklené, požárním sklem, otevíravé včetně kování 1x klika–klika, + samozavírač zámek dle výběru investora				barva slonová kost EI 30DP3
			včetně ocelové zárubně: 1x do sdk. stěny požární odolnost EI 30DP3+samozavírač	1	–	1	zárubeň barva šedá dle stáv.zárubní
			–levé				
10,11,12							
13/P		900/1970	Vnitřní dř. dveře jednokřídlové, hladké, z 1/3 prosklené, bezpečnostní sklo, otevíravé včetně kování 1x klika–klika, + samozavírač zámek dle výběru investora				barva slonová kost
			včetně ocelové zárubně: 1x do sdk. stěny 1x do zděné stěny	2	–	2	zárubeň barva šedá dle stáv.zárubní
			–pravé				

Nutné přeměření jednotlivých otvorů před výrobou oken a dveří.

VÝROBKY HSV- část 2 (1.np)

25.22/l.-PP/113.2 strana 3

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET			CELKEM bm	HMOTNOST		POZNÁMKA
		I.etapa		CELKEM		JEDN. kg/m'	CELKEM kg	
		1.np	2.np					
	OCELOVÉ PŘEKLADY					kg/m'		
	L 5/50/50–900	2	–	2	1,8	3,77	6,7	
	L 6/100/100–1500	1	1	2	3,0	9,26	27,8	
	I140–2200	3	–	3	6,6	14,3	94,4	
	CELKEM						128,9	
	VÝZTUŽ pro ztracené bednění							
	svislé trny ØR10 –1020mm, a' 250mm	83	–	83	85,7	0,617	52,2	
	vod.výztuž 2xØR10 dl. 11,5m v každé řadě (5řad),	10	–	10	115,0	0,617	71,0	
	CELKEM						123,2	
	SVAŘOVANÉ SÍŤ				m2	kg/m2		
	PODLAHA v 1.np – Pdl1 a Pdl2							
	ØS6–100/100 mm, 375,0x1,3=487,5	2	–	2	975,0	4,44	4329,0	
	PODLAHA v 1.np – Pdl6 výtah šachta							
	ØS8–100/100 mm, 6,8x1,3=8,8	2	–	2	17,6	7,90	139,1	
	CELKEM						4468,1	

VÝROBKY OSTATNÍ - část 2 (1.np)

25.22/l.-SP/113.2 strana 4

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET		CELKEM	CELKEM
		1.etapa			
		1.np	2.np		
Os1	Větrací mřížky 200x100mm pro větrání instalačních předstěn u severní stěny a u vstupu do přestěny umístit z boku vystřídane dole a pod parapetem	27	–	27	barva bílá 27ks
Os2	Vnitřní parapety v místě nových předstěn – lamino, bílé barvy, – šířky 0,6m, délka dle šířky oken cca 1400mm – šířky 0,6m, délka dle šířky oken cca 1500mm – šířky 0,18m, délka cca 18bm (dle předstěny a mezi pilíři)	8	–	8	barva bílá 8
		2	–	2	2
		–	–	-	10bm
Os3	až Os6				
Os7	Textilní čistící rohož dle výběru investora u vstupních dveří do 1.np položená na podlaze o rozměru 1,8x1,2m	1	–	1	1ks
	Po odbourání podlah budou upřesněny stávající rozvody topení, vody a kanalizace – případné kanály opravit a opět využít. ři realizaci budou upřesněny případné další vstupy do kanálů.				