

Výpis vnitřních dveří a oken

strana č.2

Výrobky HSV

strana č.2





±0,0=stávající podlaha 1.p.

PROJEKTIS DK S.R.O., LEGIONÁŘSKÁ 562, 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. MOBIL1: 731547170 MOBIL2: 733107597 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ

HLAV.PROJEKT.		ZODP.PROJEKT.		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		<div>PROJEKTIS</div> <div>DK s.r.o., Dvůr Králové n. L.</div>	
Ing. P. Pražáková		Ing. P. Pražáková		Ing. P. Pražáková					
INVESTOR: SPOŠ Dvůr Králové n.L.				MÚ: Dvůr Králové n.L.		<div>FORMÁT</div> <div>6x A4</div>			
Elišky Krásnohorské 2069, 54401 Dvůr Králové n.L.				Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.					
AKCE: SPOŠ Dvůr Králové n.L., budova H–projekt. dokumentace–akce SM/21/331								<div>DATUM</div> <div>srpen 2022</div>	
– 1.etapa								<div>ÚČEL</div> <div>DPS</div>	
stavební řešení - část 3								<div>ČÍS.KOPIE</div> <div></div>	
								<div>ČÍS.ZAKÁZKY</div> <div>25.22</div>	
								<div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:50</div>	
OBSAH VÝKRESU:								<div>ČÍS.VÝKRESU</div> <div>113.3</div>	
Výpisy prvků - část 3.(2.np)									

VÝPIS DVEŘÍ - část 3 (2.np)

25.22/l.-PP/113.3 strana 2

Ozn.	Schéma – pohled zvenku	Skladebné rozměry okna	Popis	POČET			Barva
				I.etapa		CELKEM	
				1.np	2.np		
	VNITŘNÍ DVEŘE						
-1							
2/P		700/1970	Vnitřní dř. dveře jednokřídlové, hladké, plné, otevíravé, včetně kování klika–klika, zámek dle výběru investora –pravé včetně ocelové zárubně: 1x do zděné stěny * dveře s dveřní oboustrannou větrací mřížkou 400x85mm	1 –	1 1	1 1	barva světle šedá zárubeň barva šedá dle stáv.zárubní
-3							
4/L		800/1970	Vnitřní dř. dveře jednokřídlové, hladké, částečně prosklené vzorovaným sklem, otevíravé včetně kování 2x klika–klika vložkový zámek (upřesnit dle výběru investora) –pravé včetně ocelové zárubně: 3x do sdk. stěny 3x do sdk. stěny	– –	2 4	2 4	barva světle šedá zárubeň barva šedá dle stáv.zárubní
4/P							
5/P		900/1970	Vnitřní dř. dveře jednokřídlové, hladké, s požární odolností z 1/3 prosklené, požárním sklem, otevíravé včetně kování 1x klika–klika, + samozavírač zámek dle výběru investora –pravé včetně ocelové zárubně: 2x do sdk. stěny požární odolnost EI 30DP3+samozavírač	– –	1 1	1 1	barva slonová kost EI 30DP3 zárubeň barva šedá dle stáv.zárubní
5/L							
	VNITŘNÍ OKNA						
6		1500/700	Vnitřní dř. okno, sklápěcí, dveře jednokřídlové, zasklené izolačním dvojsklem, jedno sklo vzorované např. činčila vzor dle výběru investora, dle požadavků investora případně doplnit pákové ovládání rozměr upřesnit při realizaci dle nových sdk. příček	–	1	1	barva slonová kost

Nutné přeměření jednotlivých otvorů před výrobou oken a dveří.

VÝROBKY HSV- část 3 (2.np)

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET			CELKEM bm	HMOTNOST		POZNÁMKA
		I.etapa		CELKEM		JEDN. kg/m'	CELKEM kg	
		1.np	2.np					
	OCELOVÉ PŘEKLADY					kg/m'		
	I120–1200	–	1	1	1,2	11,1	13,3	
	I120–1300	–	6	6	7,8	11,1	86,6	
	I140–2350	–	3	3	7,1	14,3	100,8	
	CELKEM						200,7	

VÝROBKY OSTATNÍ - část 3 (2.np)

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET		CELKEM	CELKEM
		I.etapa			
		1.np	2.np		
Os1	Větrací mřížky 200x100mm pro větrání instalačních předstěn u severní stěny a u vstupu do přestěny umístit z boku vystřídane dole a pod parapetem	–	4	4	barva bílá 4ks