



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/020-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
23.02.2024

Vysvětlení č. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel uvádí, že dotaz nebyl doručen ve lhůtě dle § 98 odst. 3 zákona. Vzhledem k charakteru dotazu se však zadavatel rozhodl toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 13)

Dobrý den,

Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Recyklace za studena je v projektové dokumentaci navržena o tl. 0,18 m, výpočet ve výkazu výměr tomu tak odpovídá, ale v popisu položek se píše tl. 0,15 m. Pro vyloučení všech pochybností a jasné určení tloušťky pro všechny účastníky výběrového řízení žádáme zadavatele o opravu popisu položky.

SO 102

34	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	486,450	0,00	
		RS CA na místě v tl. 0,15 m Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 208 UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN HMOT A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU				
		dle situace a VPŘ plocha recyklace $2350=2\ 350,000 [A]$ $a*0,18=423,000 [B]$ konstantní vrstva tl. 180 mm $b*0,15=63,450 [C]$ rozšíření proti teoretické ploše krytu + vyrovnávky a reprofilace (10+5%) $b+c=486,450 [D]$				

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

SO 104

25	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 614,600	0,00
		RS CA na místě v tl. 0,15 m Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 208 UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN HMOT A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU			

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1 (celkově č. 13)

V popisu položky došlo k přepisu, když byla uvedena nesprávná tloušťka recyklace 0,15 m. Správně je hodnota 0,18 m, která odpovídá projektové dokumentaci i výpočtu ve výkazu výměr.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě tohoto vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Petr Jirman
ekonomický náměstek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření