

Vaše značka / ze dne: 04.05.2023
Naše značka: AQUA/3733/2023/Dk

Vyřizuje: Kateřina Doležalová (A)
Tel.: +420 494 539 154
E-mail: vyjádření@aquark.cz

Datum: 04.05.2023

M - PROJEKCE s.r.o.
Renáta Hamplová
Resslova č.p. 956/13
500 02 Hradec Králové

Lipovka u Rychnova nad Kněžnou parc. č. 3254/1, 3254/2, 3359, 3410, 3411, 3412, 3459, 3460/28, 3460/35, 3460/36, 3460/37 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), II/321 křižovatka U Voříšku (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: M - PROJEKCE s.r.o., Hradec Králové, Resslova, č.p. 956/13, 50002

V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s. vodárenské sítě či jiná zařízení. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí.

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

Z předložené žádosti není patrný záměr investora, proto **je nutné předložit projektovou dokumentaci**, ve které bude jednoznačně znázorněné prostorové uspořádání plánovaných vedení a staveb s vodohospodářskými sítěmi.

Vytyčení sítí v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte u společnosti AQUA SERVIS, a.s. - vodovod Pavel Gois, tel. 602 771 274, kanalizace Jan Vejnar, tel. 728 436 463 (vytyčení vodovodu nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávkou vytyčení vodovodu zaslat na e-mail mistr.voda@aquark.cz). Poskytnutý zákres má pouze informativní charakter a nemusí být dostatečně přesný.

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci mohou být přípojky zakresleny, ale jejich zákres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Dle ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky odst. 4.4. je doporučeno ochranné pásmo vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. Ochranné pásmo se nevztahuje na část přípojky, která se nachází v budově nebo v průchodu. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy.

Dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky odst. 6.1.13 nesmí být území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75m od osy potrubí na obě strany zastavěné, ani osázené stromy, aby bylo možné přípojku opravit. Pozemní komunikace z tohoto hlediska nepředstavuje překážku.

V případě provádění zemních prací v blízkosti vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu budou respektována ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu takto:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně činí 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm činí 2,5 m,
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 nelze v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení (sloupy,

pilířky,...) či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka, popřípadě provozovatele. Křížení je nutno řešit jako kolmá.

Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.

V místech křížení nového vedení s vodovodem nebo kanalizací, včetně přípojek, požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky.


Při souběhu oplocení se stávajícím veřejným vodovodem a kanalizací musí být dodrženo ochranné pásmo 1,5 m od osy vodovodu a kanalizace na každou stranu a v případě křížení oplocení s veřejným vodovodem a kanalizací musí být umístění sloupků (tzn. vrty pro zabetonování sloupků) situováno min. 1,0 m od osy veřejného vodovodu a kanalizace na každou stranu.

Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k odsouhlasení.

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.

Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby, popř. stavební povolení.**

S pozdravem


AQUA SERVIS
 AQUA SERVIS a.s.
 Štemberkova 1094
 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Doležalová

Kateřina Doležalová
 vodohospodářka

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou parc. č. 3254/1, 3254/2, 3359, 3410, 3411, 3412, 3459, 3460/28, 3460/35, 3460/36, 3460/37, 3460/38, 3460/39, 3460/40, 3460/41, 3461, 3462, 3502, 3613, Třebešov parc. č. 3132, 3200, 3211, 3290/4, 3290/5, 3290/6, 3290/7, 3404

Přílohy

1x situace