

PŘED ZADÁNÍM VÝROBY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PROVEDENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE, NA KTERÉ UVEDENÉ PRVKY NAVAZUJÍ

VE VÝPISU MATERIÁLU NENÍ ZAHRNUTA ŽÁDNÁ REZERVA NA PROŘEZY !

- OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU = SYSTÉMOVÉ PRVKY, RAL 9007
- OCELOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH NA ZDĚNÉ ATICE, RAL 7035

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE
STAVEBNÍK/INVESTOR  SPšel-it ČS. ODBOJE 670 518 01 DOBRUŠKA		HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR  ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ		
PROFESE/PROFESSION 010 - STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. ARCH. MICHAL JEŽEK		
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER ING. ARCH. MICHAL JEŽEK		
		VYPRACOVAL/MADE BY ING. DANA BALCAROVÁ		
NÁZEV STAVBY/BUILDING NÁSTAVBA UČEBNY MULTIMÉDIÍ SPšel-it DOBRUŠKA				
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ + OSTATNÍ				ARCHIV
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE ČS. ODBOJE 670, 518 01 DOBRUŠKA				PARÉ
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM/DATE 04/2024	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT A4
Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE
946.3	5	D	00	010
VÝKRES		REVIZE	OBJEKT/OBJECT	
921		A		







K  
01

OPLECHOVÁNÍ FASÁDY I STŘECHY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ JE UVAŽOVÁNO  
SPOLEČNĚ S DODÁVKOU PANELŮ

K  
02

- POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU  
- TL. 0,6mm

K  
03

- POVRCH VNITŘNÍ STRANY JE OŠETŘEN POLYESTEROVÝM NÁTĚREM.  
VNĚJŠÍ POVRCH JE TAKÉ OŠETŘEN POMOCÍ PES, 25µm

K  
04

- KOROZNÍ ODOLNOST RC3, RUV2, TEPLOTNÍ ODOLNOST DO 80°C

K  
05

OSTĚNÍ

VNITŘNÍ ROHY

K  
06

ATIKA


NADPRAŽÍ

PARAPET

VODOROVNÉ  
UKONČENÍ  
FASÁDYK  
07


OPLECHOVÁNÍ ZDĚNÉ ATIKY - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA

- ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ
- TL. 0,55mm
- OCHRANNÁ VRCHNÍ VRSTVA PVC MIN.0,6mm
- EPOXIDOVÝ OCHRANNÝ LAK NA SPODNÍ STRANĚ
- R.Š. 250mm
- CELKEM 17,01m

K  
08


OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY - ATIKOVÁ OKAPNICE

- ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ
- TL. 0,55mm
- OCHRANNÁ VRCHNÍ VRSTVA PVC MIN.0,6mm
- EPOXIDOVÝ OCHRANNÝ LAK NA SPODNÍ STRANĚ
- R.Š. 250mm
- CELKEM 7,53m

K  
09

UKONČENÍ FÓLIOVÉ KRYTINY NOVÉ PŘÍSTAVBY NA STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ - TMELÍCÍ LIŠTA POJISTNÁ


- ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ, RAL 7037
- TL. 0,55mm
- OCHRANNÁ VRCHNÍ VRSTVA PVC MIN.0,6mm
- EPOXIDOVÝ OCHRANNÝ LAK NA SPODNÍ STRANĚ
- R.Š. 100mm
- CELKEM 7,15m

K  
10

2x SBĚRNÝ KOTLÍK cca 330x240x240mm (0,375m² PLECHU) A SVOD:



K  
11

- ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ, RAL 7037
- TL. 0,55mm
- OCHRANNÁ VRCHNÍ VRSTVA PVC MIN.0,6mm
- EPOXIDOVÝ OCHRANNÝ LAK NA VNITŘNÍ STRANĚ
- SVOD Ø125mm, R.Š. cca400mm, DL. CELKEM 4,05m (1,0m + 3,05m)
- VČETNĚ KOTVENÍ

K  
12

1x ŽLABOVÝ KOTLÍK A SVOD:


- ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ, RAL 7037
- TL. 0,55mm
- OCHRANNÁ VRCHNÍ VRSTVA PVC MIN.0,6mm
- EPOXIDOVÝ OCHRANNÝ LAK NA SPODNÍ STRANĚ
- SVOD Ø125mm, R.Š. cca400mm, DL.4,25m






K  
206

OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU  
- OCELOVÝ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH 0,6 MM,  
- **BARVA HNĚDÁ** DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ  
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 440 MM  
- DÉLKA 2350 MM  
VČETNĚ KOTVENÍ, JEHO KRYTEK A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ  
POČET KUSŮ: 1

K  
13


OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY (S NOVÝM ZATEPLENÍM FASÁDY)  
- ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ  
- TL. 0,55mm  
- OCHRANNÁ VRCHNÍ VRSTVA PVC MIN.0,6mm  
- EPOXIDOVÝ OCHRANNÝ LAK NA SPODNÍ STRANĚ  
- R.Š. 460mm  
- CELKEM 8,19m








- CELKOVÁ DÉLKA cca 310mm, VYLOŽENÍ PŘED FASÁDU 150mm




MANŽETA PRO  
NAPOJENÍ NA  
HYDROIZOLACI



- CELKOVÁ DÉLKA cca 670mm,  
VYLOŽENÍ PŘED FASÁDU (DO KOTLÍKU) cca 100mm




MANŽETA PRO  
NAPOJENÍ NA  
HYDROIZOLACI




- LÁTKOVÁ SE ŽIPEM A VODÍČÍMI LIŠTAMI
- 2430x2200mm
- LÁTKA BLACKOUT PLNĚ ZATEMŇUJÍCÍ
- OVLÁDANÁ RUČNĚ KLIKOU
- KOTVENÍ NAD OKNEM K OCELOVÉMU PROFILU
- KASTLÍK(BOX) HLINÍKOVÝ EXTRUDOVANÝ cca 103mm
- BOX, VODÍČÍ LIŠTY A KONCOVÁ LAMELA V JEDNÉ BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA
- 2 ks

## ŘEZ:



PŮDORYS:



- 5x5m, 5 ZÁVĚŠŮ
- VČETNĚ VŠECH KOMPONENTŮ PRO INSTALACI
- (tzn. 8xZÁVITOVÁ TYČ M16 dl.0,5m

S PŘÍSLUŠENSTVÍM)

