

Rozpočet

Oprava osvětlení v tělocvičně, SPS Jičín, Pod Koželuhy 100										
Označení	Výrobce technického reprezentanta	Typ technického reprezentanta	Popis	MJ	Počet	Dodávka		Montáž		
						Kč/MJ	Kč-celkem	Kč/MJ	Kč-celkem	
			Svítilna							
		LIVY59851	Přisazené svítidlo Sport ABL, 72W, 9503lm, CRI>80, 30°, 4000K, IP23, IK7, 1440x265x65mm, Ta = -20°C/+50°C, bílá, včetně montážního a přípojovacího příslušenství, včetně recyklačního poplatku	ks	45	9 200	414 000	650	29 250	
		NLKWIC033S + NLBKW	Přisazené nouzové LED svítidlo s vlastní baterií, kruhová charakteristika, doba autonomie 1hod./3hod./8hod., funkce autotest, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 390x93x99mm, 4,0W, 520lm/520lm/200lm, Ta = -5°C/+40°C, bílá, ochranný koš, včetně montážního a přípojovacího příslušenství, včetně recyklačního poplatku	ks	6	5 200	31 200	420	2 520	
		NLKB003SC + NLKBG	Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s vlastní baterií, koridorová charakteristika, doba autonomie 1hod./3hod., funkce autotest, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 3,0W, 300lm/150lm, Ta = -30°C/+40°C, bílá. Závěsné plexi pro nouzové svítidlo včetně sady piktogramů. Pozorovací vzdálenost 30m, včetně montážního a přípojovacího příslušenství, včetně recyklačního poplatku	ks	2	5 800	11 600	420	840	
			Rozvaděč							
			Úprava stávajícího rozvaděče (demontáž stávajících prvků, instalace nových prvků v rozsahu napájení a ovládání svítidel po řadách), Protokol o kusovém ověření dle Vydání prohlášení o shodě dle ČSN EN 61439-1 ed. 2	ks	1	15 000	15 000	5 000	5 000	
			Úprava stávajícího rozvaděče pro ovládání (demontáž stávajících prvků, instalace nových prvků v rozsahu a ovládání svítidel po řadách – otočné spínače), Protokol o kusovém ověření dle Vydání prohlášení o shodě dle ČSN EN 61439-1 ed. 2	ks	1	8 000	8 000	3 000	3 000	

