

**EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**

SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY A HROMOSVODY

17 022 12 – Kniha svítidel

Stavba : **EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH – STAVEBNÍ ÚPRAVY
BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK VČETNĚ STRAVOVACÍHO
ZAŘÍZENÍ**

Investor : **KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ**

Místo stavby : **ŠVENDOVA Č.P. 1282, HRADEC KRÁLOVÉ**

Kraj : **KRÁLOVÉHRADECKÝ**

Stupeň dokumentace : **DPS**

Svítidlo LED interiérové kruhové, stropní / nástěnné - 32ks

- nárazuvzdorný difuzor z translucentního polykarbonátu
- základna z nárazuvzdorného polykarbonátu

Rozměry:

- Šířka x Hloubka x Výška 300 x 0 x 80 mm
- Závěsná výška 85 mm

Světelný zdroj

- Výkon svítidla 23,1 W
- Krytí IP 44
- Světelný tok 2810 lm



Svítidlo LED interiérové kruhové, stropní / nástěnné, pohybový senzor - 22ks

- nárazuvzdorný difuzor z translucentního polykarbonátu
- základna z nárazuvzdorného polykarbonátu
- pohybový senzor

Rozměry:

- Šířka x Hloubka x Výška 300 x 0 x 80 mm
- Závěsná výška 85 mm

Světelný zdroj

- Výkon svítidla 23,1 W
- Krytí IP 44
- Světelný tok 2810 lm



Kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, přisazení ke stropu a vestavné - 63ks

- difuzor z oboustranně pískovaného akrylátu
- základna z ocelového plechu

Rozměry:

- Šířka x Hloubka x Výška 595 x 595 x 34 mm
- Závěsná výška 34 mm

Světelný zdroj

- Výkon svítidla 36,3 W
- Krytí IP 40
- Světelný tok 5180 lm



Plastové průmyslové LED svítidlo na zavěšení a přisazení ke stropu - 34ks

- difuzor z translucentního polykarbonátu
- základna z polykarbonátu

Rozměry:

- Šířka x Hloubka x Výška 1450 x 90 x 100 mm
- Závěsná výška 100 mm

Světelný zdroj a předřadník

- Výkon svítidla 71,1 W
- Krytí IP 65
- Světelný tok 11570 lm



Interiérové LED svítidlo vestavné - 63ks

- LED panel
- hliníkový rám

Rozměry:

- Šířka x Hloubka x Výška 1200 x 600 x 12 mm
- Vestavná výška 12 mm

Světelný zdroj

- Výkon svítidla 72 W
- Krytí IP 40
- Světelný tok 7900 lm



Interiérové zářivkové svítidlo na zavěšení a přisazení ke stropu 6ks

- elektronický předřadník
- difuzor z akrylátu
- základna z polykarbonátu

Rozměry:

- Šířka x Hloubka x Výška 1572 x 145 x 100 mm
- Vestavná výška 100 mm

Světelný zdroj

- Výkon svítidla 2x58 W
- Krytí IP 54
- Světelný tok 10400 lm



Interiérové zářivkové svítidlo na zavěšení a přísazení ke stropu včetně záložního zdroje - 2ks

- elektronický předřadník
- difuzor z akrylátu
- základna z polykarbonátu
- nouzový záložní zdroj 1h

Rozměry:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| • Šířka x Hloubka x Výška | 1572 x 145 x 100 mm |
| • Vestavná výška | 100 mm |

Světelný zdroj

- | | |
|------------------|----------|
| • Výkon svítidla | 2x58 W |
| • Krytí IP | 54 |
| • Světelný tok | 10400 lm |



Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop - 25ks

- difuzor z opalizovaného plexiskla
- základna z polykarbonátu
- nouzový záložní zdroj 1h

Rozměry:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| • Šířka x Hloubka x Výška | 337 x 232 x 72 mm |
| • Vestavná výška | 72 mm |

Světelný zdroj

- | | |
|------------------|-------|
| • Výkon svítidla | 1-2 W |
| • Krytí IP | 40 |

