1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ



OZN.	NÁZ. MÍSTNOSTI	M^2	PODLAHA	STĚNY	STROP
0.01a	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	9,00	PROVIZORNÍ ZÁKRYT SCHOD. STUPŇŮ PO DOBU STAVBY	ŠTUK.STĚRKA A PENETRACE PO OPRAVĚ OMÍTKY (VIZ BP)	ŠTUK.STĚRKA A PENETRACE PO OPRAVĚ OMÍTKY (VIZ BP)
0.01b	MEZIPODESTA SCHODIŠTĚ	5,14	KERAMICKÁ DLAŽBA, SOKL Z KER. DLAŽBY V=80 MM	ŠTUK.STĚRKA A PENETRACE PO OPRAVĚ OMÍTKY (VIZ BP)	ŠTUK.STĚRKA A PENETRACE PO OPRAVĚ OMÍTKY (VIZ BP)
0.02	VÝT. ŠACHTA VČ. VÝTAHU	6,48	PŮVODNÍ – BEZ ÚPRAV	PŮVODNÍ – BEZ ÚPRAV	PŮVODNÍ – BEZ ÚPRAV
0.03	CHODBA A PODSCH. PROST.	25,33	KERAMICKÁ DLAŽBA PŮVODNÍ BEZ ÚPRAV (OCHRÁNIT)	ŠTUK.STĚRKA A PENETRACE PO OPRAVĚ OMÍTKY (VIZ BP)	ŠTUK.STĚRKA A PENETRACE PO OPRAVĚ OMÍTKY (VIZ BP)
0.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16,21	UZAVÍRACÍ NÁTĚR PŮVODNÍHO CEMENTOVÉHO POTĚRU	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)
0.05	CHODBA	59,95	KERAMICKÁ DLAŽBA PŮVODNÍ BEZ ÚPRAV (OCHRÁNIT)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 20%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 20%)
0.06	SKLAD	16,25	UZAVÍRACÍ NÁTĚR PŮVODNÍHO CEMENTOVÉHO POTĚRU	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)
0.07	SKLAD	22,03	UZAVÍRACÍ NÁTĚR PŮVODNÍHO CEMENTOVÉHO POTĚRU	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)
0.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	19,56	UZAVÍRACÍ NÁTĚR PŮVODNÍHO CEMENT. POTĚRU, NÁŘEHY NA PŮV. DLAŽBU STĚRKOU	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 20%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 20%)
0.09a	SKLAD	29,10	KERAMICKÁ DLAŽBA PŮVODNÍ BEZ ÚPRAV (OCHRÁNIT)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)
0.09b	SKLAD	8,04	KERAMICKÁ DLAŽBA PŮVODNÍ BEZ ÚPRAV (OCHRÁNIT)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)
0.09c	SKLAD	8,58	KERAMICKÁ DLAŽBA PŮVODNÍ BEZ ÚPRAV (OCHRÁNIT)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)
0.10	SKLAD	19,27	UZAVÍRACÍ NÁTĚR PŮVODNÍHO CEMENTOVÉHO POTĚRU	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)
0.11a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	29,67	KERAMICKÁ DLAŽBA PŮVODNÍ BEZ ÚPRAV (OCHRÁNIT)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)
0.11b	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16,78	OPRAVA PODLAHY PO BOUR.P. VYROVNÁNÍ CEM. POTĚREM A CEM.STĚRKOU + NÁTĚR	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 100%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 30%)
0.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	19,11	KERAMICKÁ DLAŽBA PŮVODNÍ BEZ ÚPRAV (OCHRÁNIT)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)
0.13	SKLAD	10,05	KERAMICKÁ DLAŽBA PŮVODNÍ BEZ ÚPRAV (OCHRÁNIT)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)	LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY PO ZÁSAZÍCH (CCA DO 10%)
0.14	ÚKLID	4,46	KERAM. DLAŽBA – PŮVODNÍ	ŠTUKOVÁ STĚRKA, KERAMICKÝ OBKLAD DO V=1500 MM	ŠTUK.STĚRKA A PENETRACE PO OPRAVĚ OMÍTKY (VIZ BP)

LEGENDA:

- PŘÍSTROJ SPÍNAČE JEDNOPÓLOVÉHO 3558-A01340 + KRYT JEDNODUCHÝ 3558A-A651B TANGO + RAMEČEK, ABB PRAGA, 10A/250V, IP 20
- PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE STŘÍDAVÉHO 3558-A06340 + KRYT JEDNODUCHÝ 3558A-A651B TANGO + RAMEČEK, ABB PRAGA, 10A/250V, IP 20
- PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE SERIOVÉHO 3558-A05340 + KRYT DĚLENÝ 3558A-A652B TANGO + RAMEČEK, ABB PRAGA, 10A/250V, IP 20
- PŘÍSTROJ OVLADAČE ZAPÍNACÍHO 3558-A91342 + KRYT JEDNODUCHÝ 3558A-A653B TANGO + RAMEČEK, ABB PRAGA, 10A/250V, IP 20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5518A-A2349B ABB PRAGA, 16A/250V, IP 20
- POČÍTAČOVÁ ZÁSUVKA ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5518A-A2349R ABB PRAGA, 16A/250V, IP 20 + RAMEČEK, BORDÓ POD OMÍTKU
- POČÍTAČOVÁ ZÁSUVKA S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5598A-A2349R ABB PRAGA, 16A/250V, IP 20 + RAMEČEK, BORDÓ POD OMÍTKU
- POČÍTAČOVÁ ZÁSUVKA 45x45 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5525N-C02347 R1 ABB PRAGA, 16A/250V, IP 20 ZÁSUVKA 45x45, KARMÍNOVÁ
- POČÍTAČOVÁ ZÁSUVKA S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5595N-C02357 R1 ABB PRAGA, 16A/250V, IP 20 ZÁSUVKA 45x45, KARMÍNOVÁ
- POČÍTAČOVÁ ZÁSUVKA 45x45 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 5525N-C02347B ABB PRAGA, 16A/250V, IP 20 ZÁSUVKA 45x45, BÍLÁ
- SNÍMAČ SPÍNAČE AUTOMATICKÉHO "FUTURE linear" Busch-Wachter 180 UP Komfort + RAMEČEK, ABB PRAGA
- SNÍMAČ POHYBU Busch-Wachter BasicLINE Corridor ABB PRAGA
- SILNOPROUDÉ ROZVADĚČE
- HLAVNÍ STOUPAČKY
- PODLAHOVÁ KRABICE BOX TYP PANDORA 28 KOMPLET VČ. ZÁSUVEK 45x45
- PODLAHOVÁ KRABICE BOX TYP PANDORA 28 PROTAHOVACÍ, KOMPLET

SCHEMA NAPÁJENÍ DOMU



ELEKTRICKÁ SÍŤ: 3+PEN stř.50Hz,400V/TN-C
3+NPE stř.50Hz,400V/TN-S
OVL. NAPĚTÍ: 230V stř. 50Hz
OCHRANA PŘED NDN: ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUD. CHRÁNIČI

S

±0.000 = podlaha 1.nadzemního podlaží (cca 233,30 mn.m. s.Bpv)

Tento výkres je duševním majetkem zpracovatele. Bez jeho souhlasu nebo podle zmocnění majitele SPI jej nelze kopírovat, půjčovat třetím osobám ani zneužít bude stíháno soudně.

NAVRHL	VYPRACOVAL	ARCHITEKT	VEDOUCÍ	PLANN ING ART s.r.o.
Ing. P. ŠANDERA	K. HEJCMAN		Ing. B. ŘÍČAŘ	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
				kancelář : Jana Kozky č.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 tel.: +420491110538, 534; mail: info@planning-art.cz IČO : 28815351 DIČO : CZ28815351
MÍSTO STAVBY	areál bývalého Ústavu hluchoněmých, Pospíšilova 365, Hradec Králové			
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
STAVBA	"EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH" - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "NOVÝ HLUCHÁK"			STUPEŇ PD pro provedení stavby
				DAT. 01/2015
OBJEKT	BUDOVA BEZ č.p. V AREÁLU POSPÍŠILOVA 365, HK			ZAK.ČÍSLO: 01/2015
				MĚŘÍTKO: 1 : 60
OBSAH VÝKRESU	1.PP – ELEKTROINSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU: 0115–EL01–SAN