



POPIS:  
Obklad stěn je navržen z celobukové překližky tl.15mm, všechny prvky budou mít sražené hrany R2, lakovány budou ultramatným lakem ze všech stran, pohledová strana min.2x, hrany 3x. Upevnění panelů bude vruty skrz, min 3 vruty na panel a jeden rošt. Rošty jsou v místech osazení přímo na zdivo z masivních smrkových profilů 90x22mm, ošetřených proti houbám a hmyzu v barvě hnědé. Mezi panely je ponechávána mezera 3mm.  
Ocelová konstrukce pro vynesení konstrukce obkladu v místech radiátorů a nik je navržena z ocelových uzavřených profilů 35x35x2,5mm a bude opatřena syntetickým nátěrem (z+2x) bílé barvy. Panely krytů radiátorů jsou navrženy v rozměru 2500x1792 mm s ocelovým rámem 35x35x1,5(2)mm a vodorovným laťováním příjezu multiplexu š.100mm, mezery mezi příjezy 34 mm. Svislé profily rámu budou po max 500 mm, upevnění příjezů samořeznými šrouby. Panely budou zavěšeny na vynášecí konstrukci a budou jednoduše vyjímatelné. Vynášecí konstrukci lze v případě pochybností o únosnosti navrženého upevnění uložit na podlahu nebo na podkladní beton, vždy je však nutno zajistit dostatečnou dilataci podlahy.  
Stolík časomíry je nutno kotvit do podlahy, je doporučeno řešit jeho uložení při nevyužívání zasunutím spodních nožek do lavice na sezení nebo přemístěním na jiné místo, aby nebránil hře.  
Výrobní rozměry konstrukce obložení je nutno přizpůsobit stavu po demontáži stávajícího obkladu.

KRESLIL		PROJEKTANT		ODP. PROJEKTANT		Pavlacký s.r.o. Družstevní 1012 763 26 Luhačovice	
		Ing.Pavlacký		Ing.Pavlacký			
OBEC	Náchod			OKRES	Náchod		
INVESTOR	VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931					DATUM	duben 2015
STAVBA : Rekonstrukce palubovky v tělocvičně						STUPEŇ	výběr zhotovitele
Stav.objekt: SO 01 Tělocvična						Č.ZAKÁZKY	48/2015
OBSAH : Obložení stěn						FORMÁT	2 A4
						MĚŘITKO	1:10
						Č. VÝKRESU 02	