


# SCHÉMA VNĚJŠÍCH DVEŘÍ A VRAT

Č.	De4
Množství	1
Pohled ze strany otevření	
Nominální rozměry š x v	1 220×2 000
Druh otevírání	O
sestava	-
rám a křídlo-materiál	HL-hliník, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem
křídlo-materiál popis	PUR-tepelněizolační panel s výplní z PUR pěny a krycími deskami
křídlo-povrch popis	-
zárubeň-materiál popis	-
zárubeň-barva popis	Z2- RAL 9006
křídlo-barva INT	K1-RAL 9010
křídlo-barva EXT	K1-RAL 9006
Index vzduch. nepr.	
Uw	<1,2
počet skel	3
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	F-folie
kovani EXT popis	KL-klika, kování rozetové
kovani int popis	PK-paniková klika
samozavírač popis	-
typ zamku popis	MZC-mechanický zámek s otvorem pro cylindrickou vložku
vložka zámku popis	CYL2-bezpečnostní cylindrická vložka oboustranná
GENERÁLNÍ KLÍČ- popis	-
PO	<Nedefinováno>
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
přípojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
EZS	-
EPS	-
ACS	-
VZT	-
SOZ	-
Číslo související zóny	
Jméno související zóny	
výrobce/standard	---
poznámka tabulky	nadsvětlík- fixní zasklení, sklo čiré
Stavební objekt	SO04