









VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Rekonstrukce truhlářských dílen Střední školy řemeslné v Jaroměři

VYR KLEMPIRSKE SO01,02,04

ozn.	popis	Náhled 2D řezu	KS	rozměr(m)	materiál	rozvinutá šířka	barva	n.p.	poznámka
KV.08	nadpraží otvorů		4	2,100	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=150mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.08	nadpraží otvorů		7	3,100	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=150mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.08	nadpraží otvorů		2	3,500	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=150mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.08	nadpraží otvorů		1	4,100	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=150mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.09	okapní profil soklový		1	2,827	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=150mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.09	okapní profil soklový		1	9,765	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=150mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.09	okapní profil soklový		1	9,922	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=150mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.09	okapní profil soklový		1	10,419	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=150mm	RAL 9006	1.N.P.	---