

Topný olej extra lehký KN 2710 19 43 pro Dsp Tmavý Důl

Topný olej extra lehký nízkosirný dle KN 2710 19 43	
Obsah barviva	min. 3 mg/kg
Obsah značkovače	min. 6 mg/kg
Hustota při 15 st. Celsia	max. 860 kg/m ³
Kinematická viskozita při 20 st. Celsia	max. 6 mm ² /s
Bod vzplanutí	57+-2 st. Celsia
Výhřevnost mi	min. 42 MJ/kg
Obsah síry	max. 0,05 %
Karbonizační zbytek (vztaženo na 10% destilačního zbytku)	max. 0,20
Popel	max. 0,01%
Celkové znečištění	max. 25 mg/kg
Obsah vody	max. 200 mg/kg
Halogenové uhlovodíky (uváděné jako chlor)	méně než 1 mg/kg
Bod tekutosti	min. 40 st. Celsia

Další podmínky:

Topný olej dle spotřební daně č. 271030.

Zadavatel používá ke spalování olejový hořák B40A-2.2H, 95-350 kW, výrobce Bentone, ovládání LMO24. Zadavatel si vymezuje podmínku, že jeho stávající hořáky nebudou po dobu délky dodávek zničeny nevhodným olejem pro tento druh hořáků.

Zadavatel požaduje zajištění dodávek přímo do lokality Dsp Tmavý Důl, a to v jakémkoli měsíci ročního období. Zadavatel upozorňuje, že sjízdnost silnic v okolí, zejména v zimních měsících, je obtížná. Lokalita Dsp Tmavý Důl není obecně vhodná pro zásobování kamionovou dopravou.

Zadavatel dále požaduje:

- Zajištění kompletní agendy spotřební daně (zastoupení před celní správou, vyúčtování spotřební daně, podávání přiznání ke spotřební dani, nárokování vrácení spotřební daně u celní správy).
- Pravidelný servis hořáků (1x1/2 roku)