

## Legenda

□ Záplavová čára  $Q_{100}$  - stávající stav

--- Osa toku

— Navržené stavební objekty

Rozdíl rychlosti vody [m/s]

■  $\leq -1.50$

■ -1.50 - -1.25

■ -1.25 - -1.00

■ -1.00 - -0.75

■ -0.75 - -0.50

■ -0.50 - -0.25

■ -0.25 - -0.13

■ -0.13 - 0.00

■ 0.00 - 0.13

■ 0.13 - 0.25

■ 0.25 - 0.50

■ 0.50 - 0.75

■ 0.75 - 1.00

■ 1.00 - 1.25

■ 1.25 - 1.50

■  $> 1.50$

## AKTUALIZACE POSOUZENÍ OVLIVNĚNÍ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ KNĚŽNÉ A BĚLÉ

### B.6. ROZDÍLOVÉ MAPY - KNĚŽNÁ B.6.2. ROZDÍLOVÁ MAPA RYCHLOSTÍ - KNĚŽNÁ, $Q_{100}$

Bělá - ř. km 2,2 - 3,6

Kněžná - ř. km 0,0 - 1,3

M 1 : 5 000

0

250

500 m

Souřadnicový referenční systém S-JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.  
Mapa vytvořena: 05/2021