

Změna č. 1 - 18.11.2024

Změna položky $\frac{Z}{08}$ na počet 7 ks

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:

Ing. Jan Kaiser

Zodpovědný projektant:

Ing. Vladimír Fiedler

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

razítko a podpis

PROJEKT:

ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE A GYMNÁZIUM HOŘICE
MODERNIZACE ŠKOLNÍHO STATKU - NOVOSTAVBA ŠKOLNÍCH DÍLEN

Zakázkové číslo:

210172

Paré:

Datum:

11/2024

ČÁST, PROFESE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stupeň:

DPS

VÝKRES:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Měřítko:

--

Č.výkr.:

D.1.1_ASR_S01_21_zm1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- PŘESNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- PŘI NÁVRHU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ODBORNOU FIRMOU BUDE UVAŽOVÁNO SE VŠEMI KOMPONENTY A DOPLŇKY, KTERÉ JSOU NUTNÉ PŘI VÝROBĚ, K MONTÁŽI PRO SPRÁVNÉ KOTVENÍ A K ZAJIŠTĚNÍ BEZPROBLÉMOVÉ FUNKČNOSTI PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ. TOTO JE TŘEBA UVAŽOVAT A ZAHRNOUT PŘI STANOVENÍ CENY ZA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY JAKO KOMPLET, POZDĚJI NEBUDE PŘIPUŠTĚNO NAVÝŠENÍ CENY ZA VÝROBEK Z DŮVODŮ, KTERÉ BY ODBORNÁ FIRMA Z POHLEDU SVÉ ODBORNOSTI A PRAXE MĚLA PŘEDPOKLÁDAT.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)
Z 01	Schodišťové zábradlí materiál: kov žárově zinkovaný výplň: 1x bezpečnostní kalené vrstvené sklo tl. 12,76 mm popis: 2x sloupky $\varnothing$ 42,4 mm tl. stěny 2,5 mm s kotevní patkou 1x madlo dřevěné, dub 4x držáky výplně zábradlí s oválnou základnou 53x55x33mm kotvení: mechanické kotvení do zdiva a schodišťového stupně pomocí chemické kotvy sklo přichyceno zajišťovacím kolíkem $\varnothing$12 a bezpečnostní podložky		celková délka 1750 mm	1
Z 02	Schodišťové zábradlí materiál: kov žárově zinkovaný výplň: 2x bezpečnostní kalené vrstvené sklo tl. 12,76 mm popis: 3x sloupky $\varnothing$ 42,4 mm tl. stěny 2,5 mm s kotevní patkou 1x madlo dřevěné, dub 8x držáky výplně zábradlí s oválnou základnou 53x55x33mm kotvení: mechanické kotvení do zdiva a schodišťového stupně pomocí chemické kotvy sklo přichyceno zajišťovacím kolíkem $\varnothing$12 a bezpečnostní podložky		celková délka 3865 mm	1
Z 03	Schodišťové zábradlí materiál: kov žárově zinkovaný výplň: 2x bezpečnostní kalené vrstvené sklo tl. 12,76 mm popis: 3x sloupky $\varnothing$ 42,4 mm tl. stěny 2,5 mm s kotevní patkou 1x madlo dřevěné, dub 8x držáky výplně zábradlí s oválnou základnou 53x55x33mm kotvení: mechanické kotvení do zdiva a schodišťového stupně pomocí chemické kotvy sklo přichyceno zajišťovacím kolíkem $\varnothing$12 a bezpečnostní podložky		celková délka 4210 mm	1

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- DÉLKY VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BEZ ZTRATNÉHO, NA PŘESAHY JEDNOTLIVÝCH PRŮBĚŽNÝCH PRVKU JE POČÍTANO 10%
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)
Z 04	Schodišťové zábradlí materiál: kov žárově zinkovaný výplň: 1x bezpečnostní kalené vrstvené sklo tl. 12,76 mm popis: 2x sloupky $\varnothing$ 42,4 mm tl. stěny 2,5 mm s kotevní patkou 1x madlo dřevěné, dub 4x držáky výplně zábradlí s oválnou základnou 53x55x33mm kotvení: mechanické kotvení do zdiva a schodišťového stupně pomocí chemické kotvy sklo přichyceno zajišťovacím kolíkem $\varnothing$12 a bezpečnostní podložky		celková délka 300 mm	1
Z 05	Nová venkovní čistící zóna – žárově pozinkovaný rošt 1000x2000 mm s velikostí ok 30x10mm, rozměr nosného pásku roštu 30x2 mm – spodní box 1000x2000 mm z polymerbetonu s integrovanou celobvodovou pozinkovanou hranou (L profil 25/20/2) s podpěrnými žebry s vloženým ocelovým žárově pozinkovaným roštem		1000x2000	1
Z 06	Nová vnitřní čistící zóna – hliníkové rámečky s vloženou textilní a pryžovou rohoží – rám z hliníkových L–profilů vsazený do podlahové krytiny		1000x2000	1
Z 07	Schodišťové zábradlí materiál: ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná výplň: nerezová síťová výplň popis: 2x sloupky a 1x madlo $\varnothing$ 40 mm tl. stěny 2,6 mm, kotevní patky (vložené pouzdro) $\varnothing$54 mm tl. stěny 3,2 mm určené pro montáž na stěnu pomocí závitové tyče M12 přes ocelovou kotevní plotnu kotvení: mechanické kotvení ocelové plotny, s přivařeným vložným pouzdrem, do železobetonové stropní konstrukce pomocí závitové tyče M12 a matky s podložkou, sloupky zábradlí zasunuté do vložného pouzdra a zajištěné pomocí šroubu s vnitřním šestihranem M3x8		celková délka 2700 mm	1

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- DÉLKY VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BEZ ZTRATNÉHO, NA PŘESAHY JEDNOTLIVÝCH PRŮBĚŽNÝCH PRVKU JE POČÍTÁNO 10%
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	POPIS	SCHÉMA	MNOŽSTVÍ (Ks)
Z 08	Kancelář mistra <u>materiál konstrukce:</u> hliníkový fasádní systém <u>výplně:</u> stěnový PUR panel s oboustrannou plechovou úpravou a nástřikem práškovou barvou označení dveří viz. půdorysy a specifikace viz. výpis výplní otvorů <u>zasklení:</u> izolační dvojsklo $U_w = 1,0 \text{ W/K/m}^2$ Rozměry jednotlivých kanceláří viz. výkresy: PŮDORYS 1.NP; PŮDORYS 2.NP Přesné rozměry a návaznost na okenní otvory bude nutné zaměřit v místě stavby.	PŮDORYS POHLED 1 POHLED 2	7

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- DÉLKY VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BEZ ZTRATNÉHO, NA PŘESAHY JEDNOTLIVÝCH PRŮBĚŽNÝCH PRVKU JE POČÍTÁNO 10%
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH