



ZATÍŽITELNOST MOSTU PROVIZORNIHO MOSTU BUDE DEFINOVANÁ:

Die ČSN 73 6222 – ZATÍŽITELNOST MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ZATÍŽITELNOST DLE UVEDENÉHO TP 90 – PROVOZOVANÍ PROVOZORNICÍCH MOSTŮ MS
A DLE ČSN 73 6222 JE ZATÍŽITELNOST NÁSLEDUJÍCÍ:

Za předpokladu, že slovební sloz je dobrý (NENI ZAHNUNTA REDUKCE STAVEBNÍM STAVEM), je

Výhodní zajištění	$V = EN\ 48\ t$
-------------------	-----------------

Maximální nápravný tlak $V_{aj} = V - EN \cdot 12 \text{ t}$
Zde se uvádí slovené technický slovy I, II a III., kde se nesnižuje zatížitelnost redukcím součinitelem

NA PŘEDMOSÍCH BODOU OSAZENÝ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY DLE ČSN 73 6222
A DLE POŽADAVKŮ VYJÁDRĚNÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ:

SÍLA DOPORUČENÍ ZNAČKA BH S HODNOTOU NOKAMUJ ZADÍJENOSTI 111 A DODATEK TABULKA E1/3 S MAPSÍ "JEDNÉ VOZIDLO
 48". TITO SVISLE DOPORUČENÍ ZNAČKY BUDOU OČIŠŤOVÁNÍ NA OBOU POKRÝVACÍCH
 DÍLE BUDU OČIŠŤOVÁNÍ ZNAČKY BUDOU OČIŠŤOVÁNÍ NA OBOU POKRÝVACÍCH
 VOZIDLOSTI 111 PRO KAMIONY VOZIDLO 111 TITO SVISLE DOPORUČENÍ ZNAČKY BUDOU OČIŠŤOVÁNÍ NA OBOU POKRÝVACÍCH
 PŘED A ZA MOSTEM BUDU OČIŠŤOVÁNÍ ZNAČKY BUDOU OČIŠŤOVÁNÍ NA OBOU POKRÝVACÍCH

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

ŠÍŘKA VOZOVKY	MIN. 4,00m
ROZPĚTÍ POLI	18,0m
DĚLKA PŘEMOSTĚNÍ	17,00m

MOSTOVKA

S ÚPRAVOU PRO PREJAZD VOZIDIEL NA POZEMNICH KOMUNIKÁCIACH ÚPRAVUJÚCI ZAŠLIELNOSŤ A PROVOZU. POUČENIE
MOSŤOVÝ JE ÚPRAVEN DLE TP 90.

S ÚPRAVOU PRO PREJAZD VOZIDEL
MOSTOVKY JE ÚPRAVEN DLE TP 900

MÉRITKO:



SO 203 PDPS

[illegible]