

MYČÍ PŘÍSTROJ  
**M** PŘIPOJENÍ ZE ZDI

**SS1** 110  
STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ VEDENÍ

NOVÉ POTRUBÍ NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ  
PŘESNOU POLOHU URČIT PŘI REALIZACI

podlahový žlab z nerezové oceli s pevným límcem  
ke stěně a s nerezovým roštem, délka 900 mm nosnost do 300 kg

sprchovací panel s funkcí dezinfekce  
+ vylevka se splachováním

**SP**

ODSKOK POD STROP EM SPODNÍHO PODLAŽÍ

**Ui**

-0,005

+0,000 -0,01

75

50

**Sk** NEREZOVÝ ŽLÁBEK

NOVÉ POTRUBÍ NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ  
PŘESNOU POLOHU URČIT PŘI REALIZACI

ODSKOK POD STROP EM SPODNÍHO PODLAŽÍ  
NEBO VEST POTRUBÍ V KONSTRUKCI PODLAHY

**SS2** 75 □  
STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ VEDENÍ

ZNAČKA	POPIS	TYP
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE	HT - SYSTÉM
	SVODNÉ POTRUBÍ POD STROPEM	HT - SYSTÉM
S1 	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	HT - SYSTÉM

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT - SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PVC KG-SYSTÉM.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DŘÁŽKÁCH VE STĚNÁCH, UPEVNĚNO PŘÍCHYTKAMI A ZAŽDĚNO.
- MONTÁŽ KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
- VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU.
- VÝBĚR ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE KONZULTOVÁN S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.

  
***pridos***

Na Potoce 648, Hradec Králové 11  
tel., fax.: 495539037, IČO:132 07 245  
e-mail: pridosp@cmail.cz

DATUM :	05/2024
STUPEŇ :	DPS
MĚŘÍTKO :	1:50

05