



Obyčejná dvojzásuvka – ilustrační foto

Obyčejná dvojzásuvka s clonkami – ilustrační foto





Obyčejná dvojzásuvka s přepětovou ochranou – ilustrační foto

Zásuvka nástěnná 5 pólová 16A/400V, IP44 – ilustrační foto





Vypínače, přepínač, tlačítka, IP20 – ilustrační foto



"A1" svítidlo LED čtvercové do 36W, min. 4300lm, 4300K, cca. 595x595 mm, zapuštěné, IP20

"A" svítidlo LED čtvercové do 36W, min. 4300lm, 4300K, cca. 595x595 mm, zapuštěné, IP20 s ovládáním DALI





"B" svítidlo LED do 36W, min. 3100lm, 4000K, IP20,
cca. 1200x75x25 mm

"C" svítidlo LED cca. 260x140 mm, IP44, vč. LED
žárovky do 10W





"D" svítidlo LED cca. 260x140 mm, IP44, vč. LED žárovky do 10W, s pohybovým čidlem

"E" svítidlo LED bílé do 18W, min. 1550lm, 4000K, IP54.
o cca. 220 mm





"F" svítidlo LED bílé do 18W, min. 1550lm, 4000K, IP54.
o cca. 220 mm, s pohybovým čidlem

"G" svítidlo LED venkovní pouliční do 50W, min. 6000lm,
4000K, IP65 s čidlem





"N" svítidlo nouzové LED do 3W, min. 140lm,
min. 7500lm, IP65, 3 hodiny