

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 3. 10. 2024

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen	Petr Koleta, hejtmán kraje
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále také jako „*kupující*“ a

Prodávající	AQ audio studio s.r.o.
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 45648	
IČO	29388082
DIČ	CZ29388082
se sídlem	Severní 452, 784 01 Červenka
zastoupen	Ing. Vladimír Sapara, jednatel
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále také jako „*prodávající*“ a

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 3. 10. 2024, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary – AV Technika**“.

I. **Účel dodatku**

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. X. odst. 10.1 a čl. X. odst. 10.2 původní kupní smlouvy a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nejedná se ani o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením čl. X odst. 10.1. kupní smlouvy na základě Vyhrazené změny závazku stanovené v tomto znění:

Kupující si v rámci veřejné zakázky vyhradil možnost změny závazku, a proto si strany ujednávají že, pokud by se do doby dodání stal původně dodavatelem nabídnutý výrobek nedostupným, nebo dostupným s obtížemi, například v delším časovém intervalu, může být původně nabídnutý výrobek nahrazen jiným funkčně shodným, který bude stejné nebo vyšší kvality, než původně nabídnutý výrobek, nezmění se cena, nebo bude cena nižší, než původně nabídnutá, a výrobek bude nadále splňovat minimální požadavky kupujícího. Pokud navrhne prodávající záměnu výrobku, doloží kupujícímu všechny doklady potřebné k posouzení technických parametrů nabízeného výrobku. Pokud budou splněny všechny v tomto odstavci uvedené podmínky, kupující záměnu odsouhlasí bez zbytečného odkladu. Strany se mohou dohodnout na záměně i části plnění. Pokud bude nabídnut výrobek za nižší cenu, dojde ke snížení kupní ceny adekvátně.

3. Kupující souhlasí se změnou závazku z důvodu nedostupnosti dvou nabídnutých výrobků za výrobky funkčně shodné, které jsou stejné nebo vyšší kvality než původně nabídnutý výrobek a u nichž nedochází ke změně ceny. Prodávající doplnil produktové listy k výrobkům, Projektory PANASONIC PT-RZ990, a profesionální monitor SAMSUNG QM 75C, které jsou přílohou tohoto dodatku.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. V příloze č. 1 dochází k nahrazení původních produktových listů novými produktovými listy.
 - 1.1. Původní produktový list výrobku projektory PANASONIC PT-RZ990 je nahrazen produktovým listem výrobku Projektory PANASONIC PT-RZ690.
 - 1.2. Původní produktový list výrobku profesionální monitor SAMSUNG QM 75B je nahrazen produktovým listem výrobku profesionální monitor SAMSUNG QM 75C.
- Ostatní produktové listy zůstávají beze změny

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024.

Přílohy:

Produktový list výrobku Projektory PANASONIC PT-RZ690

Produktový list výrobku profesionální monitor SAMSUNG QM 75C

Za kupujícího



.....

Petr Koleta
Hejtman Královéhradeckého kraje

Za prodávajícího



.....

Ing. Vladimír Sapara
jednatel AQ audio studio s.r.o.

PANASONIC PT-RZ690



Projektory řady PT-RZ vynikají přesnými barvami

Quartet Color Harmonizer a 1-Chip DLP™ zobrazovací technologii.

Určen pro instalace a integrace

Díky všestranným aplikacím a funkcím, různým volitelným objektivům, podpoře 4K vstupních signálů a samostatným terminálům DIGITAL LINK a LAN, tyto projektory zjednodušují instalaci s pohodlnou flexibilitou a jsou spolehlivé i v náročných podmínkách

Životnost definována pro 20 000 hodin bezúdržbového provozu s trvalým jasnem a rovnoměrností barev díky přednímu odolnému optickému motoru v průmyslu.

Podporuje signály až do 4K/60p. 4K signály jsou převáděny na rozlišení projektoru (1920 x 1200 pixelů) při projekci. Podporované terminály: DIGITAL LINK/HDMI®.

* Multi Monitoring & Control Software Ver. 2.0 nebo novější

Webová stránka projektorů - <https://panasonic.net/cns/projector/>

Model	With supplied lens/Without lens	PT-A7990/PT-A7990L	PT-A7990/PT-A7990L	PT-A7790/PT-A7790L	PT-A7690/PT-A7690L
Projector type		1-Chip DLP™ projector			
DLP™ chip	Panel size	170 mm (6.67 in) diagonal (16:10 aspect ratio)			
	Number of pixels	2,304,000 (1920 x 1200 pixels)			
Light source		Laser diodes			
Light output		9,400 lm (Normal)*1/10,000 lm (Center)*2/ 7,500 lm (Eco)*3/8,000 lm (Quiet 1)*4/ 6,000 lm (Quiet 2)*5/3,700 lm (Long Life 1)*6/ 3,100 lm (Long Life 2)*7/2,500 lm (Long Life 3)*8	8,500 lm (Normal)*1/8,800 lm (Center)*2/ 6,800 lm (Eco)*3/7,200 lm (Quiet 1)*4/ 5,400 lm (Quiet 2)*5/3,400 lm (Long Life 1)*6/ 2,900 lm (Long Life 2)*7/2,300 lm (Long Life 3)*8	7,000 lm (Normal)*1/7,200 lm (Center)*2/ 5,600 lm (Eco)*3/2,900 lm (Long Life 1)*4/ 2,300 lm (Long Life 2)*5/1,900 lm (Long Life 3)*6	6,000 lm (Normal)*1/6,200 lm (Center)*2/ 4,800 lm (Eco)*3/2,400 lm (Long Life 1)*4/ 2,000 lm (Long Life 2)*5/1,600 lm (Long Life 3)*6
Time until light output declines to 50 %*9		20,000 hours (Normal/Quiet 1/Quiet 2)/24,000 hours (Eco)		20,000 hours (Normal)/24,000 hours (Eco)	
Resolution		1920 x 1200 pixels			
Contrast ratio*10		10,000:1 (Full On/Full Off, Dynamic Contrast [3])			
Screen size (diagonal)		1.27–15.24 m (50–600 in), 1.27–5.08 m (50–200 in) with ET-DLE055, 2.54–8.85 m (100–350 in) with ET-DLE035, 2.54–10.16 m (100–400 in) with ET-DLE020, 16:10 aspect ratio			
Center-to-corner zone ratio*11		90 %			
Lens		With supplied lens: Powered zoom (throw ratio 1.71–2.41:1); powered focus F1.7–1.9 f 25.6–35.7 mm Without lens: Optional powered zoom/focus lenses			
Lens shift*12	Vertical	+50 %, -16 % (+40 %, -16 % with ET-DLE060) (powered)			
	Horizontal	+30 %, -10 % (+10 %, -20 % with ET-DLE020, +19 %, -10 % with ET-DLE060, +28 %, -10 % with ET-DLE105/ET-DLE065) (powered)			
Keystone correction range		Vertical: ±40° (±5° with ET-DLE020, ±16° with ET-DLE060, ±22° with ET-DLE105/ET-DLE065/ET-DLE055, +5° with ET-DLE035); Horizontal: ±16° (±10° with ET-DLE060) (cannot be operated with ET-DLE035/ET-DLE020)			
Keystone correction range with optional EJ-UK20 Upgrade Kit		Vertical: ±45° (±16° with ET-DLE060, ±40° with ET-DLE160/ET-DLE260/ET-DLE170, ±22° with ET-DLE105/ET-DLE065/ET-DLE055); Horizontal: ±40° (±10° with ET-DLE060, ±15° with ET-DLE105/ET-DLE065/ET-DLE055) When [VERTICAL KEYSTONE] and [HORIZONTAL KEYSTONE] are used simultaneously, correction cannot be made exceeding a total of 55°			
Terminals	SDI IN	BNC x 1: 3B/H0/SD-SDI input			
	HDMI IN	HDMI 19-pin x 1 (Compatible with HDCP 2.2, Deep Color, 4K/60p signal input*13)			
	DVI-D IN	DVI-D 24-pin x 1 (DVI 1.0 compliant, compatible with HDCP, compatible with single link only)			
	RGB 1 IN	RGB x 1 (BNC x 5); RGB/Y/Pb/Pz/YCbCr			
	RGB 2 IN	D-sub HD 15-pin (female) x 1: RGB/Y/Pb/Pz/YCbCr			
	SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN	D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant)			
	SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT	D-sub 9-pin (male) x 1 for link control			
	REMOTE 1 IN	M3 x 1 for wired remote control			
	REMOTE 1 OUT	M3 x 1 for link control (for wired remote control)			
	REMOTE 2 IN	D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (parallel)			
	DIGITAL LINK	RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK connections (PoE standard compliant), PLink™ (Class 2) compatible, 100Base-TX, An-Net compatible, HDCP 2.2 compatible, Deep Color compatible, 4K/60p signal input*14			
	LAN	RJ-45 x 1 for network connection, PLink™ (Class 2) compatible, 100Base-T/100Base-TX, An-Net compatible			
Power supply		AC 100–240 V, 50/60 Hz			

- **Napájení: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz,**

Servis zajišťuje PANASONIC česká republika

Profesionální monitor SAMSUNG QM 75C

/ položka soutěžního rozpočtu č.34/

- Velkoformátový displej o uhlopříčce 75" určený pro systémové instalace reklamy a prezentace
- Displej je určený na dlouhotrvající provoz 24/7
- Velkoformátový displej Samsung zajistí jemné rozlišení 3840 × 2160
- Pro připojení obrazu lze použít konektory HDMI a DisplayPort
- Displej je možné dálkové ovládat

Úhlopříčka 75" (190,5 cm) rozlišení 4 K 3840 × 2160

Technologie panelu a obrazovky

Typ panelu: VA

Odezva 8 ms

Maximální jas 500 cd/m²

Nativní kontrast 4000:1

Povrch displeje : Antireflexní

Připojení

HDMI 3x , [DisplayPort](#) 1x Standardy grafického rozhraní DisplayPort 1.2, HDMI 2.0

Datové rozhraní : RJ-45 (LAN), RS232

Audio rozhraní : 3,5mm konektor IR

USB 2 ×

Vlastnosti a funkce

Vlastnosti Reklamní panel

Rozměry a hmotnost

Šířka : 168,23 cm

Výška : 96,04 cm

Hloubka : 2,85 cm

Hmotnost: 33,4 kg

VESA uchycení : 400×400

Energetický štítek 2021

Stand-by spotřeba (pohotovostní) : 0,5 W

Typická spotřeba : 214,5 W

