

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2PP		
OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA (m²)
-2.01	venkovní schodiště	39.33
-2.02	schodiště	20.07
-2.03	schodiště	14.89
-2.04	strojovna VZT / technologie	82.21
-2.05	chodba	22.49
-2.06	chodba	5.09
-2.07	nádrž SHZ	26.98
-2.08	strojovna SHZ	20.97
-2.09	údržba garáží	11.51
-2.10	parkovací plocha	2567.63
-2.11	sjezdová rampa točité	64.90
-2.12	kompresorová stanice	10.20
-2.13	rozvodna ZOTK	4.07
-2.14	rezerva	8.59
V2	výtah - veřejnost	3.20
V3	výtah - veřejnost	3.20

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1 LED, 4844lm*, 840, EVG, 40W, mikroprisma, 1795x145, RAL 9003
A2 LED, 3229lm*, 840, EVG, 27W, mikroprisma, 1195x145, RAL 9003
A3 LED, 4095lm*, 840, EVG,35W, mikroprisma, 1195x145, RAL 9003
B1 LED, 6523lm*, 840, EVG, 48W, mikroprisma, 1800x135, RAL 9003
B2 LED, 3572lm*, 840, EVG, 26W, mikroprisma, 1200x135 RAL 9003
B3 LED SURF., 3572lm*, 840, EVG, 26W, mikroprisma, 1200x135, RAL 9003
C1 LED, 1687lm*, 840, EVG, 13W, mikroprisma, IP44, RAL 9003
C2 LED, 2194lm*, 840, EVG, 23W, mikroprisma, IP44, RAL 9003
C3 LED SURF., 2212m*, 840, EVG, 16W, mikroprisma, IP44 RAL 9003
D1 LED, SLIM, L1185, 6868lm*, 840, DALI, 44W, PMMA Opal, RAL 7035, IP66, 7x1,5mm
D2 LED, SLIM, L1185, 6868lm*, 840, EVG, 44W, PMMA Opal, RAL 7035, IP66
D3 LED, SLIM, L1185, 4042lm*, 840, EVG, 25W, PMMA Opal, RAL 7035, IP66
D4 LED SLIM, L605, 1620lm*, 840, EVG 10,5W, PMMA Opal, RAL 7035, IP66
E1 LED PX, 2630 lm*, 840, EVG, 18W, Satin, RAL 9003
E2 LED PX, 5184 lm*, 840, EVG, 37,2W, Satin, RAL 9003
E3 LED PX, 5261 lm*, 840, EVG, 36W, Satin, RAL 9003
F1 LED SURF., 6759lm*, 840, 58W, EVG, mikroprisma + kal. sklo, 1200x300, RAL 9003
V1 LED, 2020lm*, 840, EVG, 21W, 17", IP65, Black
V2 LED, 2085lm*, 840, EVG, 21W, 17", IP65, Black
V3 LED, 2100lm*, 840, EVG, 21W, 34", IP65, Black
N1 LED svítidlo přisazené, 338lm, IP65, CBS
N1-B LED svítidlo přisazené, 338lm, IP65, CBS, černé
N2 LED svítidlo vestavné kruhové, Ø70mm, 512m, IP20, CBS
N3 LED svítidlo vestavné kruhové, Ø70mm, 120m, IP20, CBS
N5 LED svítidlo přisazené válcové, průřekové lakovaný hliník, 310mm, IP65, CBS
NP1 LED svítidlo přisazené piktogramové, IP65, CBS
NP1-B LED svítidlo přisazené piktogramové, IP65, CBS, černé
NP2 LED svítidlo přisazené piktogramové oboustranné, IP65, CBS
NP2-B LED svítidlo přisazené piktogramové oboustranné, IP65, CBS, černé
NP3 LED svítidlo přisazené nástěnné/stropní piktogramové, IP40, CBS
NP4 LED svítidlo vestavné oboustranné piktogramové, IP40, CBS
NP5 LED svítidlo zvláštní s přísazenou základnou, oboustranné piktogramové, IP40, CBS
NV LED svítidlo venkovní, průřekové lakovaný hliník, 358lm, IP65, IK09, 3000K
NS LED svítidlo nástěnné, průřekové lakované ocel, 281lm, IP40, asymetrická optika, CBS

DALI-M DALI řídící přítomnosti MATER
DALI-S DALI řídící přítomnosti SLAVE

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
- 3NPE str. 50Hz, 400/230V TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolačními částmi, kryty nebo prepážkami.
Veškeré koncové okruhy ve zdravotnických prostorách skupiny 1 budou napojeny na proudové chrániče s $\Delta I_n = 30mA$ typu A, nebo B.

Souřadnicový systém : JTSC
Výškový systém : Bp
 $\pm 0,000 = 289,800 \text{ m n.m.}$

OBJEDNATEL:		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		 KANIA, a.s. Společnost 809/102 00 Ostrava - Pivovar tel: 596 243 487 e-mail: info@kania-ostava.cz
HLAVNí ARCHITEKT	ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK		
ZODP. PROJEKTANT	RADIM BLATÁK		
VYPRACOVAL	RADIM BLATÁK		
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN	
NÁZEV AKCE :		OBLASTNí NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE	
NÁZEV OBJEKTU : S001		ČÁST : D.1.4.5-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
NÁZEV PŘÍLOHY :		C. PŘÍLOHY :	
Osvětlení - 2.PP		23026-DUR/DSP-D.1.4.5-SO 01-03	