

obecný popis					rozměry			připojení										náklady				
označení	název	stručný popis	kategorie vybavení	podrobný popis	počet kusů	poznámka/typ	šířka	hloubka	výška	připojovací napětí	příkon/z ařízení	příkon celkem	připojení plynu	příkon/zařízení	příkon celkem	studená voda	teplá voda	odpad	VZT	jednotková cena	cena celkem	
	[-]	[-]	[-]	[-]	[ks]	[-]	[mm]	[mm]	[mm]	[V]	[kW el.]	[kW el.]	[DN]	[kW pl.]	[kW pl.]	[DN]	[DN]	[DN]	[tepelný výkon]	[kč]	[kč]	
09.1	žlab	nerez	nerezové vybavení	nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI	1	Gastro	150	150				0,00						110		- Kč	- Kč	
11.1	umyvadlo na ruce	nerezové	nerezové vybavení	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplotu a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1		532	450				0,00				3/8"	3/8"	50		6 500 Kč	6 500 Kč	
11.2	stůl s dvojdřezem	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 2x vevařený dřez 450x500x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7.	1	Gastro	1200	700	850			0,00				3/8"	3/8"	50		15 000 Kč	15 000 Kč	
11.3	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1	Gastro	1200	600	850			0,00								12 000 Kč	12 000 Kč	
11.4	škrabka zeleniny	elektrická	neutrální vybavení	Stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny. Ve stroji můžete kromě brambor zpracovávat také kořenovou zeleninu a cibuli. Modely s korundovým pokrytím bubnu a dna škrabky. Provedení: nerez Náplň: 6 kg Výkon: 100 kg/h	1	Gastro	945	700		400	0,75	0,75								26 900 Kč	26 900 Kč	
11.5	baterie	nerez	nerezové vybavení	Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%.	1	Gastro						0,00								5 900 Kč	5 900 Kč	
11.6	žlab	nerez	nerezové vybavení	nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI	1	Gastro	150	150				0,00						110		- Kč	- Kč	
12.1	stůl			Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Zabudované prvky výdejního pultu. Z čelní strany provedeno interiérové lamino opláštění a uchycení pojezdové dráhy na táci.	1	Gastro	1150	700	850			0,00								12 000 Kč	12 000 Kč	
12.2	čajovar	nerez	nerezové vybavení	Dvojice nádob o objemu min. 25 l spoužících pro přípravu čaje. Nerezové provedení.	1	Gastro	1000	600	650			4,00								26 900 Kč	26 900 Kč	
12.3	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Zabudované prvky výdejního pultu. Z čelní strany provedeno interiérové lamino opláštění a uchycení pojezdové dráhy na táci. Vestavěný zásobník na koše na skleničky.	1	Gastro	1000	700	850			0,00								23 000 Kč	23 000 Kč	
12.4	zásobník na přibory a tácy	nerez	nerezové vybavení	Zásobník na přibory a tácy 655x500x1100 mm vyrobený z nerezové oceli. Zasilány v rozloženém stavu – k samostatné montáži. Otočná kolečka. Plášť kolečka z nerezové oceli. Výška nádob GN ¼ do 150 mm. šířka:655 mm hloubka:500 mm výška:1100 mm počet polic:1 ks. počet gastro nádob GN:4 ks. rozměr GN:GN 1/4 (265x162 mm) výška gastro nádob GN:150 mm materiál:Nerezová ocel 1.4301/7. barva:inox skládaný:ano Rozměrová tolerance: zásobník musí svými rozměry umožňovat osazení 4 ks GN 1/4 a jídelních táců.	1	Gastro	655	500	1100			0,00								6 900 Kč	6 900 Kč	
16.1	regál	nerez	nerezové vybavení	Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškové stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%.	2	Gastro	1000	500	2000			0,00								4 500 Kč	9 000 Kč	
17.1	žlab	nerez	nerezové vybavení	nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI	1	Gastro	150	150				0,00						110		- Kč	- Kč	
20.1	regál	nerez	nerezové vybavení	Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškové stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%.	2	Gastro	1000	550	2000			0,00								4 500 Kč	9 000 Kč	
20.2	regál	nerez	nerezové vybavení	Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškové stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%.	2	Gastro	1150	500	2000			0,00								5 000 Kč	10 000 Kč	
20.3	chladicí skříň	elektrická	chladicí vybavení	Kompaktní, plně vstříkovaná konstrukce s vnějším a vnitřním opláštěním z nerezové oceli. Tloušťka 50 mm, bez CFC, polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³). Dveře z nerezové oceli s madlem po celé délce, vybaveny samozavíracími závěsy s aretací v otevřené poloze.U modelů s plnými dveřmi je na přání vybaven zámek dveří. Interiér se zaobleným hranami pro snadné čištění. Ocelové rošty jsou potažené plastem, snadno demontovatelné pro čištění.Výškové nastavitelné nožičky z nerezové oceli. Utěsněná kondenzační jednotka s odvětrávaným kondenzátorem. Vypouštění zbytkové kapaliny ve spodní části skříně. Kontrolka signalizace zapnutí/ vypnutí. Vhodný pro nádoby na potraviny GN 2/1 upevněné přes zipový systém. Pracovní teplota chladicí skříně -2 °C až +8 °C v podmínkách klimatické třídy IV. Minimální energetická třída A.	1	Gastro	1338	826	2008	230	0,34	0,34									53 060 Kč	53 060 Kč
20.4	mrazicí skříň	elektrická	chladicí vybavení	Mrazicí skříň pro GN2/1, netto objem vnitřního prostoru min. 450 litrů, teplotní rozsah max. -18°C až min. -22°C, energetická třída min. B, klimatická třída 5, nerezový výparník, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, automatické odmrazování horkým plynem, samouzavírací dvířka s fixační polohou v úhlu min.90°, zaoblené vnější a vnitřní rohy. Elektrické připojení elektrickou zásuvkou 230V. Minimální energetická třída A.	2	Gastro	700	750	2000	230	0,30	0,60									65 300 Kč	130 600 Kč
20.5	mrazicí skříň	elektrická	chladicí vybavení	Mrazicí skříň pro GN2/1, netto objem vnitřního prostoru min. 450 litrů, teplotní rozsah max. -18°C až min. -22°C, energetická třída min. B, klimatická třída 5, nerezový výparník, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, automatické odmrazování horkým plynem, samouzavírací dvířka s fixační polohou v úhlu min.90°, zaoblené vnější a vnitřní rohy. Elektrické připojení elektrickou zásuvkou 230V. Minimální energetická třída A.	2	Gastro	700	750	2000	230	0,30	0,60									65 300 Kč	130 600 Kč
22.1	regál	nerez	nerezové vybavení	Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškové stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%.	5	Gastro	1000	500	2000			0,00								6 340 Kč	31 700 Kč	
22.2	regál	nerez	nerezové vybavení	Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškové stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%.	3	Gastro	1150	600	2000			0,00								4 500 Kč	13 500 Kč	
23.1	špalek	nerez	neutrální vybavení	Špalek na maso. Nerezová konstrukce. Krájecí deska z polyethylenu tl.min. 50mm	1	Gastro	780	700				0,00								7 500 Kč	7 500 Kč	
23.2	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Zabudované prvky výdejního pultu. Z čelní strany provedeno interiérové lamino opláštění a uchycení pojezdové dráhy na táci. Vestavěný zásobník na koše na skleničky.	1	Gastro	1400	700	850			0,00								12 500 Kč	12 500 Kč	

				Univerzální hnětací a šlehací stroj je používán především v profesionálních velkokapacitních kuchyních, ale také v cukrářských provozech. Dále tyto stroje používají také výrobní lahůdek, řeznictví, hotelové kuchyně. Díky tomuto zařízení je možné zpracovat potraviny nejen hnětáním a šleháním, ale též mícháním, řezáním a krouháním, popř. mletím. Stroj je vhodný pro míchání bramborové kaše, sladkých i slaných krémů, šlehání smetany, bílků a vyšlehávání majonézy. Kromě předešlého lze stroj využít jako pohon pro přípojně strojky na mletí masa, máku popř. strouhání akrouhání brambor a jiné zeleniny. Celokovová konstrukce, jež je povrchově upravena vrchním lesklým lakem s nerezovými kryty zajišťuje moderní vzhled stroje. Zařízení je v základu dodáváno s příslušenstvím (mísa 60l), příplatkově také menší (mísa 30l) s příslušenstvím (skládá se z hnětacího háku, míchače, šlehací metly, transportního vozíku a podstavce pro kotlík, přičemž v případě malého příslušenství je dodávána také redukční nosič kotlíku). Je poháněn třírychlostním motorem, Spouštění a zvedání kotlíku se provádí na boční straně převodovky. Spustit stroj lze pomocí tří rychlostních tlačítek a vypnout stroj pak pomocí tlačítka STOP. Stroj v neposlední řadě také disponuje mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku.	1	Gastro	570	1070	1140	400	2,80	2,80										40 533 Kč	40 533 Kč	
23.4	lednice	elektrická	chladicí vybavení	Kompaktní, plně vstříkovaná konstrukce s vnějším a vnitřním opláštěním z nerezové oceli. Tloušťka 50 mm, bez CFC, polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³). Dveře z nerezové oceli s madlem po celé délce, vybaveny samozavíracími závěsy s aretací v otevřené poloze.U modelů s plnými dveřmi je na přání vybaven zámkem dveří. Interiér se zaobleným hranami pro snadné čištění. Ocelové rošty jsou potažené plastem, snadno demontovatelné pro čištění.Výškové nastavitelné nožičky z nerezové oceli. Utěsněná kondenzační jednotka s odvětrávaným kondenzátorem. Vypouštění zbytkové kapaliny ve spodní části skříně. Kontrolka signalizace zapnutí/ vypnutí. Vhodný pro nádoby na potravinu GN 2/1 upevněné přes zipový systém. Pracovní teplota chladicí skříně -2 °C až +8 °C v podmínkách klimatické třídy IV. Minimální energetická třída A.	1	Gastro	700	700	2000	230	0,30	0,30									53 060 Kč	53 060 Kč		
23.5	podstolová lednice	elektrická	chladicí vybavení	Chladicí skříň podstolová, nerez exterior AISI 430, interier ABS - bílý, plné dveře, zaměnitelné otvírání, nastavitelné police min. 505x415mm, elektronický termostat, klimatická třída min.A, energetická třída min.A, zámek, min.3 roštové police, chlazení pomocí ventilátoru, odtávání automatické, čistý objem min.119l. Elektronické nastavení a zobrazení teploty od max. +2 do min. +10stC, 4xstavitelné nohy, eLpřipojení přes 230V zásuvku. Minimální energetická třída A.	1	Gastro	600	630	600	230	0,30	0,30									16 900 Kč	16 900 Kč		
23.6	stůl se dřezem	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 1x vevařený dřez 500x600x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7.	1	Gastro	2000	700	850			0,00				3/8"	3/8"	50			17 500 Kč	17 500 Kč		
23.7	umyvadlo na ruce	nerez	nerezové vybavení	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolennovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	Gastro	532	450				0,00				3/8"	3/8"	50			4 500 Kč	4 500 Kč		
23.8	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1	Gastro	1400	600	850			0,00									11 000 Kč	11 000 Kč		
23.9	žlab	nerez	nerezové vybavení	nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI	1	Gastro	150	150				0,00						110			-	Kč		
23.10	baterie	nerez	nerezové vybavení	Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%.	1	Gastro						0,00									30 314 Kč	30 314 Kč		
26.1	umyvadlo na ruce	keramické	sanita	sanita	1	ZTI	532	450				0,00				3/8"	3/8"	50			741 800 Kč	741 800 Kč		
26.2	baterie	nerez	nerezové vybavení	nerezová páková baterie	1	ZTI						0,00									20 375 Kč	20 375 Kč		
27.1	záchodová mísa	keramická	sanita	sanita	1	ZTI	700	750	600			0,00				3/8"		110			450 200 Kč	450 200 Kč		
28.1	žlab	nerez	nerezové vybavení	nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI	1	Gastro	150	100				0,00						110			-	Kč		
29.1	výlevka	nerez	nerezové vybavení	Nerezová výlevka, kombinovaná, s vevařeným lisovaným dřezem GN 1/2-150 a otvorem pro baterii, včetně baterie	1	Gastro	500	600	850			0,00				3/8"	3/8"	50			15 200 Kč	15 200 Kč		
31.1	umyvadlo na ruce	nerez	nerezové vybavení	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolennovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	Gastro	532	450				0,00				3/8"	3/8"	50			4 500 Kč	4 500 Kč		
31.2	Vozík na ohřev talířů	nerez	nerezové vybavení	Tento profesionální ohříváč talířů je vyroben z nerezové oceli a je vhodný pro ohřev až 80 talířů o průměru 30 cm. Skvěle se hodí pro použití v různých podnicích spojených s jídelm, jako jsou jídelny a akce s obsluhou. Obsahuje praktický závěsný systém, který usnadňuje vyjmutí talířů podle potřeby.	2	Gastro				230	2,0	4,00									15 535 Kč	31 070 Kč		
31.3	Teplá lázeň 3 GN1/1	nerez	termické vybavení	Zabudované ohřevné lázně do nerezového stolu. Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Zabudované prvky výjeijního pultu. Z čelní strany provedeno interiérové lamino opláštění a uchycení pojezdové dráhy na táci.	2	Gastro				230	2,0	4,00									42 500 Kč	85 000 Kč		
31.4	dechová clona	sklo	neutrální vybavení	dechová clona s vodorovným a svislým sklem, provedená v rozměru adekvátním pro zakrytí ohřevných van	2	Gastro	1300	350													7 253 Kč	14 506 Kč		
31.5	chlazená vitrina	elektrická	chladicí vybavení	chladicí vitrina, vestavěná do výdejní linie, dělený prostor na saláty a zákusky	1	Gastro	775	480	585	230	0,30	0,30						110			34 160 Kč	34 160 Kč		
31.6	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Zabudované prvky výjeijního pultu. Z čelní strany provedeno interiérové lamino opláštění a uchycení pojezdové dráhy na táci.	1	Gastro	1050	700	850			0,00									1 640 700 Kč	1 640 700 Kč		
31.7	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Zabudované prvky výjeijního pultu. Z čelní strany provedeno interiérové lamino opláštění a uchycení pojezdové dráhy na táci.	1	Gastro	1700	700	850			0,00												
31.8	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1	Gastro	1900	600	850			0,00												
31.9	umyvadlo na ruce	nerez	nerezové vybavení	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolennovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	Gastro	532	450				0,00				3/8"	3/8"	50			4 500 Kč	4 500 Kč		
32.1a	Konvektomat 10 GN 1/1	plynový	termické vybavení	Konvektomat min. 10GN 1/1. Výroba páry bojlerem s automatickým plněním vodou. Rozteč zásuvů pro GN min. 68mm. Referenční spotřeba energie při kombinovaném modu dle DIN 18873-1:2012-12: max. 3,4kWh. Referenční spotřeba energie při parním modu dle DIN 18873-1:2012-12: max. 3,17kWh. Referenční spotřeba vody při parním modu dle DIN 18873-1:2012-12: max. 3l. Referenční spotřeba vody při kombinovaném modu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 2l. Referenční rovnoměrná tepelná úprava v každém plně obsazeném zásuvu z deseti - referenční produkt smažení kuřecích prsních řízků. Automatické rozlišení vloženého množství připravované potravinys průběžnou automatickou korekcí varného procesu v průběhu nastavené teplené úpravy pokrmu. Automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potravinys. Režim konvektomatu s min. třemi provozními režimy: pára max.30°C – min.130°C; horký vzduch max.30°C – min.300°C; kombinace páry a horkého vzduchu max.30°C – min.300°C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento s rozsahem od max. 1% do min. 100%. Režim Delta-T. Funkce min.: vaření, smažení, fritování, vaření v páře, pečení, nízkoteplotní úpravy přes noc. Ovládání - Barevný dotykový display/obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory za pomoci tablet bez fosfátů - suchý detergent v blocích. Tukový filtr ve varné komoře. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navjéním. Funkce zajišťující zchlazení varného prostoru. Sonda teploty jádra s min. pětibodovým měřením. Min. 350 libovolně nastavitelných programů min. s 12 kroky. Min. 5 rychlosti proudění vzduchu, nastavitelné. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot na displeji. Detekce vodního kamene a zavápnění. Zásuvy vhodné pro gastronádoby GN 1/1, 1/2, 1/3. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Připojení WIFI vzdálený přístup s aktivním prvkem ovládání zařízení. Odvápnění bojleru a všech vodovodních cest automaticky bez nutnosti servisního zásahu. Elektrická energie 230V. Min. IPX5. Bezobslužný provoz dle EN. Včetně podstavce.	1	Gastro				230	0,9	0,90	3/4"	22,0	22,0	3/8"				50			450 200 Kč	450 200 Kč
32.1b	Konvektomat 6 GN 1/1	plynový	termické vybavení	Konvektomat min. 6GN 1/1. Výroba páry bojlerem s automatickým plněním vodou. Rozteč zásuvů pro GN min. 68mm. Referenční spotřeba energie při kombinovaném modu dle DIN 18873-1:2012-12: max. 3,4kWh. Referenční spotřeba energie při parním modu dle DIN 18873-1:2012-12: max. 3,17kWh. Referenční spotřeba vody při parním modu dle DIN 18873-1:2012-12: max. 3l. Referenční spotřeba vody při kombinovaném modu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 2l. Referenční rovnoměrná tepelná úprava v každém plně obsazeném zásuvu z deseti - referenční produkt smažení kuřecích prsních řízků. Automatické rozlišení vloženého množství připravované potravinys průběžnou automatickou korekcí varného procesu v průběhu nastavené teplené úpravy pokrmu. Automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potravinys. Režim konvektomatu s min. třemi provozními režimy: pára max.30°C – min.130°C; horký vzduch max.30°C – min.300°C; kombinace páry a horkého vzduchu max.30°C – min.300°C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento s rozsahem od max. 1% do min. 100%. Režim Delta-T. Funkce min.: vaření, smažení, fritování, vaření v páře, pečení, nízkoteplotní úpravy přes noc. Ovládání - Barevný dotykový display/obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory za pomoci tablet bez fosfátů - suchý detergent v blocích. Tukový filtr ve varné komoře. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navjéním. Funkce zajišťující zchlazení varného prostoru. Sonda teploty jádra s min. pětibodovým měřením. Min. 350 libovolně nastavitelných programů min. s 12 kroky. Min. 5 rychlosti proudění vzduchu, nastavitelné. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot na displeji. Detekce vodního kamene a zavápnění. Zásuvy vhodné pro gastronádoby GN 1/1, 1/2, 1/3. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Připojení WIFI vzdálený přístup s aktivním prvkem ovládání zařízení. Odvápnění bojleru a všech vodovodních cest automaticky bez nutnosti servisního zásahu. Elektrická energie 230V. Min. IPX5. Bezobslužný provoz dle EN. Včetně podstavce.	1	Gastro				230	0,30	0,30	3/4"	13,0	13,0	3/8"				50			420 526 Kč	420 526 Kč
32.2	umyvadlo na ruce	nerez	nerezové vybavení	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolennovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	Gastro	532	450				0,00				3/8"	3/8"	50			4 500 Kč	4 500 Kč		
32.3	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	2	Gastro	1100	600	850			0,00									18 500 Kč	37 000 Kč		

[illegible]

33.3	nářezový stroj	nerez	nerezové vybavení	Kompaktní kovový el. kráječ, Skládací celokovový kráječ s extrémně bezpečným provozem. Rychle připravený k použití a skládný – není nutná montáž komponent. Výkyvný navijec kabelu se zásuvkou pro Euro zástrčku a individuálním nastavením délky kabelu. Přesné nastavení tloušťky řezu 0-15 mm, automatická dětská pojistka (uzavírací a skládací pojistka), Zámek vozíku pro stabilní stojan v rozložené poloze. Momentový a nepřetržitý spínač: Kotouč se točí trvale, nebo pouze při krájení. Vysoce účinný 45 W energeticky úsporný motor se špičkovým řezným výkonem 170 W a nízkou provozní hlučností. Všestranný vroubkovaný nůž z nerezové oceli o Ø 170 mm. Vysoce kvalitní, robustní součásti pouzdra pro přesné výsledky krájení. Snadné čištění díky vysoce kvalitním povrchům. Rozměry rozloženého kráječe: (ŠxVxH): 234x182x340 mm, rozměry složeného kráječe: (ŠxVxH): 230x80x340 mm, výška řezu: 150 mm, délka řezu: 277 mm, s příslušenstvím: chráničem na prsty a plastovým tácem	1 Gastro	234	345	182	230	0,05	0,05									23 000 Kč	23 000 Kč
33.4	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezsparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1 Gastro	1550	600	850			0,00								13 000 Kč	13 000 Kč	
				Unikátní systém rychlé výměny jednotky PLUG-IN pro snadnou, rychlou výměnu, opravu a připojení k elektronice řízení (výrazné snížení času a nákladu na servis). Tropikalizovaná kondenzační jednotka (do okolní teploty +43 °C) s optimálním prostorem pro chlazení agregátu. Výparník s antikorozním povlakem a účinkem, dvojitým vakuovým cyklem pro zvýšení účinnosti chladicího systému a výkonu. Pravidelný a kalibrovaný průtok vzduchu zajišťuje dokonalou rovnoměrnost nastavené teploty pro všechny police (mrazicí i chladicí modely). Systém pro rychlé, ale šetrné odtávání s minimálním tepelným výkyvem zabráňujícím poškození uložených potravin a výrazné snižujícím spotřebu energie.																	
33.5	chladicí stůl	elektrická	chladicí vybavení	TP - model s deskou bez zadního lemu	1 Gastro	2000	700	850			0,00								36 000 Kč	36 000 Kč	
33.6	hnětač	elektrický	nerezové vybavení	Objem 40 litrů, 4 rychlosti, autmatické zvedání kotlíku, mechanické ovládání, časovač	1 Gastro	638	738	1316	400	1,20	1,20							115 500 Kč	115 500 Kč		
				Kompaktní, plně vstříkovaná konstrukce s vnějším a vnitřním opláštěním z nerezové oceli. Tloušťka 50 mm, bez CFC, polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³). Dveře z nerezové oceli s madlem po celé délce, vybaveny samozavíracími závěsy s aretací v otevřené poloze.U modelů s plnými dveřmi je na přání vybaven zámek dveří. Interiér se zaobleným hranami pro snadné čištění. Ocelové rošty jsou potažené plastem, snadno demontovatelné pro čištění.Výškové nastavitelné nožičky z nerezové oceli. Utěsněná kondenzační jednotka s odvětrávaným kondenzátorem. Vypouštění zbytkové kapaliny ve spodní části skříně. Kontrolka signalizace zapnutí/ vypnutí. Vhodný pro nádoby na potraviny GN 2/1 upevněné přes zipový systém. Pracovní teplota chladicí skříně -2 °C až +8 °C v podmínkách klimatické třídy IV. Minimální energetická třída A.	1 Gastro	750	780	2000	230	0,30	0,30									59 000 Kč	59 000 Kč
				Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%.	1 Gastro						0,00								4 800 Kč	4 800 Kč	
33.8	baterie	nerez	nerezové vybavení	Ovládání: pákové	1 Gastro						0,00								4 800 Kč	4 800 Kč	
33.9	žlab	nerez	nerezové vybavení	nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI	1 Gastro	150	150				0,00					110			- Kč		
				Kompaktní, plně vstříkovaná konstrukce s vnějším a vnitřním opláštěním z nerezové oceli. Tloušťka 50 mm, bez CFC, polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³). Dveře z nerezové oceli s madlem po celé délce, vybaveny samozavíracími závěsy s aretací v otevřené poloze.U modelů s plnými dveřmi je na přání vybaven zámek dveří. Interiér se zaobleným hranami pro snadné čištění. Ocelové rošty jsou potažené plastem, snadno demontovatelné pro čištění.Výškové nastavitelné nožičky z nerezové oceli. Utěsněná kondenzační jednotka s odvětrávaným kondenzátorem. Vypouštění zbytkové kapaliny ve spodní části skříně. Kontrolka signalizace zapnutí/ vypnutí. Vhodný pro nádoby na potraviny GN 2/1 upevněné přes zipový systém. Pracovní teplota chladicí skříně -2 °C až +8 °C v podmínkách klimatické třídy IV. Minimální energetická třída A.	1 Gastro	750	780	2000	230	0,30	0,30									59 000 Kč	59 000 Kč
34.1	lednice	elektrická	chladicí vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezsparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1 Gastro	1700	800	850			0,00								12 300 Kč	12 300 Kč	
34.2	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezsparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1 Gastro	1200	500	850			0,00								11 500 Kč	11 500 Kč	
34.3	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezsparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1 Gastro	1250	500	850			0,00								11 900 Kč	11 900 Kč	
34.4	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 1x vevařený dřez 450x600x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezsparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7.	1 Gastro	1900	750	850			0,00			3/8"	3/8"		50		19 500 Kč	19 500 Kč	
34.5	stůl se dřezem	nerez	nerezové vybavení	Velký kulatý plnicí otvor (průměr 170) umožňuje krájení velkých a malých produktů ve větším množství najednou. Vybaven ergonomickou přítláčnou pákou (kovovou) s koncovým spínačem (bezpečné plnění, krouhání) a je určen pro přesné a rovné krájení dlouhých produktů. Vyhazování suroviný dopředu pro snadné odebrání a minimální požadavky na pracovní prostor. Snadné čištění vyklopením víka do strany. Základní sada 5 kotoučů: kotouč plátkovací E-2 (řez 2mm) kotouč plátkovací E-4 (řez 4mm) kotouč plátkovací Z-3 (řez 3mm) kotouč strouhací Z-5 (řez 5mm) kotouč strouhací Z-7 (řez 7mm) Výkon: 180 kg/h plnicí otvor I. : Ø 170 mm plnicí otvor II. : Ø 55 mm Včetně sady 5-ti kotoučů	1 Gastro				230	1,00	1,00									19 800 Kč	19 800 Kč
34.6	krouhač zeleniny	nerez	nerezové vybavení	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolennovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplotu a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1 Gastro	532	450				0,00			3/8"	3/8"		50		4 500 Kč	4 500 Kč	
				Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%.	1 Gastro						0,00								4 800 Kč	4 800 Kč	
34.8	baterie	nerez	nerezové vybavení	Ovládání: pákové	1 Gastro						0,00								4 800 Kč	4 800 Kč	
34.9	žlab	nerez	nerezové vybavení	nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI	1 Gastro	150	150				0,00					110			- Kč		
35.1	stůl se dřezem	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 1x vevařený dřez 400x500x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezsparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7.	1 Gastro	1800	700	850			0,00			3/8"	3/8"		50		18 000 Kč	18 000 Kč	
35.2	podstolová lednice	elektrická	chladicí vybavení	Chladicí skříň podstolová, nerez exterior AISI 430, interior ABS - bílý, plné dveře, zaměnitelné otvírání, nastavitelné police min. 505x415mm, eletronický termostat, klimatická třída min.4, energetická třída min.A, zámek, min.3 roštové police, chlazení pomocí ventilátoru, odtávání automatické, čistý objem min.119l. Elektronické nastavení a zobrazení teploty od max. +2 do min. +10stC, 4xstavitelné nohy, eLpřipojení přes 230V zásuvku	1 Gastro	600	630	600	230	0,30	0,30								19 800 Kč	19 800 Kč	
35.3	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezsparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1 Gastro	1250	500	850			0,00								17 500 Kč	17 500 Kč	
35.4	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezsparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1 Gastro	1200	500	850			0,00								16 800 Kč	16 800 Kč	
35.5	hnětač	elektrický	nerezové vybavení	Objem 60 litrů, 4 rychlosti, autmatické zvedání kotlíku, digitlní ovládání, časovač	1 Gastro	788	1088	1559	400	3,75	3,75							259 500 Kč	259 500 Kč		
				Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%.	1 Gastro						0,00								4 800 Kč	4 800 Kč	
35.6	baterie	nerez	nerezové vybavení	Ovládání: pákové	1 Gastro						0,00								4 800 Kč	4 800 Kč	
35.7	žlab	nerez	nerezové vybavení	nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI	1 Gastro	150	150				0,00					110			- Kč		
				Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškové stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%.	3 Gastro	1200	400	2000			0,00								9 800 Kč	29 400 Kč	
37.1	regál	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 1x vevařený dřez 850x500x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezsparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7.	1 Gastro	1000	600	850			0,00			3/8"	3/8"		50		14 900 Kč	14 900 Kč	
37.2	stůl se dřezem	nerez	nerezové vybavení																		

37.3	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1 Gastro	1050	600	850			0,00								11 000 Kč	11 000 Kč		
37.4	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	2 Gastro	1400	700	850			0,00								13 900 Kč	27 800 Kč		
37.5	stůl se dřezem	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 1x vevařený dřez 400x500x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7.	1 Gastro	1000	600	850			0,00			3/8"	3/8"	50			13 800 Kč	13 800 Kč		
37.6	myčka	elektrická	mycí vybavení	Opláštění a konstrukce AISI 304, jednoplášňový zákryt AISI 304, snadný a intuitivní LED ovládací panel, se čtyřmi mycí cykly (50/80/120/180 sec.). Funkce start/stop pro ovládání zákrytem, Hluboko tažená a spádovaná nádrž pro dokonalé/úplné vypuštění, Dvojitá filtrace pro vanu a filtr čerpadla, Vestavěný dávkovač mycího a oplachového prostředku DDE, Systém Thermostop (oplach se spustí pouze tehdy, když voda v bojleru dosáhne 85°C). Zobrazení teploty vany a bojleru dle HACCP, Účinné nerezové povrchové filtry vany, Samočisticí cyklus a integrovaný systém přepadových a odpadních trubek pro trojitou ochranu mycí čerpadla. Nezávislá rotační nerezová mycí ramena. Model s vestavěným odpadovým čerpadlem PS. Myčka vybavena rekuperací páry.	1 Gastro	720	735	1445	400	10,12	10,12			3/4"		50			146 900 Kč	146 900 Kč		
37.7	digestoř	elektrická	termické vybavení	součástí vybavení VZT	1 VZT	1200	1100	450	230	0,30	0,30								- Kč			
37.8	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1 Gastro	1000	700	850			0,00								11 900 Kč	11 900 Kč		
37.9	baterie	nerez	nerezové vybavení	Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%.	1 Gastro						0,00								4 800 Kč	4 800 Kč		
37.10	žlab	nerez	nerezové vybavení	nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI	1 Gastro	150	150				0,00					110			- Kč			
38.1	žlab	nerez	nerezové vybavení	nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI	1 ZTI	150	150				0,00					110			- Kč			
38.2	umyvadlo na ruce	keramické	sanita	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	532	450				0,00			3/8"	3/8"	50			4 500 Kč	4 500 Kč		
38.3	záchodová mísa	keramická	sanita		1 ZTI	700	750	600			0,00			3/8"		110			5 600 Kč	5 600 Kč		
40.1	stůl s dvojdřezem	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 2x vevařený dřez 500x500x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7.	1 Gastro	1200	700	850			0,00			3/8"	3/8"	50			18 900 Kč	18 900 Kč		
40.2	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1 Gastro	1350	700	850			0,00								13 500 Kč	13 500 Kč		
40.3	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	1 Gastro	1750	500	850			0,00								14 500 Kč	14 500 Kč		
40.4	stůl	nerez	nerezové vybavení	Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police.	2 Gastro	1400	700	850			0,00								14 200 Kč	28 400 Kč		
40.5	výlevka	nerez	nerezové vybavení	Nerezová výlevka, kombinovaná, s vevařeným lisovaným dřezem GN 1/2-150 a otvorem pro baterii, včetně baterie	1 Gastro	500	600	850			0,00			3/8"	3/8"	50			6 900 Kč	6 900 Kč		
40.6	žlab	nerez	nerezové vybavení	nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI	1 ZTI	150	150				0,00					110			- Kč			
40.7	baterie	nerez	nerezové vybavení	Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%.	1 Gastro						0,00								4 800 Kč	4 800 Kč		
x	systém sledování výkonových špiček			Zařízení pro optimalizaci elektrické energie na redukci výkonových špiček u tepelných spotřebičů bez omezení provozu. Decentralizovaná struktura skládající se z centrální jednotky a vstupních/výstupních modulů. Automatické dodržování naprogramovaných minimálních a maximálních spinacích časů. Strategie řízení zapojují do optimalizace všechny spotřebiče a ty fungují zcela bez priority. Systém je schopen vyhodnotit, které spotřebiče jsou momentálně v provozu a dále umí vyhodnotit nutnost daného spotřebiče odebírat elektrickou energii. Fungování je u každého jednotlivého spotřebiče zajištěno pomocí měřicí techniky a zahrnuto do celkové strategie optimalizace. Systém umožňuje měřit el.spotřebuv kWh u každého spotřebiče samostatně přímou metodou tj.aktivním měřením spotřeby, ne přepočtem algoritmu. Redukuje odběrové špičky minimálně o 60% bez omezení provozu. Fungování bez zbytečného spínání zátěžové ochrany naslepo. Vyloučení překročení mezní hodnoty odběru elektrické energie. Každému spotřebiči je přiřazen ruční/automatický spínač, pomocí kterého může být tento spotřebič v případě poruchy nebo nutnosti servisního zásahu cíleně vyřazen ze systému řízení. Při výpadku některé komponenty přejdou spotřebiče do definovaného stavu (většinou nouzového vypnutí) a mohou být až do odstranění poruchy dále ovládány pomocí ručního/atomatického spínače - zabránění překročení odběrového maxima. Součástí dodávky: dotyková obrazovka s min. uhlopříčkou 12", vzdalený přístup přes síť LAN. Ovladací software v českém jazyce. Vstupní výstupní (EAM) moduly pro napojení 3ks zařízení. Vstupní výstupní moduly jsou propojeny s centrální jednotkou datovým kabelem BUS po sběrnici. Spotřebiče (myčka nádobí, konvektomaty, pánve) musí být připraveny pro napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení na redukci výkonových špiček dle DIN 18875. Propojení mezi spotřebičem a regulačním členem viz projekt elektro.	1 Gastro					230	1,00	1,00								690 000 Kč	690 000 Kč	
																			celkový příkon el.: 84,09 kW		celkový příkon plynu: 83,50 kW	
																			průměrná soudobost: 0,6 [-]		průměrná soudobost: 0,8 [-]	
																			požadovaný příkon: 50,4522 kW		požadovaný příkon: 66,8 kW	
																			výpočtový proud: 76,7 A		požadovaný hodinový odběr: 6,3 m3/h	
																			8 573 369 Kč			