

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ID prvku	Popis	Délka(mm)	Náhled 2D řezu	Pokčet ( ks)
KL40	Okapnice - Z Pogum. plechu tl. 0,7 mm s ochranou proti uv zážezí - R.Š. 250 mm			244,3 m
KL41	Oplechování přesahu obkadu - Z Titanzink. plechu tl. 0,7 mm s ochranou proti uv zážezí - R.Š. 130 mm			35,69m
KL42	Štítové lemování - Z Titanzink. plechu tl. 0,7 mm s ochranou proti uv zážezí - R.Š. 330 mm			89,08m
KL43	Oplechování nároží a hřebene - Z Titanzink. plechu tl. 0,7 mm s ochranou proti uv zážezí - R.Š. 340 mm			162,94m
KL44	Oplechování úžlabí - Z Titanzink. plechu tl. 0,7 mm s ochranou proti uv zážezí - R.Š. 540 mm			59,46m
KL44	Okapnice - Z Pogum. plechu tl. 0,7 mm s ochranou proti uv zážezí - R.Š. 420 mm			25,0m

## POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- BARVA LAKU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ