

*Akce:* **Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**  
**Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení**  
*Dokumentace pro provádění stavby*

*Investor:* **Královehradecký kraj**  
**Pivovarské náměstí 1245**  
**500 03 Hradec Králové**



*Zak. číslo:* **A 20 – 15 – P**





## **D2.51 Lékařská technologie**





# **D2.51-10 TECHNICKÉ A DESIGNOVÉ STANDARDY VYBRANÉHO NÁBYTKU**




Kód:



Název: **D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku**





| P.Č. | Kód položky | Popis  | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|--|----|----------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3  | 4  | 5        | 6               | 7           |
| 1    |             | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE JSOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!  |    |          |                 |             |
| 2    |             | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE JSOU I POŽADAVKY NA BAREVNOST VYBAVENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!  |    |          |                 |             |
| 3    |             |  |    |          |                 |             |
| 4    |             | ČALOUNĚNÍ (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)  |    |          |                 |             |
| 5    |             | čalounění bude provedeno na bázi koženky, bude se jednat o materiál vhodný do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. na bázi etylalkoholu), není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve   |    |          |                 |             |
| 6    |             | pokud je čalounění provedeno na bázi látky, bude se jednat o materiál s oděruvzdorností min. Martindale 100000 cyklů, stálobarevností na světle min. 6, stálobarevností v otěru min. 4, žmolkováním min. 5; hodnoty platí, není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve; <u>použití látky ve zdravotnickém provozu je podmíněno výslovným přáním uživatele</u>   |    |          |                 |             |
| 7    |             |  |    |          |                 |             |
| 8    | 481001      | židle pojízdná otočná, výšk. zdvih.  |    |          |                 |             |
| 9    |             | zdravotnická židle pojízdná, nosnost min. 120 kg, čalouněný sedák a opěrka zad, kruhová podnož, která současně plní i funkci opory nohou, kostra chrom, výška sezení cca 49 - 62 cm, průměr sedáku cca 40cm, typ koleček dle druhu podlahy, čalounění koženka vhodná do zdravotnictví  |    |          |                 |             |
| 10   |             | ilustrativní obrázek<br>   |    |          |                 |             |
| 11   |             |  |    |          |                 |             |
| 12   | 481002      | židle pojízdná otočná, výšk. zdvih., s područkami  |    |          |                 |             |
| 13   |             | kancelářská otočná židle; orientační rozměry cca 540x590x970-1140mm, výška sedáku cca 420-520mm; čalouněná; vysoký hranatý opěrák s možností nastavení výšky nahoru/ dolů, synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka dle povrchu podlahy, kříž nylon černý, včetně výškové stavitelných područek, včetně hlavové opěrky; nosnost min. 140kg; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví |    |          |                 |             |
| 14   |             | ilustrativní obrázek<br>  |    |          |                 |             |
| 15   |             |  |    |          |                 |             |
| 16   | 481006      | židle pevná s područkami   |    |          |                 |             |
| 17   | 481013      | židle pevná s područkami   |    |          |                 |             |
| 18   | 481016      | židle pevná s područkami   |    |          |                 |             |

|    |        |   |  |  |  |  |
|----|--------|---|--|--|--|--|
| 19 |        | přisedová/ konferenční židle s područkami; orientační rozměry cca 600x560x810mm, orientační výška sedáku cca ; stohovatelná; moderní design hranatějších tvarů; 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě chrom, možnost volby kluzáků dle typu podlahy; šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý; nylonové područky, černé; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví |  |  |  |  |
| 20 |        | ilustrativní obrázek<br>   |  |  |  |  |
| 21 | 481011 | židle pevná   |  |  |  |  |
| 22 | 481012 | židle pevná   |  |  |  |  |
| 23 |        | přisedová/ konferenční židle bez područek; orientační rozměry cca 500x560x810mm, orientační výška sedáku cca 420mm; stohovatelná; moderní design hranatějších tvarů; 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě chrom, možnost volby kluzáků dle typu podlahy; šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví                      |  |  |  |  |
| 24 |        | ilustrativní obrázek<br>  |  |  |  |  |
| 25 |        |   |  |  |  |  |
| 26 | 481017 | židle pevná celoplastová, nosnost min. 180 kg   |  |  |  |  |
| 27 |        | celoplastová židle; orientační rozměry 520x550x840mm, orientační výška sedáku 470mm; stohovatelná, zvýšená únosnost min. 180kg; materiál polypropylen se skelným vláknem; min. pětiletá záruka na barevnou stálost  |  |  |  |  |
| 28 |        | ilustrativní obrázek<br>   |  |  |  |  |
| 29 |        |   |  |  |  |  |
| 30 | 481020 | židle výškově zdvihací, s kluzáky   |  |  |  |  |
| 31 |        | kvalitní židle do provozu vodoléčby, sedák a opěrák ze zdravotně nezávadného polyuretanu (PUR), který umožňuje snadné čištění běžnými prostředky a případnou dezinfekcí, odolnost proti chemikáliím i mechanickému poškození , nastavení výšky sezení plynovým pístem, nosnost židle min. 120 kg, 5-ti ramenný kříž s kluzáky, výškově, hloubkově a úhlově stavitelný opěrák, typ koleček dle druhu podlahy             |  |  |  |  |
| 32 |        | ilustrativní obrázek<br>   |  |  |  |  |
| 33 |        |   |  |  |  |  |
| 34 | 483000 | křeslo odpočinkové - pouze pokud se nevejde viz. níže   |  |  |  |  |
| 35 | 483001 | křeslo čalouněné  |  |  |  |  |

|    |        |   |  |  |  |  |
|----|--------|---|--|--|--|--|
| 36 |        | celočalouněné křeslo s područkami pro místnosti s omezeným prostorem, orientační rozměry cca 610x580x760mm, orientační výška sedáku cca 420mm; korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá,prášková barva RAL 9006; kluzáky dle druhu podlahy; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví   |  |  |  |  |
| 37 |        | ilustrativní obrázek<br>   |  |  |  |  |
| 38 |        |   |  |  |  |  |
| 39 | 483000 | křeslo odpočinkové  |  |  |  |  |
| 40 | 483004 | křeslo odpočinkové - pouze pro m.č. 327   |  |  |  |  |
| 41 |        | celočalouněné otočné křeslo s područkami a bočními opěrkami hlavy pro místnosti bez omezeného prostoru, orientační rozměry cca 680x760x1120mm, orientační výška sedáku cca 350mm; celočalouněný korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, vysoký opěrák, čalouněné područky, hlavové boční opěrky; čtyřramenný hliníkový otočný leštěný kříž, kluzáky dle druhu podlahy; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví |  |  |  |  |
| 42 |        | ilustrativní obrázek<br>  |  |  |  |  |
| 43 |        |   |  |  |  |  |
| 44 | 395403 | sedáčka otočná, výšk.zdvih., s kluzáky  |  |  |  |  |
| 45 |        | stabilní kovová konstrukce výškově zdihatelná s plynovým zdvihem a manuálním ovládáním, standardní zatížení min. 120 kg, pohodlný vysoký sedák o pr. min. 350 mm, čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlouhodobou odolností proti slehnutí, čalounění koženka vhodná do zdravotnictví, možnost výběru barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce, podnož 5-ti ramenný kovový nosný kříž s kluzáky dle druhu podlahy             |  |  |  |  |
| 46 |        | ilustrativní obrázek<br>   |  |  |  |  |
| 47 |        |   |  |  |  |  |
| 48 | 469008 | věšák stojanový   |  |  |  |  |
| 49 | 469020 | věšák stojanový   |  |  |  |  |
| 50 |        | lehký věšák z AL slitiny a hlubokotažného plechu; orientační rozměry 400x400x1907mm; povrchová úprava práškovou barvou; včetně smontování: barva RAL 9022   |  |  |  |  |
| 51 |        | ilustrativní obrázek<br>   |  |  |  |  |
| 52 |        |   |  |  |  |  |

|    |               |  |  |  |  |  |
|----|---------------|--|--|--|--|--|
| 53 | <b>469003</b> | <b>stěna věšáková</b>  |  |  |  |  |
| 54 | <b>469003</b> | <b>věšák nástěnný</b>  |  |  |  |  |
| 55 |               | věšák nástěnný, orientační rozměry 550x18x2000mm; vybaveno 3 ks vrchních kovových háčků z matného nerezů + 1ks spodního a horní odkládací policí; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; umístěno těsně nad sokl podlahy.  |  |  |  |  |
| 56 |               | ilustrativní obrázek<br>  |  |  |  |  |
| 57 |               |  |  |  |  |  |
| 58 | <b>496360</b> | <b>háček kovový</b>  |  |  |  |  |
| 59 |               | nerezový dvojitý háček, matný nerezový povrchu, včetně nerezového kotevního materiálu  |  |  |  |  |
| 60 |               | ilustrativní obrázek<br>  |  |  |  |  |
| 61 |               |  |  |  |  |  |
| 62 | <b>485001</b> | <b>lavice 2-místná volně stojící (do čekáren)</b>  |  |  |  |  |
| 63 |               | lavice 2-místná volně stojící (do čekáren), orientační rozměry cca 1200x620x800mm; sedáky a opěrky v podobě spořepiny vyrobeny ze zdravotně nezávadného polyuretanu vhodného do zdravotnictví odolného běžným čistícím prostředkům a dezinfekcím min. na bázi etylalkoholu, vnitřní nosná konstrukce sedáků vyztužena ocelovým rámem; hlavní nosná konstrukce kovová, vysoká únosnost, lakováno práškovým lakem v RAL 9006, výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy; včetně područek; jednotné odstínové řešení sedacích skořepin - šedá barva |  |  |  |  |
| 64 |               | ilustrativní obrázek<br>  |  |  |  |  |
| 65 |               |  |  |  |  |  |
| 66 | <b>485002</b> | <b>lavice 3-místná volně stojící (do čekáren)</b>  |  |  |  |  |
| 67 |               | lavice 3-místná volně stojící (do čekáren), orientační rozměry cca 1770x620x800mm; sedáky a opěrky v podobě spořepiny vyrobeny ze zdravotně nezávadného polyuretanu vhodného do zdravotnictví odolného běžným čistícím prostředkům a dezinfekcím min. na bázi etylalkoholu, vnitřní nosná konstrukce sedáků vyztužena ocelovým rámem; hlavní nosná konstrukce kovová, vysoká únosnost, lakováno práškovým lakem v RAL 9006, výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy; včetně područek; jednotné odstínové řešení sedacích skořepin - šedá barva |  |  |  |  |

|    |               |  |  |  |  |
|----|---------------|--|--|--|--|
| 68 |               | ilustrativní obrázek<br>  |  |  |  |
| 69 |               |  |  |  |  |
| 70 | <b>483003</b> | <b>sedáčka 3- místná - m.č. 327</b>  |  |  |  |
| 71 | <b>483006</b> | <b>pohovka rozkládací</b>  |  |  |  |
| 72 |               | čalouněná rozkládací pohovka, orientační rozměry 2080x860x950mm, orientační výška sedáku 480-490mm; rozkládací systém s úložným prostorem, možnost denního rozkládání na dvojlůžko, volitelné matrace dle nabídky; včetně systémových demontovatelných loketních opěrek a opěrných polštářů; atyp čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví |  |  |  |
| 73 |               | ilustrativní obrázek<br>  |  |  |  |
| 74 |               |  |  |  |  |
| 75 | <b>492115</b> | <b>nádoba na odpad</b>   |  |  |  |
| 76 |               | standardní kruhový koš s nášlapným mechanismem, orientační rozměry cca pr. 250mm, výška 400mm, orientační objem cca 12l; materiál ocel, povrchová úprava chrom alt. možno matný nerez; vybaveno vyjímatelnou plastovou vložkou   |  |  |  |
| 77 |               | ilustrativní obrázek<br>  |  |  |  |
| 78 |               |  |  |  |  |
| 79 | <b>492116</b> | <b>nádoba na odpad - parafín</b>   |  |  |  |
| 80 |               | hranatý se širokým nášlapným mechanismem, orientační rozměry cca 500x345x650mm, orientační objem cca 50l; materiál nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů; vybaveno vyjímatelnou plastovou vložkou, uhlíkovým filtrem pro absorpci pachů, možnost aretace víka v otevřené poloze, gumové prvky proti sklouznutí koše                           |  |  |  |
| 81 |               | ilustrativní obrázek<br>  |  |  |  |
| 82 |               |  |  |  |  |
| 83 | <b>492120</b> | <b>nádoba na infekční odpad</b>  |  |  |  |
| 84 |               | hranatý se širokým nášlapným mechanismem, orientační rozměry cca 403x345x650mm, orientační objem cca 40l; materiál nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů; vybaveno vyjímatelnou plastovou vložkou, uhlíkovým filtrem pro absorpci pachů, možnost aretace víka v otevřené poloze, gumové prvky proti sklouznutí koše                           |  |  |  |

|    |               |   |  |  |  |  |
|----|---------------|---|--|--|--|--|
| 85 |               | ilustrativní obrázek<br>  |  |  |  |  |
| 86 |               |   |  |  |  |  |
| 87 | <b>460600</b> | <b>kartotéka A4, sloupec po 4 zásuvkách, kovová</b>   |  |  |  |  |
| 88 |               | svařovaná z ocelového plechu pro formát závěsné složky A4; orientační rozměry cca 405x622x1321mm; 4x zásuvka v jednom sloupci; zásuvky osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem, čelo zásuvek opatřeno štítkem pro zasunutí popisku, nosnost á zásuvky min. 30kg, systém blokace zásuvek, centrální zamykání, zásuvky připraveny pro případné použití dělicí příčky |  |  |  |  |
| 89 |               | ilustrativní obrázek<br>   |  |  |  |  |
| 90 |               |   |  |  |  |  |
| 91 | <b>460601</b> | <b>kartotéka A5, 2x sloupec po 6 zásuvkách, kovová</b>  |  |  |  |  |
| 92 | <b>460602</b> | <b>kartotéka A5, 2x sloupec po 6 zásuvkách, kovová</b>  |  |  |  |  |
| 93 | <b>460603</b> | <b>kartotéka A5, 2x sloupec po 6 zásuvkách, kovová</b>  |  |  |  |  |
| 94 |               | svařovaná z ocelového plechu pro ukládání karet velikosti A5 nebo A6; orientační rozměry cca 560x600x1250mm; 6x zásuvka ve dvou sloupcích; zásuvky osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem, čelo zásuvek opatřeno štítkem pro zasunutí popisku, nosnost á zásuvky min. 15kg, systém blokace zásuvek, centrální zamykání, systémové dělicí příčky                   |  |  |  |  |
| 95 |               | ilustrativní obrázek<br>   |  |  |  |  |
| 96 |               |   |  |  |  |  |
| 97 | <b>482004</b> | <b>židle laboratorní, otočná. výšk.zdvih. s područkami a s nožním kruhem</b>  |  |  |  |  |
| 98 |               | laboratorní židle, orientační výška sedáku cca 620-870mm; čalouněný sedák a opěrák, výškově přestavitelný opěrný kruh, kostra chrom s kluzáky, mechanismus nastavení sklonu/ výšky a hloubky opěradla ve zvolené pozici, plynulá regulace výšky pomocí plynového pístu, plastové područky; čalounění koženka vhodná do zdravotnictví  |  |  |  |  |
| 99 |               | ilustrativní obrázek<br>   |  |  |  |  |