



Ozn.	Název	Poznámka	Počet	Obrázek typu
OS 31	Sanitární dělicí příčka WC	<p>MATERIÁL: Vysokotlaký laminát HPL, veškeré kovové doplňky jsou z nerez oceli AISI 316L.</p> <p>ROZMĚRY: TLOUŠŤKA: 20 mm VÝŠKA: 2000 mm + 100 mm (ocelové nožky výškově stavitelné 130-150 mm)</p> <p>BARVA: šedá (RAL 7012), bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem.</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: nerezové panty 3ks na dveře s možností kombinace dvou obyčejných a jednoho samozavíracího pantu. Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření. Horní ztužující hliníková hrazda 40/40 mm je uvnitř kabiny. Stěny a příčky jsou navzájem spojeny hliníkovým "U" profilem.</p>	1	
OS 32	Odpadkový koš venkovní	<p>POPIS: Geometricky tvarované tělo s měkce zaoblenými hranami z ohýbaného ocelového plechu. Nosný prstenec venkovního odpadkového koše ukrývá vloženou schránku na vnitřní nádobu. Nosná zinkovaná ocelová kostra nese opláštění z ocelového zinkovaného plechu. Dopředu výklopné uzamykatelné dveře, ve stříšce popelník. Vložená nádoba z pozinkovaného plechu. Kotvení do betonové patky či na dlažbu. Objem 55l</p> <p>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: pozinkovaná ocel s nástřikem práškového vypalovacího laku</p> <p>ROZMĚRY: 290x510x1100 mm</p>	2	

Ozn.	Název	Poznámka	Počet
OS 33a	Šipka směru jízdy	<p>POPIS: Orientační značení podlaží, parkovací stání a směrů, viz část E.4 - studie pro navigační systém - navigační systém bude zhotoven jako nástřik různé RAL na rampách, schodištích, podlaze v garáži, chodbách na sloupech. - nutno vyzkorkova, vč. dílenské dokumentace</p> <p>celková plocha: cca 106 m2</p> <p>Umístění: OS 33a - OS 33b - směrové šipky jízdy na podlaze OS 33c - OS 33 h - barevné značení sloupů OS 33i - OS 33n - směrové šipky pro podlaží na schodišti na rampě OS 33o - popis podlaží na CHUC, chodbách OS 33p - OS 33v - směrové šipky pro podlaží na schodišti</p> <p>BAREVNOST: RAL 1007, RAL 3027, RAL 4008, RAL 5017, RAL 6016, RAL 9010, RAL 2004</p>	47
OS 33b	Šipka směru jízdy	<p>POPIS: Orientační značení podlaží, parkovací stání a směrů, viz část E.4 - studie pro navigační systém - navigační systém bude zhotoven jako nástřik různé RAL na rampách, schodištích, podlaze v garáži, chodbách na sloupech. - nutno vyzkorkova, vč. dílenské dokumentace</p> <p>celková plocha: cca 106 m2</p> <p>Umístění: OS 33a - OS 33b - směrové šipky jízdy na podlaze OS 33c - OS 33 h - barevné značení sloupů OS 33i - OS 33n - směrové šipky pro podlaží na schodišti na rampě OS 33o - popis podlaží na CHUC, chodbách OS 33p - OS 33v - směrové šipky pro podlaží na schodišti</p> <p>BAREVNOST: RAL 1007, RAL 3027, RAL 4008, RAL 5017, RAL 6016, RAL 9010, RAL 2004</p>	26