


Ozn.	Název	Poznámka	Referenční obrázek
Z 04	Konstrukce pro zakrytí venkovních rozvaděčů	<p>POPIS: Přístřešek pro rozvaděče SIL, Ocelově žárově zinkovaná konstrukce se skládá z profilů jekl 80x50x3 a výplní z tahokovu TR 10x5, zastřešení bezpečnostním sklem, tl. 10 mm</p> <p>ROZMĚRY (vnější) 2500 x 700 x 1700 mm (d_xš_xv) Přesný rozměr stanoven výrobcem vč. dílenské dokumentace, barevnost bude odsouhlasena investorem a architektem</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: prášková barva RAL 7021</p> <p>kotvení: sloupky budou kotveny přes kotevní přírubu chemickými kotvami do konstrukce základů konstrukce bude dále kotvena do obvodové konstrukce</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: Celek je pospojován sadou spojovacích prvků, které jsou součástí dodávky, podléhá vzorkování a dílenské dokumentaci, vč. základových konstrukcí</p>	

Ozn.	Název	Popis	Plocha	Obrázek typu
Z 05a	TAHOKOV	<p>Z 05a - Tahokov: materiál: Žárový pozink. + nátěr RAL 9010 (bílá), ocel, jakost S235JR Celková plocha tahokovu: cca 625 m² Propustnost: 57%, (min. 30%) velikost oka: cca 200x70 mm (nutno vyvzorkovat) max. šířka tahokovu: 1500 mm - tahokov je kotvený do rámu z ocelových L profilů, kterou jsou kotveny do sloupů z ocelových uzravlých profilů - ocelové Z profily - cca 30x40x3 mm</p> <p>Příslušenství: vč. kotvicích prvků, nutno vyvzorkova a zpracovat dílenskou dokumentaci</p>	621.01 m ²	

Ozn.	Název	Poznámka	Počet	Délka	Referenční obrázek
Z 05b	Ocelový sloup, jakel (fasádní prvek)	<p>Z 05b - Ocelové jekly: rozměr: 80x40x4 mm, jakost S235J materiál: Žárový pozink. + nátěr RAL 9010 (bílá) celková délka: 711 661 mm KOTVENÍ: do ŽB konstrukcí přes chemickou kotvu, vč. neoprenové podložky</p> <p>Příslušenství: vč. kotvicích prvků, nutno vyvzorkovat a zpracovat dílenskou dokumentaci</p>	256	711661	