

KNIHA STANDARDŮ

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Výrobek: | Automatická umyvadlová baterie | Datum: | 12/2024 |
| č. listu: | 05-02 | Vypracoval: | Atelier 99 s.r.o. |

Vyobrazení:



Specifikace:

Automatická umyvadlová baterie s bezdotykovým ovládáním. Teplotu vody lze nastavit pomocí termostatického či směšovacího ventilu, které jsou ukryty pod umyvadlem. Při vložení rukou pod ramínko (do zóny snímání) se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po vyjmutí rukou (doba doběhu). Při trvalém zaclonění ventilu po 30 s zavírají vodu. Baterie je vybavená proti přetlačování teplé a studené vody.

Kompletní dodávka

výtokové ramínko se snímačem

elektronika s držákem na zavěšení

elektromagnetický ventil (AUM 3.2 – 2 ks)

termostatický ventil se zpětnými klapkami (AUM 3.TV a .TVB)

směšovací T – kus se zpětnými klapkami (AUM 3.2B)

rohový ventil s filtrem (AUM 3.2, .TV, .2B a .TVB – 2 ks)

držák baterií (AUM 3.B)

tužková baterie 1,5 V (AUM 3.B) – 4 ks

připojovací hadice

upevňovací třmen

šroub M8 s maticí a podložkami

tuba s tmelem

ZAC – zdroj bezpečného napětí 12V, 50Hz

Ostatní pokyny:

Bude dodáno včetně montážní sady kotevních prvků a veškerého příslušenství. Barevné a materiálové řešení bude odsouhlaseno autorským dozorem.