

NORMY:

Soustava napětí
230/400V AC 50Hz TN-C-S
Ochrana před poruchou
Automatickým odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 Ed.3.

ROZVADĚČ RN

Rozváděč v kompaktním pilíři
Přívod a vývody spodem
Krytí IP 44/20
rozměr 1830x470x230mm

| | | | | |
|--|-------------|-------------|---|---------------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | <div><div></div><div>ELIV</div><div>ELIV, s.r.o. Antonína Dvořáka 1150/17 500 02 Hradec Králové</div></div> | |
| Ing. M. Roztočil | J.Provazník | J.Provazník | | |
| Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové | | | ELIV, s.r.o. Antonína Dvořáka 1150/17 500 02 Hradec Králové | |
| D1.4. Technika prostředí staveb | | | DATUM | 04/2024 |
| - zařízení silnoproudé elektrotechniky | | | ÚČEL | DPS |
| - el. komunikace | | | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| VÝKRES | | | | |
| Rozváděč RN | | | --- | D.1.4 - 35 |

