

P1.5/N1 Galerie Rondo - stávající  
(pouze se zmenší) - III.SPB

POŽÁRNÍ IZOLACE S

ODOLNOSTI 30 MINUT

POŽÁRNÍ IZOLACE SVĚTLOVODU S

ODOLNOSTI EI 30 DP1

P1.6/N1 Galerijní klub - III.SPB

P1.7 Sklad odpadů - V.SPB

P2.3/P1 Nákladní plošina - III.SPB

P1.4 - plynová kotlena II.  
kategorie dle ČSN 070703  
(nemění se) - III. SPB

P2.1/N1 Schodiště, chodby - II.SPB

P1.2 - III.SPB

P1.6 Technická místnost  
uklid. mst. - III.SPB

P1.8 Depozitář obrazů 1.PP - V.SPB

POŽÁRNÍ IZOLACE S

ODOLNOSTI 45 MINUT

POŽÁRNÍ IZOLACE S

ODOLNOSTI 45 MINUT

LEGENDA

☒ ODOLNOST

POŽÁRNÍ KLAPKA S POŽADOVANOU  
POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

POZNÁMKA:

- ROZVODY ELEKTRO + MĚŘENÍ A REGULACE JSOU  
VEDENY POD OMÍTKOU TL. 10 MM. KE SVĚTLIDLŮM  
VEDE VŽDY 1x KABEL MAX. Ø20 MM = NENÍ  
NUTNÉ POŽÁRNĚ TĚSNIT.
- VYTÁPĚNÍ – NEHOŘLAVÉ POTRUBÍ S NEHOŘLAVOU  
IZOLACÍ NENÍ NUTNÉ POŽÁRNĚ TĚSNIT.

