

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 10. 7. 2023

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz



Č.j.: **MURK-OVŽP/4598/22-3178/21/Hol**

Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování

Vyřizuje: Holakovská Radka

Telefon: 494509655, 773760547

E-mail: radka.holakovska@rychnov-city.cz

obsah: 30 stran, včetně mapové situace

v Rychnově nad Kněžnou

dne 13. června 2023

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 32/2023

veřejnou vyhláškou

Stavebník, Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, zast. na základě plné moci: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988, požádal podáním doručeným Městskému úřadu Rychnov nad Kněžnou dne 22. června 2021 o vydání stavebního povolení pro stavbu „**III/3195 Kameničná - Jaroslav**“ a předložil projektovou dokumentaci ve stupni DSP/PDPS zhotovila firma ADVISIA s.r.o. Perneroва 659/31a 186 00 Praha 8 IČO: 24668613 DIČ: CZ24668613, hlavní projektant Ing. Michal Němec, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT – 0012871, datum 05/2019, číslo zakázky 18-009-A. Objekty řady 100 Ing. Michal Němec, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT – 0012871, objekty řady 200 a 900 Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. Gočárova 504 500 02 Hradec Králové IČ 28786793, DIČ: CZ 28786793 Ing. Jan Fiala, autorizovaná osoba pro mostní a inženýrské konstrukce číslo autorizace ČKAIT – 0601877.

I. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic ve smyslu § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 - 114 stavebního zákona § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba „**III/3195 Kameničná - Jaroslav**“

na pozemcích parcelní číslo: st. 198 (zastavěná plocha a nádvoří), 1372/5 (zahrada), 1375/1 (zahrada), 1375/2 (zahrada), 188/9 (zahrada), 4713 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 26 (zahrada), 4255/1 (zahrada), 4248 (trvalý travní porost), st. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), 79/1 (zahrada), 3512 (trvalý travní porost), 2302/11 (ostatní plocha/silnice), 4738 (ostatní plocha/silnice), 2304/15 (ostatní plocha/silnice), 4829 (ostatní plocha/silnice), 2304/1 (ostatní plocha/silnice), 2321/2 (ostatní plocha/silnice), 686/2 (trvalý travní porost), 686/3 (trvalý travní porost), 686/1 (trvalý travní porost), 740/1 (zahrada), 1372/6 (zahrada), st. 196 (zastavěná plocha a nádvoří), 1383/2 (zahrada), 1383/3 (zahrada), 659/1 (zahrada), st. 242 (zastavěná plocha a nádvoří), 1743/4 (zahrada), 1739 (zahrada), 285/2 (trvalý travní porost), 2302/14 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1346 (zahrada), 1341/12 (zahrada), 123/6 (zahrada), st. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), 1341/3 (trvalý travní porost), st. 260 (zastavěná plocha a nádvoří), 650/2 (trvalý travní porost), 294/2 (trvalý travní porost), 289/3 (trvalý travní porost), 2306/7 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 1347 (zahrada), 872/4 (trvalý travní porost), 1743/2 (ostatní plocha/jiná plocha), 655/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 655/2 (zahrada), 3382 (trvalý travní porost), 4468

(trvalý travní porost), 1372/3 (zahrada), st. 200 (zastavěná plocha a nádvoří), 512 (ostatní plocha/neplodná půda), 4772 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1743/3 (ostatní plocha/neplodná půda), st. 361 (zastavěná plocha a nádvoří), 2177/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2304/8 (ostatní plocha/neplodná půda), 2205/4 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2287/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2235 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2295/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2284/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), st. 301 (zastavěná plocha a nádvoří), 2238/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 4262 (ostatní plocha/jiná plocha), 2157 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2238/7 (ostatní plocha/ostatní komunikace), st. 366 (zastavěná plocha/nádvoří), 1381 (trvalý travní porost), 2304/17 (ostatní plocha/jiná plocha), 2304/18 (ostatní plocha/jiná plocha), 2304/19 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2156/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2156/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí, 5225 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 957/16 (ostatní plocha/silnice), 2552/4 (ostatní plocha/silnice), 2552/5 (zahrada), 2678/63 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2686/3 (ostatní plocha/silnice), 253/2 (zahrada), 2882 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 7035 (ostatní plocha/silnice), 5951 (ostatní plocha/silnice), 2685/22 (ostatní plocha/silnice), 2552/10 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2092/11 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2685/2 (ostatní plocha/silnice), 2552/2 (ostatní plocha/silnice), 2678/30 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 14/2 (zahrada), st. 182 (zastavěná plocha a nádvoří), 253/1 (zahrada), 295/4 (zahrada), 2462/6 (trvalý travní porost), 293 (zahrada), st. 164 (zastavěná plocha a nádvoří), 2678/57 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 1332/7 (zahrada), 227/3 (trvalý travní porost), 2678/55 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), st. 18/2 (zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště), st. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště), 6639 (zahrada), 16 (zahrada), st. 144 (zastavěná plocha a nádvoří), 2685/9 (ostatní plocha/silnice), 7093 (trvalý travní porost), 2463/14 (trvalý travní porost), 2092/3 (zahrada), 2092/8 (zahrada), 2092/10 (zahrada), 2092/5 (trvalý travní porost), 343 (ostatní plocha/ostatní komunikace), st. 194/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2685/10 (ostatní plocha/silnice), 7157 (zahrada), st. 152 (zastavěná plocha a nádvoří), 2552/8 (ostatní plocha/silnice), 336/2 (zahrada), 6695 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2683/12 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2099/1 (zahrada), 227/2 (trvalý travní porost), 5693 (zahrada), 2462/4 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 300/2 (zahrada), 247/5 (ostatní plocha/manipulační plocha), 247/4 (ostatní plocha/manipulační plocha), 2552/9 (ostatní plocha/silnice), 14/1 (zahrada), 14/4 (zahrada), 11/1 (zahrada), 83/1 (ostatní plocha/manipulační plocha), 2463/27 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 5680 (trvalý travní porost), 5990 (ostatní plocha/jiná plocha), 415/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), st. 464 (zastavěná plocha a nádvoří), 2685/12 (ostatní plocha/silnice), 2685/11 (ostatní plocha/silnice), 2601/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2455/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 247/7 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 10/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2463/29 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2552/6 (ostatní plocha/silnice), 7/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2463/8 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2552/7 (ostatní plocha/silnice), 5810 (trvalý travní porost), 10/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 10/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v katastrálním území Javornice.

se podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje

Celý úsek stavby je rozdělen do 3 stavebních etap (3 stavebních sezón).

- **I. Etapa** km 3,780 – km 7,757 (délka 3,977 km)
- **II. Etapa** km 7,757 – km 11,595 (délka 3,838 km)
- **III. Etapa** km 0,000 – km 3,780 (délka 3,780 km)

Úsek mezi km 4,823 – 5,916 není součástí stavby z důvodu jeho opravy v roce 2013.

Seznam stavebních objektů:

100 Objekty pozemních komunikací:

SO 101 silnice III/3195 Kameničná - Jaroslav, I. Etapa km 3,780 – km 7,757
SO 102 silnice III/3195 Kameničná - Jaroslav, II. Etapa km 7,757 – km 11,595
SO 103 silnice III/3195 Kameničná - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 – km 3,780
SO 185 dopravně inženýrská opatření (DIO)

200 Mostní objekty a zdi

SO 201 most ev. č. 3195-2 v km 4,215
SO 202 most ev. č. 3195-4 v km 7,217
SO 203 most ev. č. 3195-5 v km 9,117
SO 204 most ev. č. 3195-6 v km 10,050
SO 205 most v km 1,925
SO 206 most v km 4,695
SO 251 opěrná zeď v km 1,460 - 1,605 - vpravo
SO 252 opěrná zeď v km 1,925 - 1,995 - vlevo
SO 253 opěrná zeď v km 3,495 - 3,535 - vlevo
SO 254 římsa pro svodidlo v km 3,535 - 3,560 - vlevo
SO 255 opěrná zeď v km 3,800 – 3,830 - vlevo
SO 256 opěrná zeď v km 7,220 - 7,300 - vlevo
SO 257 římsa pro svodidlo v km 8,810 - 8,880 - vlevo
SO 258 opěrná zeď v km 9,230 - 9,290 - vpravo
SO 259 opěrná zeď v km 9,275 - 9,340 - vpravo
SO 260 opěrná zeď v km 9,345 - 9,445 - vpravo
SO 261 opěrná zeď v km 6,990 - 7,020 – vpravo

900 Volná řada objektů

SO 901 provizorní lávka pro pěší a přístupové komunikace

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci (opravu) stávajícího stavu komunikace. Bude opraven povrch vozovky a v některých případech i celá konstrukce vozovky vč. úpravy podloží. Zároveň bude doplněno a opraveno stávající odvodnění komunikace, dopravní značení, bezpečnostní záchytná zařízení (svodidla) a budou upraveny křižovatky za účelem zvýšení bezpečnosti a přehlednosti. Samostatné sjezdy, sjezdy na polní a lesní cesty budou opraveny, jejich povrch zpevněn a zatrubnění pod sjezdy bude opraveno. Kryt pozemní komunikace bude z asfaltobetonu.

Opravovaný úsek zahrnuje silnici III. třídy (III/3195) mezi silnicemi II/310 a II/318 o celkové délce cca 11,595 km. Úsek není spojitý. Část mezi km 4,823 – 5,916 není součástí stavby z důvodu její opravy v roce 2013. Celková délka opravovaného úseku je 10,55 km. Oprava je rozdělena na 3 stavební etapy. V rámci opravy dojde k rekonstrukci povrchu vozovky, kdy bude nejprve provedena recyklace za studena do hloubky 150 mm a pak budou položeny ložná a obrusná vrstva asfaltobetonu v celkové tloušťce 90 mm. V místech kde jsou stávající obruby, bude před recyklací nejprve odfrézováno 90 mm asfaltových vrstev. V některých úsecích tohoto objektu dojde k výměně celé konstrukce vozovky a úpravě podloží. Jsou to úseky v okolí mostních objektů a úsek od km 4,680 – km 4,823. Součástí oprav je i obnovení, rekonstrukce a vhodné doplnění stávajícího odvodnění komunikace, kdy stávající propustky budou sanovány, doplněny například o zábradlí a v případě havarijního stavu nebo nedostatečné kapacity vyměněny. Podél okrajů vozovek budou příkopy obnoveny, zpevněny nebo doplněny mělkými odvodňovacími rigoly. Komunikace bude sjednocena na min. šířku 5,5 m a budou doplněna záchytná bezpečnostní zařízení - svodidla s úrovní zatížení N2. Z toho důvodu dojde v některých místech k rozšíření násypového tělesa za účelem normového osazení svodidel, což bude řešeno malými opěrnými zídками založenými na mikropilotech. Navržené řešení co nejvíce kopíruje stávající stav, především z důvodu návaznosti na okolní zástavbu vjezdy atd. Výchozí příčný sklon jízdních pruhů komunikace je 2,5 %.

1. ETAPA

SO 101 silnice III/3195 Kameničná - Jaroslav, I. Etapa km 3,780 – km 7,757

Začátek SO je v km 3,780, za křižovatkou se silnicí III/3198. Konec je v km 7,757 v místě křížení se silnicí II/319. Úsek není spojitý. Část mezi km 4,823 – 5,916 není součástí stavby z důvodu jeho opravy v roce 2013. Celková délka opravovaného úseku je 2,884 m. V rámci opravy dojde k rekonstrukci povrchu vozovky, kdy bude nejprve provedena recyklace za studena do hloubky 150 mm a pak budou položeny ložná a obrusná vrstva asfaltobetonu v celkové tloušťce 90 mm. V místech kde jsou stávající obruby, bude před recyklací nejprve odfrézováno 90 mm asfaltových vrstev. V některých úsecích tohoto objektu dojde k výměně celé konstrukce vozovky a úpravě podloží. Jsou to úseky v okolí mostních objektů a úsek od km 4,680 – km 4,823. Součástí oprav je i obnovení, rekonstrukce a vhodné doplnění stávajícího odvodnění komunikace, kdy stávající propustky budou sanovány, doplněny například o zábradlí a v případě havarijního stavu nebo nedostatečné kapacity vyměněny. Podél okrajů vozovek budou příkopy obnoveny, zpevněny nebo doplněny mělkými odvodňovacími rigoly. Komunikace bude sjednocena na min. šířku 5,5 m a budou doplněna zachytná bezpečnostní zařízení - svodidla s úrovní zatížení N2. Z toho důvodu dojde v některých místech k rozšíření násypového tělesa za účelem normového osazení svodidel, což bude řešeno malými opěrnými zídkami založenými na mikropilotech. Navržené řešení co nejvíce kopíruje stávající stav, především z důvodu návaznosti na okolní zástavbu vjezdy atd. Výchozí příčný sklon jízdních pruhů komunikace je 2,5 %.

SO 201 - most ev. č. 3195-2 v km 4,215

charakteristika mostu	most na silnici III. třídy, o jednom mostním otvoru, ocelobetonová spřažená rámová konstrukce s horní mostovkou, založena plošně, půdorysně zakřivený, šikmý, trvalý, s neomezenou volnou výškou, normovou zatížitelností
délka přemostění	17,005 m
délka mostu	29,125 m
délka nosné konstrukce	20,131 m
rozpětí	18,615 m (v ose)
šikmost mostu	levá
volná šířka mostu	7,400 m
šířka průchozího prostoru	1,500 m
šířka mostu	10,500 m
výška mostu nad terénem	3,890 m
stavební výška	1,170 m
plocha nosné konstrukce	cca 199,45 m ²
plocha mostu	cca 305,81 m ²
zatížení a zatížitelnosti navrženo	dle ČSN EN 1990-2 pro zatížení podle skupiny 1

Na místě dosavadního kamenného mostu je navržen nový mostní objekt s rámovou nosnou konstrukcí v podobě rámových železobetonových stojin a ocelobetonové spřažené příčle. Horní rámová příčle je tvořena ocelovými trámy proměnné výšky v podobě svařovaných nosníků tvaru „I“ a železobetonovou mostovkou tl. 300 mm spřaženou pomocí spřahovacích trnů. Do stojin rámových stojek budou vetknuta rovnoběžná křídla z monolitického železobetonu. Založení mostu je navrženo plošně na základové pasy z monolitického železobetonu, do nichž jsou vetknuty stojiny nosné konstrukce. Na mostě jsou navrženy římsy z monolitického železobetonu. Na pravé straně je navržena římsa chodníková s protiskluzovou povrchovou úpravou za účelem výhledového napojení na budoucí chodník před a za mostem. Most bude vybaven normovým zachytným systémem. Na okraji chodníkové římsy bude umístěno zábradlí městského typu se svislou výplní, na levostranné římsě pak ocelové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 se svislou výplní. Za účelem převedení některých kabelových sítí jsou římsy opatřeny dvojicí chráničů. Skladba komunikace je navržena jako třívrstvá s krytem z asfaltového betonu a ochranou izolace z litého asfaltu. Vozovka bude na mostě odvodněna pomocí podélného a příčného spádu k mostním odvodňovačům. Za rubem stojin bude provedena přechodová oblast bez přechodové desky se samostatným přechodovým klínem. Mostní objekt bude opatřen revizním schodištěm za účelem umožnění přístupu pod most. Dno koryta řeky bude mít zachován původní charakter. Pouze na lici opěr budou provedeny revizní lavičky, které budou opevněny kamenem do betonového lože. Břehové svahy laviček budou ve dně zajištěny stabilizačními pásy z prostého betonu. Na levobřežní opěru naváže stávající kamenná nábrežní zeď a na pravobřežní opěru naváže nově navržená nábrežní zeď.

Stavba mostu bude prováděna za úplného uzavření provozu. Silniční doprava bude převedena

na objízdnu trasu. Provoz pěších bude převeden na provizorní lávku v místě stavby. Stavbu mostu je nutno koordinovat s objekty komunikace a dále s případnými objekty vedení inženýrských sítí. Objekty komunikace lze dokončit v napojení až po provedení mostu. Pro stavbu mostu je nutné zajistit dostatečnou plochu pro zařízení staveniště a předmontáž nosných konstrukcí. Za účelem provádění základů mostu budou provedeny pažené výkopy v korytě řeky Zdobnice.

SO 202 - most ev. č. 3195-4 v km 7,217

charakteristika mostu Most na silnici III. třídy, o jednom mostním otvoru, železobetonová rámová konstrukce, založena plošně na základových pasech, ve směrovém oblouku, kolmý, s normovou zatížitelností s neomezenou volnou výškou.

délka přemostění	2,10 m
délka mostu	5,75 m
délka nosné konstrukce	2,90 m
rozpětí	2,50 m
šíkmost mostu	-
volná šířka mostu	6,7 m
šířka mostu	8,3 m
výška mostu nad terénem	2,0 m
stavební výška	0,48 m
plocha nosné konstrukce cca	22,3 m ²
plocha mostu cca	47,7 m ²

zatížení a zatížitelnosti navrženo dle ČSN EN 1990-2 pro zatížení podle skupiny 1

Nový most bude řešen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení mostu je navrženo plošně na základových pasech. Do nosné konstrukce jsou na vtoku vetknuta rovnoběžná křídla. Na výtoku naváže na levobřežní stojinu samostatné kolmé křídlo a na pravobřežní opěru rovnoběžné vetknuté křídlo. Na vtoku pak bude provedena nová kamenná nábrežní zeď. Na mostě budou umístěny železobetonové monolitické římsy. Na obou římsách bude záchytný systém tvořen zábradelním svodidlem se svislou výplní. Vozovka na mostě bude třívrstvá a na předpolích bude v rozsahu výkopů provedena včetně konstrukčních vrstev. Koryto pod mostem, na vtoku a výtoku bude zpevněno kamenem do betonového lože a zakončeno betonovými stabilizačními prahy. Výstavba nového mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci III/3195. Silniční doprava bude po dobu výstavby převáděna po objízdě trasě. Pěší provoz bude převáděn po provizorní lávce v místě stavby.

SO 206 - most v km 4,695

Charakteristika mostu most na silnici III. třídy, o jednom mostním otvoru, železobetonová rámová konstrukce s horní mostovkou, založena plošně na základových pasech, ve směrovém oblouku, šikmý, s normovou zatížitelností a neomezenou volnou výškou

Délka přemostění	3,235 m
Délka mostu	12,0 m
Délka nosné konstrukce	4,315 m
Rozpětí	3,5 m (kolmo)
Šíkmost mostu	levá, 68 °
Volná šířka mostu	min. 6,5 m
Šířka mostu	8,100 m
Výška mostu	nad terénem 4,0 m
Stavební výška	0,6 m
Plocha nosné konstrukce	32,00 m ²
Plocha mostu	97 m ²

Zatížení a zatížitelnosti navrženo dle ČSN EN 1990-2 pro zatížení podle skupiny 1

Návrh mostního objektu vychází ze stávající konfigurace terénu a překonávaného toku, z návrhových parametrů převáděné komunikace a potřebou zlepšit směrové řešení mostního otvoru vůči trasě vodního toku, tak aby byl zajištěn plynulejší průchod vod nezahlceným vtokem. Provedeným hydrotechnickým výpočtem byla stanovena úroveň návrhového průtoku Q100 a kontrolního návrhového průtoku 1,4xQ100. Požadavky na minimální volnou výšku nad návrhovou hladinou a nad kontrolní návrhovou hladinou jsou návrhem mostu splněny. Most je tak navržen v souladu s dotčenými články ČSN 73 6201. Dosavadní kapacita mostního otvoru nebyla zmenšena. Most se nachází na konci

přechodnice k pravostrannému směrovému oblouku. Výškové řešení komunikace je v místě mostu v údolnicovém zakružovacím oblouku s podélným sklonem na mostě cca 0,7%, nejnižší bod komunikace s nulovým podélným sklonem se nachází na začátku mostu. Základní příčný sklon na komunikaci je střechovitý s hodnotou 2,5 %. Nosná konstrukce respektuje průběh komunikace na mostě. Podélný spád je jednostranný 1,0 %. Příčný spád nosné konstrukce je střechovitý 2,5 %, pod římsou je navržen protispád v hodnotě 6 %. Na nosnou konstrukci navazují rovnoběžná železobetonová mostní křídla. Římsy jsou na mostě a křídlech navrženy z monolitického železobetonu. Záchytné zařízení na mostě je navrženo jako mostní zábradlí se svislou výplní. Koryto vodoteče bude pod mostem pročištěno a následně bude opevněno lomovým kamenem do betonového lože. Opevněné dno bude na obou koncích zajištěno betonovými stabilizačními pásy a při přechodu do stávajícího dna koryta doplněno těžkým kamenným záhozem. Výstavba nového mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci III/3195. Provoz vozidel bude po dobu výstavby převáděn po objízdě trase.

SO 255 - opěrná zeď v km 3,800 - 3,830 - vlevo – vlevo

Charakteristika zdi	Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové monolitické římsy.
Celková délka všech úseků	29,6 m
Založení	stávající
Sklon zdi v příčném řezu	kolmá
Tloušťka dřívku	stávající, nezjištěno
Šířka základu	stávající, nezjištěno
Druh římsy	žlb. Monolitická
Šířka římsy	0,8 m
Vybavení na římse	Bez vybavení
Výška dřívku zdi	proměnná

Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové římsy a záchytného systému. Římsa je normová železobetonová monolitická s přesahem svislé části přes dřívku opěrné zdi. Římsa je navržena v šířce 0,8 m. Na římse opěrné zdi bude umístěno ocelové mostní zábradlní svodidlo na úroveň zadržení min. H2 (min W4) se svislou výplní schváleného typu MD-ČR.

SO 256 - opěrná zeď v km 7,220 - 7,300 – vlevo

Charakteristika zdi	Jedná se o železobetonovou opěrnou úhlovou zeď o celkové délce úseků 70,38 m (42,38 m + 28 m). Výška opěrné zdi je proměnná o prům. výšce 1,3 m (1,565 m včetně římsy). Založení je plošné na základovém pasu a mikropilotách. Římsa je normového tvaru, vybavena ocelovým zábradlním svodidlem se svislou výplní.
Celková délka všech úseků	70,38 m
Délka dilatačních úseků	4,0 m; 4,375 m; 6,0 m a 8,0 m
Založení	plošné, doplněné rastrem mikropilot
Sklon zdi v příčném řezu	kolmá
Tloušťka dřívku	0,625 m
Šířka základu	1,125 m
Druh římsy	žlb. monolitická
Šířka římsy	0,8 m
Vybavení na římse	zábradlní svodidlo H2, výplň svislá
Výška dřívku zdi	proměnná cca 0,8 m

Zeď bude po celé délce rozdělena na dilatační úseky v modulech délky 4,0 m, 4,375 m, 6,0 m a 8,0 m, které budou navzájem spojeny smykovými trny. Železobetonová konstrukce zdi je tvořena rastrem mikropilot, základovým ústupkem (pasem), dřívkem (proměnné výšky) a římsou. Založení je navrženo na základovém pasu doplněném mikropilotovým rastrem. Na římse bude umístěno zábradlní svodidlo s úrovní zadržení H2 se svislou výplní. Výkop bude částečně svahovaný. V km 7,291128 bude v dřívku opěrné zdi zřízen prostup pro trubní propustek č. 21 DN 600 mm. Trubní propustek bude zaústěn do Javornického potoka.

SO 261 - opěrná zeď v km 6,990 - 7,020 – vlevo

Charakteristika zdi	Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi.
Celková délka všech úseků	cca 38 m
Založení	stávající
Sklon zdi v příčném řezu	kolmá

Tloušťka dřívku	stávající, nezjištěno
Šířka základu	stávající, nezjištěno
Druh římsy	bez římsy
Vybavení na římsě	Bez vybavení
Výška dřívku zdi	proměnná

Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi. Stávající zeď zůstane zachována, proběhne pouze její sanace. Předpoklad je zhotovení objektu bez nutnosti zemních prací. Dřív zdi je ponechán stávající, dojde k jeho sanaci v rozsahu dle výkresové části.

SO 901 – Provizorní lávka pro pěší a přístupové komunikace

Charakteristika mostu	Provizorní lávka, o jednom mostním otvoru, ocelová příhradová s dolní mostovkou, přímá, kolmá s omezenou volnou výškou.
Délka přemostění	27,0 m
Délka mostu	33,4 m
Délka nosné konstrukce	31,0 m
Rozpětí	30,0 m (v ose)
Šikmost mostu	-
Volná šířka mostu	2,00 m
Šířka průchozího prostoru	2,00 m
Šířka mostu	4,0 m (spodní stavba)
Výška mostu nad terénem	-
Stavební výška	-
Plocha nosné konstrukce	cca 78 m ²
Plocha mostu cca	92 m ²
Zatížení a zatížitelnost	dle TP 254 pro 30 m rozpětí zatížitelnost 400 kg/m ²

Během opravy bude most ev.č. 3195-2 přes řeku Zdobnici uzavřen pro veškerou dopravu. Pro možný přechod řeky obyvateli obce je nutné zajistit provizorní přemostění. Realizací provizorního mostního objektu dojde k zajištění propojení obou břehů a částí obce během realizace stavby trvalého mostu ev. č. 3195-2. Jedná se o provizorní most. Požadavkem je jednoduchá montáž a demontáž bez nutnosti realizace zásadních trvalých konstrukcí a staveb.

Provizorní přemostění: Provoz chodců bude během opravy mostu zachován po provizorní lávce, která bude umístěna vedle stávajícího mostního objektu na návodní straně a napojena na stávající komunikace. Předpokládá se využití modulární lávky ML36-30 o rozpětí 30m dle TP 254. Lávka systému ML36 je prostě podepřenou příhradovou ocelovou konstrukcí. Lávka je rozebíratelná, prostorově uzavřená, s dolní mostovkou. Hlavní nosné prvky tvoří: příčný rám, dolní a horní pasy, mostovkový rošt, diagonály horního vodorovného ztužení, diagonály svislého stěnového ztužení, zábradlí ložiska a nájezdové rampy. Spojení jednotlivých dílců je provedeno prostřednictvím čepových a šroubových přípojí. Lávka je dvoupruhová se světlou šířkou mezi madly zábradlí 2000 mm. Vodorovné madlo pro cyklistickou dopravu je v úrovni +1,300 m nad mostovkou. Trubkové madlo ve výšce +0,900 m nad niveletou usnadňuje pohyb osob se sníženou schopností. Přirozenou vodící linii tvoří okopný plech zábradlí (h.h. +0,100 m), který zároveň zamezuje pádu předmětů z lávky, ale umožňuje odtok vody. Uložení lávky se předpokládá na panelovou rovnatinu a kotvení pomocí chemických kotev do železobetonového úložného bloku z betonu min. C20/25.

Provizorní komunikace: Provizorní komunikace pro pěší bude napojena na stávající chodníky v místě stavby. Předpokládá se využití R-materiálu a na hutněných podkladních vrstvách ze šterkodrti. Zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem musí být provedeno zhotovitelem stavby v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; povinností zhotovitele stavby je zabezpečit staveniště a výkopy tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby; níže jsou uvedeny pouze hlavní zásady dle vyhl. 398/2009Sb. Pro pěší budou zřízeny koridory, které umožní vedení nevidomých s dostatečným pevným oddělením od přilehlé dopravy a stavby včetně vymezení nebezpečného prostoru pomocí dočasné varovné úpravy s napojením na stávající pěší trasy. Koridory budou bezbariérově napojeny pomocí lávek k jednotlivým nemovitostem. Koridor bude vybaven okopovou lištou pro vedení nevidomého - spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250mm na pochozí plochu nebo sokl s výškou min. 100mm. V místě osazení brány pro zásobování staveniště jsou po obou stranách koridoru navrženy varovné pásy šíře 0,4m. Šířka brány je max. 6,0m. K zachování obslužnosti přilehlých nemovitostí budou po dobu výstavby zřízeny lávky přes výkopy o min. šířce 900mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku – spodní

tyč zábradlí ve výšce 100-250mm na pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 100mm. Pro pochozí rošt musí být splněny požadavky uvedené ve vyhlášce 398/2009 Sb.. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie nesmí být umístěny žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu, informační tabule a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. Při nedodržení průchozího prostoru (celková šířka nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů) nebo při celé uzavírcce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm; pro pochozí rošt platí velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.

2. ETAPA

SO 102 silnice III/3195 Kameničná - Jaroslav, II. Etapa km 7,757 – km 11,595

Začátek SO je v km 7,757 v místě křížení se silnicí II/319. Konec úseku je v křižovatce se silnicí II/318. Celková délka opravovaného úseku je 3,885 m. V rámci opravy dojde k rekonstrukci povrchu vozovky, kdy bude nejprve provedena recyklace za studena do hloubky 150 mm a pak budou položeny ložná a obrusná vrstva asfaltbetonu v celkové tloušťce 90 mm. V místech kde jsou stávající obruby, bude před recyklací nejprve odfrézováno 90 mm asfaltových vrstev. V některých úsecích tohoto objektu dojde k výměně celé konstrukce vozovky a úpravě podloží. Jsou to především úseky v okolí mostních objektů. Součástí oprav je i obnovení, rekonstrukce a vhodné doplnění stávajícího odvodnění komunikace, kdy stávající propustky budou sanovány, doplněny například o zábradlí a v případě havarijního stavu nebo nedostatečné kapacity vyměněny. Podél okrajů vozovek budou příkopy obnoveny, zpevněny nebo doplněny mělkými odvodňovacími rigoly. Komunikace bude sjednocena na min. šířku 5,5 m a budou doplněna záchytná bezpečnostní zařízení - svodidla s úrovní zatížení N2. Z toho důvodu dojde v některých místech k rozšíření násypového tělesa za účelem normového osazení svodidel, což bude řešeno malými opěrnými zídkami založenými na mikropilotech. Navržené řešení co nejvíce kopíruje stávající stav, především z důvodu návaznosti na okolní zástavbu vjezdy atd. Výchozí příčný sklon jízdních pruhů komunikace je 2,5 %. V km 9,325 bude přeložen stávající sloup pro veřejné osvětlení a místní rozhlas. Nová poloha je za nově navrženým svodidlem. V km cca 10,916 – 10,933 je vpravo navržena sanace a prodloužení stávající kamenné opěrné zdi.

SO 203 - most ev. č. 3195-5 v km 9,117

charakteristika mostu	Most na silnici III. třídy, o jednom mostním otvoru, železobetonová rámová konstrukce, založena plošně na základových pasech, ve směrovém oblouku, šikmý, s normovou zatížitelností s neomezenou volnou výškou.
délka přemostění	3,175 m
délka mostu	6,0 m
délka nosné konstrukce	4,020 m
rozpětí	3,45 m
šikmost mostu	levá. 71 °
volná šířka mostu	6,25 m
šířka mostu	8,85 m
výška mostu nad terénem	2,15 m
stavební výška	0,55 m
plocha nosné konstrukce	cca 33,0 m ²
plocha mostu	cca 53,0 m ²
zatížení a zatížitelnosti navrženo	dle ČSN EN 1990-2 pro zatížení podle skupiny 1

Nosná konstrukce respektuje průběh komunikace na mostě. Podélný spád je střechovitý 1,0 %. Příčný spád nosné konstrukce je jednostranný 2,5 %, pod chodníkovou římsou je navržen protispád v hodnotě 4 %. Na nosnou konstrukci navazují rovnoběžná železobetonová mostní křídla. Římsy jsou na mostě a křídlech navrženy z monolitického železobetonu. Záchytné zařízení na mostě je navrženo jako mostní zábradlí se svislou výplní. Koryto vodoteče bude pod mostem pročištěno a následně bude opevněno lomovým kamenem do betonového lože. Opevněné dno bude na obou koncích zajištěno betonovými stabilizačními pásy a v nepevněném úseku koryta bude řešeno přechodem pomocí

kamenného záhozu. Šířka mezi obrubami na mostě je konstantní 6,25 m. Vozovka je navržena jako třívrstvá z asfaltového betonu. Šířka mostu je 8,85 m. Výstavba nového mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci III/3195. Provoz vozidel bude po dobu výstavby převáděn po objízdě trase.

SO 204 - most ev. č. 3195-6 v km 10,050

charakteristika mostu	Most na silnici III. třídy, o jednom mostním otvoru, železobetonová rámová konstrukce, založena plošně na základových pasech, ve směrovém oblouku, šikmý, s normovou zatížitelností s neomezenou volnou výškou.
délka přemostění	4,085 m
délka mostu	7,0 m
délka nosné konstrukce	5,015 m
rozpětí	4,550 m
šikmost mostu	pravá
volná šířka mostu	8,55 m
šířka mostu	9,150 m
výška mostu nad terénem	1,916 m
stavební výška	0,510 m
plocha nosné konstrukce	cca 42,9 m ²
plocha mostu	cca 64,1 m ²
zatížení a zatížitelnost navrženo	dle ČSN EN 1990-2 pro zatížení podle skupiny 1

Nový most bude řešen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení mostu je navrženo plošně na základových pasech. Na vtoku a výtoku jsou navržena nová samostatná šikmá křídla z monolitického železobetonu. Na levé straně je umístěna klasická železobetonová římsa vpravo pak římsa chodníková. Na obou římsách bude záchytný systém tvořen zábradlím městského typu se svislou výplní. Vozovka na mostě bude třívrstvá a na předpolích bude v rozsahu výkopů provedena včetně konstrukčních vrstev. Koryto pod mostem, na vtoku a výtoku bude zpevněno kamenem do betonového lože a zakončeno betonovými stabilizačními prahy.

SO 257 - římsa pro svodidlo v km 8,810 - 8,880 – vlevo

Charakteristika zdi	Jedná se o železobetonovou opěrnou úhlovou zeď o délce 70 m. Výška opěrné zdi je proměnná o prům. výšce 1,3 m (1,565 m včetně římsy). Založení je plošné na základovém pasu a mikropilotách. Římsa je normového tvaru, vybavena ocelovým zábradelním svodidlem se svislou výplní.
Celková délka všech úseků	70 m
Délka dilatačních úseků	10,0 m
Založení	plošné, doplněné rastrem mikropilot
Sklon zdi v příčném řezu	kolmá
Tloušťka dříku	0,625 m
Šířka základu	1,125 m
Druh římsy	žlb. monolitická
Šířka římsy	0,8 m
Vybavení na římsě	zábradelní svodidlo H2, výplň svislá
Výška dříku zdi proměnná	cca 0,8 m

Zeď bude po celé délce rozdělena na dilatační úseky v modulech délky 10 m, které budou navzájem spojeny smykovými trny. Železobetonová konstrukce zdi je tvořena rastrem mikropilot, základovým ústupkem (pasem), dříkem (proměnné výšky) a římsou. Založení je navrženo na základovém pasu doplněném mikropilotovým rastrem. Na římsě bude umístěno zábradelní svodidlo s úrovní zadržení

H2 se svislou výplní. Výkop bude částečně svahovaný.

SO 258 - opěrná zeď v km 9,230 - 9,290 – vpravo

Charakteristika zdi	Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové monolitické římsy.
Celková délka všech úseků	62 m
Založení	stávající
Sklon zdi v příčném řezu	kolmá
Tloušťka dříku	stávající, nezjištěno
Šířka základu	stávající, nezjištěno
Druh římsy	žlb. Monolitická

Šířka římsy	0,8 m
Vybavení na římsě	Bez vybavení
Výška dříku zdi	proměnná

Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové římsy a realizací nového odvodnění rubu zdi. Dřík zdi je ponechán stávající, dojde k jeho sanaci. Sanace líce zdi proběhne novou železobetonovou přibetonávkou, kotvenou do stávající opěrné zdi pomocí vlepených kotev. Římsa je normová železobetonová monolitická s přesahem svislé částí přes dřík opěrné zdi. Římsa je navržena v šířce 0,8 m

SO 259 - opěrná zeď v km 9,275 - 9,340 – vpravo

Charakteristika zdi	Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové monolitické římsy.
Celková délka všech úseků	cca 65 m
Založení	stávající
Sklon zdi v příčném řezu	kolmá
Tloušťka dříku	stávající, nezjištěno
Šířka základu	stávající, nezjištěno
Druh římsy	žlb. monolitická
Šířka římsy	0,8 m
Vybavení na římsě	Bez vybavení
Výška dříku zdi	proměnná

Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové římsy a realizací nového odvodnění rubu zdi. Dřík zdi je ponechán stávající, dojde k jeho sanaci. Sanace líce zdi proběhne novou železobetonovou přibetonávkou, kotvenou do stávající opěrné zdi pomocí vlepených kotev. Římsa je normová železobetonová monolitická s přesahem svislé částí přes dřík opěrné zdi. Římsa je navržena v šířce 0,8 m

SO 260 - opěrná zeď v km 9,345 - 9,445 – vpravo

Charakteristika zdi	Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové monolitické římsy.
Celková délka všech úseků	91,2 m
Založení	stávající
Sklon zdi v příčném řezu	kolmá
Tloušťka dříku	stávající, nezjištěno
Šířka základu	stávající, nezjištěno
Druh římsy	žlb. monolitická
Šířka římsy	0,8 m
Vybavení na římsě	Bez vybavení
Výška dříku zdi	proměnná

Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové římsy. Stávající dřík opěrné zdi bude v porušených částech rozebrán a nově přezděn. Předpoklad je cca 20% doplnění novým kamenným zdivem. Římsa je normová železobetonová monolitická s přesahem svislé částí přes dřík opěrné zdi. Římsa je navržena v šířce 0,8 m.

3. ETAPA

SO 103 - Silnice III/3195 Kameničná - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 – km 3,780

Začátek SO je cca 100 m od křižovatky se silnicí II/310. Konec úseku je v km 3,780, za křižovatkou se silnicí III/3198. Celková délka opravovaného úseku je 3,680 m. V rámci opravy dojde k rekonstrukci povrchu vozovky, kdy bude nejprve provedena recyklace za studena do hloubky 150 mm a pak budou položeny ložná a obrusná vrstva asfaltbetonu v celkové tloušťce 90 mm. V místech kde jsou stávající obruby, bude před recyklací nejprve odfrézováno 90 mm asfaltových vrstev. V některých úsecích tohoto objektu dojde k výměně celé konstrukce vozovky a úpravě podloží. Jsou to úseky v okolí mostních objektů a úsek od km 4,680 – km 4,823. Součástí oprav je i obnovení, rekonstrukce a vhodné doplnění stávajícího odvodnění komunikace, kdy stávající propustky budou sanovány, doplněny například o zábradlí a v případě havarijního stavu nebo nedostatečné kapacity vyměněny. Podél okrajů vozovek budou příkopy obnoveny, zpevněny nebo doplněny mělkými odvodňovacími rigoly. Komunikace bude sjednocena na min. šířku 5,5 m a budou doplněna záchytná bezpečnostní zařízení - svodidla s úrovní zatížení N2. Z toho důvodu dojde v některých místech k rozšíření násypového tělesa za účelem normového osazení svodidel, což bude řešeno malými opěrnými zídkami založenými na mikropilotech. Navržené řešení co nejvíce kopíruje stávající stav, především z důvodu návaznosti na okolní zástavbu vjezdy atd. Výchozí příčný sklon jízdních pruhů komunikace je 2,5 %.

SO 205 - most v km 1,925

Charakteristika mostu

	most na silnici III. třídy, o jednom mostním otvoru, železobetonová rámová konstrukce s horní mostovkou, založena plošně, půdorysně šikmý, trvalý, s neomezenou volnou výškou, normovou zatížitelností
Délka přemostění	3,000 m (kolmá)
Délka mostu	14,050 m
Délka nosné konstrukce	4,000 m (kolmá)
Rozpětí	3,500 m (v ose)
Šikmost mostu	levá
Volná šířka mostu	min. 7,5 m
Šířka mostu	9,100 m (kolmá)
Výška mostu nad terénem	2,075 m (v ose)
Stavební výška	0,575 m
Plocha nosné konstrukce	40,00 m ²
Plocha mostu	138 m ²
Zatížení a zatížitelnosti	navrženo dle ČSN EN 1990-2 pro zatížení podle skupiny 1

Stávající objekt o jednom poli o délce přemostění 2,0 m. Stávající konstrukce je řešena prefabrikovanými rámy o rozměru 2x1 m. Jedná se o propustek. Objekt je v současnosti v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a nesplňuje normové požadavky na požadovaný kapacitní průtok objektem. Šířkové poměry na mostě jsou nevyhovující. V rámci stavebního záměru je navržena kompletní rekonstrukce objektu na železobetonový rámový most. Založení mostu je navrženo plošné na základových pasech. Stojky rámu mají šířku 500 mm, nosná konstrukce v ose má šířku v ose 400 mm. Na rámovou konstrukci navazují zavěšená železobetonová mostní křídla. Římsy jsou na mostě a na křídlech navrženy z monolitického železobetonu. Koryto vodního toku bude v rozsahu navržených úprav opevněno lomovým kamenem do betonového lože. Šířka mezi obrubami na mostě je min 7,5 m, vozovka je navržena jako třívrstvá z asfaltového betonu. Na obou římsách bude osazeno mostní zábradelní svodidlo se svislou výplní. V blízkosti objektu se nachází sdělovací nadzemní vedení. Bude nutná jeho přeložka případně provizorní zajištění. Výstavba nového mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci III/3195. Provoz vozidel bude po dobu výstavby převáděn po objížděné trase.

SO 251 - opěrná zeď v km 1,460 - 1,605 – vpravo

Charakteristika zdi	jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením Nové železobetonové monolitické římsy
Celková délka všech úseků	8,1+37,20+16,40+26,20 = 87,9 m
Založení	stávající
Sklon zdi v příčném řezu	kolmá
Tloušťka dříku	stávající, nezjištěno
Šířka základu s	stávající, nezjištěno
Druh římsy	žlb. monolitická
Šířka římsy	0,8 m
Vybavení na římsě	bez vybavení
Výška dříku zdi	proměnná

Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové římsy. Římsa je normová železobetonová monolitická s přesahem svislé částí přes dřík opěrné zdi. Římsa je navržena v šířce 0,8 m.

SO 252 - opěrná zeď v km 1,925 - 1,995 – vlevo

Charakteristika zdi	jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové monolitické římsy.
Celková délka všech úseků	31 + 13,6 = 44,6 m
Založení	stávající
Sklon zdi v příčném řezu	kolmá
Tloušťka dříku	stávající, nezjištěno
Šířka základu	stávající, nezjištěno
Druh římsy	žlb. monolitická
Šířka římsy	0,8 m
Vybavení na římsě	Bez vybavení
Výška dříku zdi	proměnná

Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové římsy a záchytného systému. Římsa je normová železobetonová monolitická s přesahem svislé části přes dřík opěrné zdi. Římsa je navržena v šířce 0,8 m. Na římsu opěrné zdi bude umístěno ocelové mostní zábradelní svodidlo na úroveň zadržení min. H2 (min W4) se svislou výplní schváleného typu MD-ČR.

SO 253 - opěrná zeď v km 3,495 - 3,535 – vlevo

Charakteristika zdi Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové monolitické římsy.

Celková délka všech úseků 18,1 m

Založení stávající

Sklon zdi v příčném řezu kolmá

Tloušťka dříku stávající, nezjištěno

Šířka základu stávající, nezjištěno

Druh římsy žlb. monolitická

Šířka římsy 0,8 m

Vybavení na římsu Bez vybavení

Výška dříku zdi proměnná

Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové železobetonové římsy a záchytného systému. Římsa je normová železobetonová monolitická s přesahem svislé části přes dřík opěrné zdi. Římsa je navržena v šířce 0,8 m. Na římsu opěrné zdi bude umístěno ocelové mostní zábradelní svodidlo na úroveň zadržení min. H2 (min W4) se svislou výplní schváleného typu MD-ČR.

SO 254 - římsa pro svodidlo v km 3,535 - 3,560 – vlevo

Charakteristika zdi Jedná se o železobetonovou opěrnou úhlovou zeď o délce 40 m. Výška opěrné zdi je proměnná o prům. výšce 1,3 m (1,565 m včetně římsy). Založení je plošné na základovém pasu a mikropilotách. Římsa je normového tvaru, vybavena ocelovým zábradelním svodidlem se svislou výplní.

Celková délka všech úseků 40 m

Délka dilatačních úseků 8,0 m a 6,0 m

Založení plošné, doplněné rastrem mikropilot

Sklon zdi v příčném řezu kolmá

Tloušťka dříku 0,625 m

Šířka základu 1,125 m

Druh římsy žlb. monolitická

Šířka římsy 0,8 m

Vybavení na římsu zábradelní svodidlo H2, výplň svislá

Výška dříku zdi proměnná cca 0,8 m

Zeď bude po celé délce rozdělena na dilatační úseky v modulech délky 8 a 6 m, které budou navzájem spojeny smykovými trny. Železobetonová konstrukce zdi je tvořena rastrem mikropilot, základovým ústupkem (pasem), dříkem (proměnné výšky) a římsou. Založení je navrženo na základovém pasu doplněném mikropilotovým rastrem. Na římsu bude umístěno zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 se svislou výplní. Výkop bude částečně svahovaný.

SO 185 dopravně inženýrská opatření (DIO)

V rámci stavby dojde i k úplné obnově a doplnění stávajícího dopravního značení (jak vodorovného tak i svislého). Stávající svislé dopravní značení bude vyměněno a doplněno. Vodorovné dopravní značení bude obnoveno v plném rozsahu a doplněno. Vodorovné dopravní značení bude vyznačeno v barvě. Návrh svislého a vodorovného dopravního značení bude projednán v rámci samostatného řízení dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjezd ke stavbě bude po stávajících silnicích druhé a třetí třídy. Jsou to silnice II/310, II/318, II/319, III/3195, III/3198 a III/3128.

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, které vydal MěÚ Rychnov nad Kněžnou, oddělení stavební úřad, pod č. j. OVŽP-18731/2019-3495/2019/Lk, dne 7.10.2019, s nabytím právní moci dne 05.11.2019.

II. Stanoví se podmínky pro provedení stavby:

A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace DSP/PDPS zhotovila firma ADVISIA s.r.o. Pernerova 659/31a 186 00 Praha 8 IČO: 24668613 DIČ: CZ24668613, hlavní projektant Ing. Michal Němec, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT – 0012871, datum 05/2019, číslo zakázky 18-009-A. Objekty řady 100 Ing. Michal Němec, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT – 0012871, objekty řady 200 a 900 Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. Gočárova 504 500 02 Hradec Králové IČ 28786793, DIČ: CZ 28786793 Ing. Jan Fiala, autorizovaná osoba pro mostní a inženýrské konstrukce číslo autorizace ČKAIT – 0601877. s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat přepisy týkající se bezpečnosti a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Stavba bude dokončena do 08/2026
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, hlavně dle §22 odst.2 cit. zákona a §23 odst.2 cit. zákona.
6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: §176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, nebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytyčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
8. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad MěÚ Rychnov nad Kněžnou o povolení částečné/úplné uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku, (pokud se stavby týká). Pro uzavírku místní komunikace je příslušný povolit Městský úřad Rychnov nad Kněžnou.
9. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací o stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby. Žádost bude doložena písemným vyjádřením příslušného orgánu policie (DI Rychnov nad Kněžnou).
10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.

11. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
12. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.
13. Při stavebních pracích musí být učiněny opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, *ke znečišťování pozemních komunikací (případně znečištění bude okamžitě odstraněno)*, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku §12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení)
16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po provedení šterkových podkladních vrstev
 - před pokládkou asfaltové ložné a ohrusné vrstvy
 - po dokončení jednotlivých stavebních objektů
 - po kompletním dokončení stavby
18. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně již při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu stavebník předloží tyto doklady: (dle ustanovení §4, §122, §133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení)
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve staveb. řízení (k nahlédnutí)
 - geometrický plán dle skutečného provedení stavby potvrzený katastrem nemovitostí
 - skutečné zaměření stavby
 - doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 - dokumentace skutečného provedení stavby (s vyznačením odchylek v provedení stavby oproti ověřené PD)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby (dle §156 staveb. zákona)
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy: KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn., HZS KHK, územní odbor Rychnov n.Kn., MěÚ Rychnov n.Kn.- oddělení životního prostředí)
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem vyžadována ve vyjádřeních v dokladové části PD)
 - stavební deník
 - zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby vlastníkem
 - doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
 - doklad o předložení evidence o odpadech na MěÚ Rychnov n.Kn. – oddělení životního prostředí

- doklady o vytýčení inž. sítí jednotlivých vlastníků a správců
- doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inž. sítí – v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o provedených kontrolách:
revizní zpráva VO, předávací protokol vlastníkově komunikací, vlastníci inž. sítí dle odst. B stavebního povolení
- doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, příp. doklad o oznámení přípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
- pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

19. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
20. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
21. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrany proti hluku.

B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:

1. CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – vyjádření k existenci sítě EK, č. j. **781644/22, ze dne 03. 10. 2022**
2. ČEZ Distribuce a.s., Děčín – Podmokly 874/8, sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zřízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., **zn. č. 0101909142, ze dne 21. 03. 2023.**
3. ČEZ Distribuce a.s., Děčín – Podmokly 874/8, Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy **zn. č. 001132848702, ze dne 17.04.2023.**
4. ČEZ Distribuce a.s., Děčín – Podmokly 874/8, vyjádření k PD č. **001132848558 z 17.04.2023.**
5. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 48173398 – vyjádření k existenci sítí ze **dne 26.09.2022, č. j. ZA/MJ/22/2225.**
6. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 48173398 – vyjádření k PD ze **dne 26.09.2022, č. j. ZA/MJ/22/2225_1.**
7. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - stanovisko k PD č. j. **22675/2022-SŽ-OR HKR-OPS, ze dne 15.08.2022.**
8. Kabelová televize CZ s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha 10 – vyjádření k existenci sítí zn. č. **221029_6-LK, ze dne 29.10.2022**
9. ČD – TELEMATIKA a. s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 – vyjádření k existenci sítí, č. j. **06037/2022-O. ze dne 28.07.2022**

10. Správa silnic KHK, p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí – vyjádření k PD č. j. SKHK/SS/18780/2022 ze dne 15.11.2022, souhlas s PD, zn. č. SSKHK/SS/16256/2022, ze dne 03.10.2022
11. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – závazné stanovisko k PD, č. j. DUCR-68641/19/FI, ze dne 06.12.2019
12. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové – stanovisko k PD ze dne 17.10.2022, č.j. PLa/2022/048169
13. LESY ČR, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – vyjádření k PD, č. j. LCR947/008277/2022, ze dne 24.10.2022, LCR953/004385/2019, ze dne 16.09.2019, LCR953/002125/2020, ze dne 08.04.2020, LCR953/003533/2020, ze dne 05.06.2020.

Stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení jsou součástí samostatné přílohy projektové dokumentace.

C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. životní prostředí – závazné stanovisko č.j. **MURK-OVŽP-20681/2020-1762/2020-Pol** ze dne **09. 10. 2020**

I. Vodní hospodářství

vyřizuje: Ing. Kunertová

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) posoudil výše uvedenou PD z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a na základě toho vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona **souhlasné závazné stanovisko s těmito podmínkami:**

1. Stavba vyžaduje vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 úm oasn, a) vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o který je nutno požádat MÚ Rychnov n. Kn., IVŽP – vodoprávní úřad, podkladem budou stanoviska správců dotčených vodních toků – Povodní Labe, státní podnik, HK a Lesů České republiky, s. p. Správy toků – oblast povodí Labe, HK.

II. Ochrana přírody a krajiny

vyřizuje Ing. Langerová

Kácení dřevin musí být v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona, povolení kácení na základě podané žádosti vydává orgán ochrany přírody a krajiny příslušného obecního úřadu. Toto povolení bude vydáno před realizací stavby příslušným obecním úřadem.

III. Ochrana zemědělského půdního fondu

vyřizuje Ing. Hloušková

Souhlas s trvalým odnětím pozemku ze zemědělského půdního fondu byl vydán samostatně, pod č. j. MURK-OVŽP-3184/2022-30/2022-Hlou, ze dne 14.2.2022.

IV. Lesní hospodářství

vyřizuje Ing. Martínek

Souhlas dle § 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích byl vydán samostatně pod č. j. MURK-PVŽP-22795/2019-636/09-MaV, dne 02.10.2019.

V. Odpadové hospodářství

vyřizuje: Ing. Marková

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska odpadového hospodářství stanoví tuto podmínku:

1. V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů podle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení odstranění stavby.

Z hlediska ostatních zájmů (ochrana ovzduší), chráněných oddělením životního prostředí, nemáme k předložené projektové dokumentaci výše uvedené akce připomínky.

2. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. životní prostředí – závazné stanovisko č.j. MURK-OVŽP-23706/2020-506/2020-Ku ze dne 08. 12. 2020

vyřizuje: Ing. Kunertová

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává, podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlas za těchto podmínek:

1. Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, ...). Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodních toků a k poškození jejich koryt a to především v navazujících úsecích toků. Požadujeme volně ložený materiál neskladovat v korytech vodních toků a veškerý demoliční materiál neprodleně z koryt toků odstraňovat.
2. Vzhledem k tomu, že související dočasnou konstrukcí lávky a terénními úpravami v záplavovém území nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na toku, dá se s dočasným navýšením terénu uvažovat. Po provedení prací v rámci SO 201 bude zajištěno kompletní odstranění dočasných terénních úprav na původní niveletu a povrch uveden do původního stavu.
3. Rekonstrukcí propustků nesmí dojít ke zmenšení jejich průtočných profilů oproti stávajícímu stavu.
4. Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.) bude předložen havarijný plán před jeho schválením vodoprávním úřadem na Povodí Labe. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za PL Ing. Petra Štulcová, 495088708, stulcovap@pla.cz.
5. Pro stavbu mostů a mostního provizoria bude nutné vypracovat povodňový plán po dobu výstavby. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za PL Ing. Pavel Jansa, 495088708, jansap@pla.cz. Dále bude povodňový plán odsouhlasen místním příslušným povodňovým orgánem (OÚ Slatina n. Zd., nebo OÚ Javornice).
6. Navržené úpravy toků musí být výškově umístěny do nivelety stávajícího pevného dna příslušného toku a respektovat jeho podélný sklon. Navržené úpravy budou plynule navazovat na stávající koryta toků.
7. U SO 205 v rámci křížení s vodním tokem Slatinský potok není vhodné řešení s využitím velkého spádu v rámci mostu s navazujícím lomením. V místě křížení pod mostem bude snížen spád a před vtokem do mostu proveden stupeň nebo balvanitý skluz opřený o betonový práh. Technické řešení včetně detailu bude předloženo a odsouhlaseno s níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.
8. Požadujeme případné dočasné podpěrné konstrukce umístěvané do průtočného profilu koryta toku v průběhu stavby na místě odsouhlasit s níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.
9. Pozemek ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik, budou po provedení prací uvedeny do náležitého stavu dle původních parametrů. V případě dotčení úpravy koryta toku budou tyto úpravy provedeny dle původních parametrů včetně materiálů.
10. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, tel. 465 612 014) a zástupce uvedeného provozního střediska (M. Suchodol, 602 126 914, suchodolm@pla.cz) požadujeme přizvat na předání staveniště zhotoviteli, na kontrolní dny v průběhu realizace a po dokončení stavby k převzetí stavu stavbou dotčených pozemků a koryt vodních toků.
11. Během stavby bude zabezpečeno, aby nedocházelo k rozplavování cementových směsí do vodního toku /obtokové potrubí/. V blízkosti vodního toku nebudou skladovány lehce splavitelné /písek, dřevo/ nebo ekologicky závadné materiály /cement, ropné látky/.
12. Zahájení a ukončení prací u objektů, které se budou dotýkat správce toku - Lesů ČR, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové, bude oznámeno příslušnému úsekovému technikovi správce toku a bude přizván k provedení kontroly stavu koryta toku.
13. Vodoprávní úřad bude informován o zahájení prací zejména na objektech týkajících se vodních toků a o konání hlavních kontrolních prohlídek stavby v době provádění prací v korytě toků.
14. Udělený souhlas se časově omezuje po dobu související s průběhem této posuzované stavby.

3. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. životní prostředí – závazné stanovisko č.j. MURK-OVŽP-27455/2019-1285/2019/La ze dne 15. 03. 2019

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení §75 odst. 1 písm. c/ a ustanovení § 77 odst.1 písm. a I zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny /dále jen zákon/ ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný úřad podle ustanovení §111 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, pořízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád /dále jen správní řád/, v souladu s ustanovením §3 odst. 1 písm. b/ a ustanovením §4 odst.2/zákona vydává souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP vodního toku Zdobnice a jeho údolní nivy za těchto podmínek:

- 1./ Veškeré demoliční a stavební práce spojené s rekonstrukcí mostu a dotýkající se koryta vodního toku, břehů a pobřežních partií budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací.
- 2./ Prováděné práce budou realizovány v rámci stávajících břehů a dotčené části koryta toku a budou minimalizovány, nebude docházet k rozšiřování a prohlubování řečiště nad standardní stav.
- 3./ Při provádění pažení výkopů na stavbu základů lmostu i při realizaci kamenného dna pod mostem včetně prahů bude zajištěn směrový obtok toku.
- 4./ Transport stavebního materiálu nebude prováděn sjezdem přes koryto vodního toku. V korytě vodního toku nebude hromaděn ani zásobně navážen žádný stavební materiál (např. kámen, štěrk, betonové směsi).
- 5./ Stavebními pracemi nesmí dojít k znečištění vodního toku ropnými ani jinými nebezpečnými látkami, nebude docházet ke splavování stavebního materiálu a promývání cementových směsí do vodního toku.
- 6./ Pro stavbu bude použit kámen na kamenný obklad mostních pilířů a novou pravobřežní zeď v druhovém složení dle stávající levobřežní zdi.
- 7./ Zařízení staveniště podél vodního toku nebude zasahovat mimo označená místa stavby. Veškerý demoliční a nevyužitý materiál bude průběžně odstraňován z koryta vodního toku a z terénu mimo staveniště odvezen.
- 8./ Zahájení stavby bude předem v dostatečně dlouhé době (3 týdny) oznámeno MO ČRS. Bude dohodnuto složení všech vodních živočichů.
- 9./ Stavební činností nebude nadměrně snižována a ani oslabována ekologicko-stabilizační funkce VKP vodního toku a nebude nad míru únosnosti zasahováno do biotické i biotické složky přírody.
- 10./ Termín ukončení prací ve vodním toku se stanovuje na 15.10. běžného roku, v termínu do 15.4. běžného roku, tj. před zahájením migrace pstruhů potočních k rozmnožování do vykultivované plůdky.
- 11./ Vzniklé zrněny během stavby, kterými by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny budou průběžně orgánem ochrany přírody oznámeny. Bude oznámeno předání staveniště a datum zahájení rekonstrukce s uvedením stavební firmy a stavebního dozoru.

4. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. životní prostředí – závazné stanovisko č.j. MURK-OVŽP-26163/2020-4731/2020/La ze dne 02. 12. 2020

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení §75 odst. 1 písm. c/ a ustanovení § 77 odst. 1 písm. a I zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny /dále jen zákon/ ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný úřad podle ustanovení §111 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, pořízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád /dále jen správní řád/, v souladu s ustanovením §3 odst. 1 písm. b/ a ustanovením §4 odst.2/zákona vydává souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP vodního toku Zdobnice, Slatinský potok, Javornický potok, Bělský potok, bezejmenných vodních toků a jejich údolních niv za těchto podmínek:

- 1./ Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí komunikace III/3195 a dotýkající se koryta vodních toků, jejich břehů a pobřežních partií budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací.
- 2./ Prováděné práce budou realizovány a minimalizovány v rámci stávajících břehů a dotčených částí koryt toků, nebude docházet k rozšiřování a prohlubování řečiště nad standardní stav.
- 3./ V korytě vodního toku a na březích nebude hromaděn ani zásobně navážen žádný stavební materiál (např. kámen, štěrk, betonové směsi).
- 4./ Stavebními pracemi nesmí dojít k znečištění vodního toku ropnými ani jinými nebezpečnými látkami, nebude docházet ke splavování stavebního materiálu a promývání cementových směsí do vodního toku.
- 5./ Pro stavbu bude použit kámen místní provenience.
- 6./ Veškerý demoliční a nevyužitý materiál bude průběžně odstraňován z koryta vodního toku a z terénu mimo staveniště odvezen.

7./ Rozsah případného kácení břehových porostů vodních toků bude probíhat jen v nezbytně nutném rozsahu.

8./ O nutné kácení bude požádáno u příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny dle ust. §8/zákona. Vzrostlé dřeviny v blízkosti staveniště budou ochráněny bedněním kmenů.

9. Stavební činností nebude nadměrně snižována a ani oslabována ekologicko-stabilizační funkce VKP vodních toků a nebude nad míru únosnosti zasahováno do biotické i biotické složky přírody.

10./ Vzniklé změny během stavby, kterými by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny budou průběžně orgánu ochrany přírody oznámeny. Bude oznámeno předání staveniště a datum zahájení rekonstrukce s uvedením stavební firmy a stavebního dozoru.

5. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OŠKMT – vyrozumění o nemožnosti vydání závazného stanoviska č.j. MURK-OŠKMT-32695/343/2022/Cho ze dne 31. 10. 2022

vyřizuje: Jiřina Chovančíková

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, v uvedené věci ve smyslu ustanovení § 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, žadatele vyrozumívá, že zamýšlenými pracemi budou dotčeny pozemky, které nejsou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ani se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu, a práce na dotčených pozemcích tak nepodléhají rozhodovací pravomoci orgánu státní památkové péče a tudíž v rozsahu těchto pozemků ani nelze závazné stanovisko vydat.

Toto se netýká pozemkové parcely č. 2552/4, na které se nachází nemovitá kulturní památka zapsaná v ÚSKP ČR pod rejstř. č. 37987/6-2288 socha Panny Marie Mariazelské. Socha se nachází na podstavci přímo u komunikace ve směru k Jaroslavi po levé straně. Práce budou probíhat v těsné blízkosti sochy v jejím prostředí, a proto k její ochraně je nutné vyžádat si závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.

Na závěr upozorňujeme, že stavební činnost bude prováděna na území s **archeologickými nálezy**. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: **§ 22 odst. 2 cit. zákona.**

6. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. silniční úřad – závazné stanovisko č.j. MURK-OVŽP-22757/19-88/2019/No ze dne 23. 09. 2019

vyřizuje: Ing. Brandejs

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a účelových komunikací dle §40 odst.4 písm.d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje závazné stanovisko s těmito podmínkami:

- PD pro stavební řízení dopravních staveb musí být zpracována dle vyhlášky 146/2008 Sb. o rozsahu PD dopravních staveb, přílohy č. 8 včetně dokladové části, záborového elaborátu a výpisu vlastníků sousedních pozemků.
- Jestliže dojde ke stavbě na cizích pozemcích, musí být vydán „souhlas s realizací stavby“ vlastníka pozemku na výkresu PD (případně na výřezu výkresu).
- Uzavírka a objízdné trasy budou projednány v samostatném správním řízení, ve kterém budou stanoveny podmínky dle známé situace v daný termín.

7. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. životní prostředí – závazné stanovisko odnětí pozemků ze ZPF č.j. MURK-OVŽP-3184/2022-30/2022-Hlou ze dne 14. 02. 2022

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, uděluje souhlas s trvalým odnětím ze ZPF části pozemkových parcel v k. ú. Slatina nad Zdobnicí a v k. ú. Javornice pro stavbu III/3195 Kameničná – Jaroslav za těchto podmínek:

1. Orgán ochrany ZPF uděluje v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF výjimku z povinnosti provést skryvku kulturních vrstev půdy, neboť se v místě záboru kulturní horizonty nenachází. Jedná se pouze o rekonstrukci silnice, jejíž budoucí trasa bude odpovídat původní trase před rekonstrukcí. Rekonstrukce silnice III/3195 probíhá intravilánem obce Javornice a Slatina nad Zdobnicí. Zde se nachází velké množství pozemků v tělese komunikace nebo přímo pod komunikací, které jsou řešeny trvalým zábořem – trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu.

2. V souladu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně ZPF musí být při odejmutí zemědělské půdy zohledněna a provedena vhodná opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.
8. KŘ Policie KHK, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 08. 03. 2022, č.j. KRPH-22835/ČJ-2022-050706 – stanovisko k PD
- Policie České republiky, KŘ Policie KHK, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po posouzení Vámi zaslané projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nemá závaznějších připomínek ke stavebnímu řízení a souhlasí s vydáním stavebního povolení, pokud budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – část 1: navrhování zastávek, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd.
- Při stavbě zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečištění dotčených silnic a místních komunikací vyjíždějícími vozidly ze stavenišť.**
- Návrh svislého a vodorovného dopravního značení bude projednán v rámci samostatného řízení dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu, předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.

Stavby zařízení stavenišť nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle §27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění a §109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb v platném znění: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, zast. na základě plné moci: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988.

Odůvodnění:

Stavebník, Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, zast. na základě plné moci: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988, požádal podáním doručeným Městskému úřadu Rychnov nad Kněžnou dne 22. června 2021 o vydání stavebního povolení pro stavbu „III Kameničná - Jaroslav“ a předložil projektovou dokumentaci ve stupni DSP/PDPS zhotovila firma ADVISIA s.r.o. Pernerova 659/31a 186 00 Praha 8 IČO: 24668613 DIČ: CZ24668613, hlavní projektant Ing. Michal Němec, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT – 0012871, datum 05/2019, číslo zakázky 18-009-A. Objekty řady 100 Ing. Michal Němec, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT – 0012871, objekty řady 200 a 900 Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. Gočárova 504 500 02 Hradec Králové IČ 28786793, DIČ: CZ 28786793 Ing. Jan Fiala, autorizovaná osoba pro mostní a inženýrské konstrukce číslo autorizace ČKAIT – 0601877., na pozemcích: parcelní číslo: st. 198 (zastavěná plocha a nádvoří), 1372/5 (zahrada), 1375/1 (zahrada), 1375/2 (zahrada), 188/9 (zahrada), 4713 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 26 (zahrada), 4255/1 (zahrada), 4248 (trvalý travní porost), st. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), 79/1 (zahrada), 3512 (trvalý travní porost), 2302/11 (ostatní plocha/silnice), 4738 (ostatní plocha/silnice), 2304/15 (ostatní plocha/silnice), 4829 (ostatní

plocha/silnice), 2304/1 (ostatní plocha/silnice), 2321/2 (ostatní plocha/silnice), 686/2 (trvalý travní porost), 686/3 (trvalý travní porost), 686/1 (trvalý travní porost), 740/1 (zahrada), 1372/6 (zahrada), st. 196 (zastavěná plocha a nádvoří), 1383/2 (zahrada), 1383/3 (zahrada), 659/1 (zahrada), st. 242 (zastavěná plocha a nádvoří), 1743/4 (zahrada), 1739 (zahrada), 285/2 (trvalý travní porost), 2302/14 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1346 (zahrada), 1341/12 (zahrada), 123/6 (zahrada), st. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), 1341/3 (trvalý travní porost), st. 260 (zastavěná plocha a nádvoří), 650/2 (trvalý travní porost), 294/2 (trvalý travní porost), 289/3 (trvalý travní porost), 2306/7 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 1347 (zahrada), 872/4 (trvalý travní porost), 1743/2 (ostatní plocha/jiná plocha), 655/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 655/2 (zahrada), 3382 (trvalý travní porost), 4468 (trvalý travní porost), 1372/3 (zahrada), st. 200 (zastavěná plocha a nádvoří), 512 (ostatní plocha/neplodná půda), 4772 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1743/3 (ostatní plocha/neplodná půda), st. 361 (zastavěná plocha a nádvoří), 2177/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2304/8 (ostatní plocha/neplodná půda), 2205/4 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2287/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2235 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2295/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2284/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), st. 301 (zastavěná plocha a nádvoří), 2238/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 4262 (ostatní plocha/jiná plocha), 2157 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2238/7 (ostatní plocha/ostatní komunikace), st. 366 (zastavěná plocha/nádvoří), 1381 (trvalý travní porost), 2304/17 (ostatní plocha/jiná plocha), 2304/18 (ostatní plocha/jiná plocha), 2304/19 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2156/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2156/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí, 5225 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 957/16 (ostatní plocha/silnice), 2552/4 (ostatní plocha/silnice), 2552/5 (zahrada), 2678/63 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2686/3 (ostatní plocha/silnice), 253/2 (zahrada), 2882 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 7035 (ostatní plocha/silnice), 5951 (ostatní plocha/silnice), 2685/22 (ostatní plocha/silnice), 2552/10 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2092/11 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2685/2 (ostatní plocha/silnice), 2552/2 (ostatní plocha/silnice), 2678/30 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 14/2 (zahrada), st. 182 (zastavěná plocha a nádvoří), 253/1 (zahrada), 295/4 (zahrada), 2462/6 (trvalý travní porost), 293 (zahrada), st. 164 (zastavěná plocha a nádvoří), 2678/57 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 1332/7 (zahrada), 227/3 (trvalý travní porost), 2678/55 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), st. 18/2 (zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště), st. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště), 6639 (zahrada), 16 (zahrada), st. 144 (zastavěná plocha a nádvoří), 2685/9 (ostatní plocha/silnice), 7093 (trvalý travní porost), 2463/14 (trvalý travní porost), 2092/3 (zahrada), 2092/8 (zahrada), 2092/10 (zahrada), 2092/5 (trvalý travní porost), 343 (ostatní plocha/ostatní komunikace), st. 194/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2685/10 (ostatní plocha/silnice), 7157 (zahrada), st. 152 (zastavěná plocha a nádvoří), 2552/8 (ostatní plocha/silnice), 336/2 (zahrada), 6695 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2683/12 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2099/1 (zahrada), 227/2 (trvalý travní porost), 5693 (zahrada), 2462/4 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 300/2 (zahrada), 247/5 (ostatní plocha/manipulační plocha), 247/4 (ostatní plocha/manipulační plocha), 2552/9 (ostatní plocha/silnice), 14/1 (zahrada), 14/4 (zahrada), 11/1 (zahrada), 83/1 (ostatní plocha/manipulační plocha), 2463/27 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 5680 (trvalý travní porost), 5990 (ostatní plocha/jiná plocha), 415/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), st. 464 (zastavěná plocha a nádvoří), 2685/12 (ostatní plocha/silnice), 2685/11 (ostatní plocha/silnice), 2601/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2455/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 247/7 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 10/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2463/29 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2552/6 (ostatní plocha/silnice), 7/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2463/8 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 2552/7 (ostatní plocha/silnice), 5810 (trvalý travní porost), 10/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 10/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v katastrálním území Javornice.

Stavební úřad oznámil dne 22. 02. 2023 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, pod č. j. MURK-OVŽP/4491/22-3178/21/Hol.

Stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště jsou dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10-ti dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska. V tomto termínu se nikdo z účastníků řízení ani dotčených orgánů nevyjádřil.

Poté bylo účastníkům řízení umožněno dle §36 odst. 3 správního řádu nahlédnout do podkladů rozhodnutí. Do podkladů pro vydání rozhodnutí nepřišel nahlédnout žádný účastník řízení.

Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků řízení. Usoudil, že účastníkem řízení je stavebník a dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena.

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky:

2. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/8, 130 00 Praha 3 - vyjádření k exist.sítí ze dne 03.10.2022, č. j. 781644/22.
3. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, sdělení o existenci EZ ze dne 21.03.2023, zn. 0101909142.
4. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, vyjádření, souhlas s činností v ochranném pásmu, ze dne 17.04.2023, zn. 001132848702.
5. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, vyjádření k PD, ze dne 17.04.2023, zn. 001132848558.
6. GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice – stanovisko k IT, zn. č. 5002637049, ze dne 30.06.2022.
7. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 48173398 – vyjádření k existenci sítí ze dne 26.09.2022, č. j. ZA/MJ/22/2225.
8. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 48173398 – vyjádření k PD ze dne 26.09.2022, č. j. ZA/MJ/22/2225_1.
9. ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531, Praha 4 – vyjádření k exist.sítí ze dne 15.06.2022, zn. 0700567307, ze dne 15.06.2022, zn. 0700567305, ze dne 15.06.2022, zn. 0700567297.
10. Telco Pro Services a.s., Duhová 1531, Praha 4 – vyjádření k exist.sítí ze dne 15.06.2022, zn. 0201429658, ze dne 15.06.2022, zn. 0201429666, ze dne 15.06.2022, zn. 0201429668.
11. Česká Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov – vyjádření k existenci sítí, zn. č. UPTS/OS/308051/2022, ze dne 16.06.2022.
12. Správa silnic KHK, p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – vyjádření k PD, č. j. SKHK/SS/18780/2022, ze dne 15.11.2022.
13. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové – Slezské Předměstí, 500 03 – stanovisko k PD, ze dne 17.10.2022, č.j. PLa/2022/048169.
14. LESY ČR, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – vyjádření k PD, č. j. LCR947/008277/2022, ze dne 24.10.2022, LCR953/004385/2019, ze dne 16.09.2019, LCR953/002125/2020, ze dne 08.04.2020, LCR953/003533/2020, ze dne 05.06.2020.
15. KŘ Policie KHK, DI Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 RK – stanovisko k PD ze dne 08.03.2022, č. j. KRPH-22835/ČJ-2022-050706
16. KŘ Policie KHK, odbor informačních a komunikačních technologií – vyjádření k PD ze dne 21.06.2022, č. j. KRPH-60144-91/ČJ-2022-0500IT.
17. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. ŽP, závazné stanovisko § 17, ze dne 08.12.2020, č. j. MURK-OVŽP-23706/2020-506/2020-Ku
18. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. silniční úřad, závazné stanovisko ze dne 23.09.2019, č. j. MURK-OVŽP-22757/19-88/2019/No.
19. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. silniční úřad a úřad územního plánování, závazné stanovisko § 96b ze dne 23.09.2019, č. j. MURK-OVŽP-22766/19-126/2019/Br
20. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. ŽP, závazné stanovisko trvalé odnětí pozemků ze ZPF ze dne 14.02.2022, č. j. MURK-OVŽP-3184/2022-30/2022-Hlou.
21. T-mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření k umístění stavby v OP sítě TI zn. E32456/22, ze dne 24.06.2022.
22. Vodafone Czech Republic . s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 – vyjádření k sítím zn. č. 220923-1344471923, ze dne 06.10.2022.

23. Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1- stanovisko k PD č. j. 22675/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS, ze dne 15.08.2022
24. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – závazné stanovisko k PD, č. j. DUCR-68641/19/Fl, ze dne 06.12.2019
25. Kabelová televize CZ s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha 10 – vyjádření k existenci sítí zn. č. 221029_6-LK, ze dne 29.10.2022
26. ČD – TELEMATIKA a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – vyjádření k existenci sítí, č. j. 06037/2022-O. ze dne 28.07.2022
27. Sekce majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – závazné stanovisko zn. č. 134630/2022-1322-OÚZ-BR, ze dne 29.06.2022.
28. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. stavební úřad, územní rozhodnutí ze dne 07.10.2019, č. j. OVŽP-18731/2019-3495/2019-Lk
29. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. ŽP, závazné stanovisko ze dne 02.12.2020, č. j. MURK-OVŽP-26163/2020-4731/2020/La.
30. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. ŽP, závazné stanovisko ze dne 10.10.2019, č. j. MURK-OVŽP-27455/2019-1285/2019/La.
31. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. ŽP, závazné stanovisko ze dne 09.10.2020, č. j. MURK-OVŽP-20681/2020-1762/2020-Pol.
32. Obec Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí 198, 517 56 Slatina nad Zdobnicí a Obecní úřad Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí 198, 517 56 Slatina nad Zdobnicí – vyjádření k PD č. j. SLAT/321/2019, ze dne 28.08.2019.
33. Obec Javornice čp. 3, 517 11 Javornice a Obecní úřad Javornice, čp. 3, 517 11 Javornice – vyjádření k PD č. j. OÚJa 102/2019, ze dne 03.09.2019.
34. Obec Kameničná, Kameničná čp. 33, 564 01 Žamberk – vyjádření k PD -, ze dne 11.09.2019.
35. ČR – HZS Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – závazné stanovisko č. j. HSHK-4446-2/2019, ze dne 09.09.2019, vyjádření č. j. HSHK-4173-2/2022, ze dne 11.11.2022.
36. KHS KHK se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – závazné stanovisko k PD ze dne 23.09.2019, č. j. KHSHK 30751/2019/HOK.RK/Li, vyjádření č. j. KHSHK 36204/2022/HOK.RK/Li, ze dne 09.11.2022.
37. KÚ KHK, HK, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – odbor ŽP a zemědělství – stanovisko k PD č. j. KUKHK-35621/ZP/2022, ze dne 07.11.2022.
38. KÚ KHK, HK, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – odbor ŽP a zemědělství – stanovisko § 45i zákona č. 114/1992 Sb. č. j. KUKHK-26001/ZP/2019, ze dne 26.08.2019.
39. KÚ KHK, HK, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – odbor dopravy, odd. dopravní obslužnost č. j. KUKHK-35906/DS/2022, ze dne 07.11.2022.
40. KÚ KHK, HK, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – odbor ŽP a zemědělství, odd. ochrany a přírody krajiny – rozhodnutí o vyjímce dle ust. § 56 odst. 1 a 2 ZOPK č. j. KUKHK-37092/ZP/2018-9, ze dne 15.04.2019.
41. Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové – stanovisko k PD č. j. MO405550/2022-5512HK, ze dne 4.10.2022.

Dále bylo doloženo:

- MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. ŽP, souhlas se stavbou na pozemcích do 50 m od lesa, ze dne 10.01.2023, č. j. MURK-OVŽP-39643/2022-333/2022-MaV.
- MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OŠKMT, vyznění o nemožnosti vydání závazného stanoviska – nové vyjádření ze dne 31.10.2022, č. j. MURK-OŠKMT-32695/343/2022-Cho.
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí – smlouva o nájmu pozemku č. 7DHM190040, ze dne 24.6.2019
- MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. stavební, souhlas se stavbou dle §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ze dne 27.11.2019, č. j. MURK-OVŽP-31634/2019-109/2019-Du.
- Správa silnic KHK, p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí – souhlas s PD, zn. č. SSKHK/SS/16256/2022, ze dne 03.10.2022

Požadavky správců (vlastníků sítí technické vybavení, dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení jsou zapracovány v projektové dokumentaci případně v podmínkách stavebního povolení.
Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- podle § 109 písm. a-c) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, zast. na základě plné moci: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Obec Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí 198, 51756 Slatina nad Zdobnicí, IČO: 00275395

Obec Javornice, Javornice čp. 3, 517 11 Javornice, IČO: 00274933

Obec Kameničná, Kameničná č.p. 33, 564 01 Žamberk

Správa silnic KHK, p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
LESY ČR, s. p., OŘ východní Čechy, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Prof. PhDr. Eva Jenčková CSc., U Koruny 486/5, 500 02 Hradec Králové

Vladimír Černoch, Slatina nad Zdobnicí 185, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Ludmila Černochová, Slatina nad Zdobnicí 185, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Adam Ulrych, Slatina nad Zdobnicí 108, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Stanislav Ulrych, Slatina nad Zdobnicí 108, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Málek Radoslav, č.p. 107, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Ladislav Just, Slatina nad Zdobnicí 213, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Magdalena Justová, Slatina nad Zdobnicí 213, 51756 Slatina nad Zdobnicí

Martin Petrlák, Slatina nad Zdobnicí 129, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

František Vyčítal, Chelčického 1022, 564 01 Žamberk

Ivona Vyčítalová, Chelčického 1022, 564 01 Žamberk

Ing. Daniel Mattas, Ortenovo náměstí 1487/12, 170 00 Praha

Karel Brkl, Slatina nad Zdobnicí 14, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Blanka Brklová, Slatina nad Zdobnicí 14, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Bednářová Libuše, č.p. 36, 561 55 Orličky

Iva Michalíčková, Slatina nad Zdobnicí 21, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Miriam Mazurová, Slatina nad Zdobnicí 27, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Alena Kubíčková, Slatina nad Zdobnicí 276, 517 56 Slatina nad Zdobnicí, nar. 1960

Alena Kubíčková, Slatina nad Zdobnicí 276, 517 56 Slatina nad Zdobnicí, nar. 1979

Milan Kubíček, Slatina nad Zdobnicí 342, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Kubíček František, č.p. 306, 51756 Slatina nad Zdobnicí

Kubíčková Martina, č.p. 306, 51756 Slatina nad Zdobnicí

Ladislav Kubíček, Slatina nad Zdobnicí 173, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

MUDr. Magdaléna Mokrejšová, Pod Kavalírkou 486/32, 150 00 Praha

Průšová Karolína, č.p. 37, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Vašatová Iveta, Uhřínovice 1, 517 21 Voděrady

Votroubek Jan, č.p. 37, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Libor Kheil, Slatina nad Zdobnicí 41, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Ing. Jitka Didkovská, Slatina nad Zdobnicí 204, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Blanka Čadová, Slatina nad Zdobnicí 49, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Jiří Čada, Slatina nad Zdobnicí 49, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Josef Linhart, Slatina nad Zdobnicí 52, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Květa Justová, Albertova 270, 564 01 Žamberk

Václava Paďourová, Slatina nad Zdobnicí 87, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

Kmoch Michal, č.p. 252, 51756 Slatina nad Zdobnicí
 Kmoch Václav, č.p. 252, 51756 Slatina nad Zdobnicí
 Petr Dušek, Slatina nad Zdobnicí 249, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Ing. Josef Dušek, Slatina nad Zdobnicí 249, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Ing. František Kubíček, Slatina nad Zdobnicí 261, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Božena Kubíčková, Slatina nad Zdobnicí 261, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Vladimír Mazura, Slatina nad Zdobnicí 259, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Miluška Mazurová, Slatina nad Zdobnicí 259, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Josef Nosek, Slatina nad Zdobnicí 59, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Pavel Koval, Javornice 278, 517 11 Javornice
 Dagmar Kovalová, Javornice 278, 517 11 Javornice
 Jaroslav Sikora, Javornice 250, 517 11 Javornice
 Alena Sikorová, Javornice 250, 517 11 Javornice
 Jiří Rázek, Javornice 299, 517 11 Javornice
 Jan Rázek, Javornice 80, 517 11 Javornice
 Miroslav Jirsa, Javornice 83, 517 11 Javornice
 Zdeňka Jirsová, Javornice 83, 517 11 Javornice
 Zdeněk Lipan, Světlá 106, 533 01 Pardubice
 Táňa Lipanová, Jabloňová 189, 533 01 Pardubice
 Tělocvičná jednota Sokol Javornice, Javornice 33, 517 11 Javornice, IČO: 60884908
 Motl Jan Bc., č.p. 204, 51711 Javornice
 Olga Kouřimová, Javornice 36, 517 11 Javornice
 Janečková Zuzana, č.p. 41, 517 41 Lhoty u Potštejna
 Richtrová Jindřiška, Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 Zahradníková Eva, č.p. 133, 517 36 Olešnice
 Tomáš Franc, Palackého 1375, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 Hošek David, Akátová 102/5, Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové
 Kadlecová Eva Ing., č.p. 234, 285 76 Chotusice
 Kadlecová Hana, č.p. 234, 285 76 Chotusice
 Martin Pechánek, Kunčice 65, 503 15 Kunčice
 Mgr. Lenka Pechánková, Kunčice 65, 503 15 Kunčice
 Josef Ruffer, Javornice 15, 517 11 Javornice
 Marek Jareš, 5. Května 638, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 Michal Roušavý, Javornice 403, 517 11 Javornice
 Hana Zachovalová, Javornice 9, 517 11 Javornice
 Jarmila Dvořáková, Javornice 9, 517 11 Javornice
 Milan Kubec, Javornice 272, 517 11 Javornice
 Dušan Berger, Javornice 360, 517 11 Javornice
 Šárka Berger, Gartenstrasse 8, 5043 Holziken Švýcarsko
 Adolf Rais, Javornice 316, 517 11 Javornice
 Lenka Raisová, Javornice 316, 517 11 Javornice
 Klára Kronusová, Javornice 193, 517 11 Javornice
 Jan Plašil, Javornice 316, 517 11 Javornice
 Petr Fajgl, Javornice 171, 517 11 Javornice
 Iveta Fajglová, Javornice 171, 517 11 Javornice
 MUDr. Miroslav Markov, Javornice 35, 517 11 Javornice
 Lenka Marková, Javornice 35, 517 11 Javornice
 Mgr. Hana Kronusová, Na Vinici 354/2, 266 01 Beroun
 Marasová Kamila, č.p. 157, 517 11 Javornice

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 04084063
 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

- podle § 109 písm. e) a § 110 odst. 7 stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm – identifikován parc. číslem pozemku)

4257, 4305, 4038, 1367/1, st. 218, st. 316, 694/2, 694/3, st. 234, 4263, 4256, st. 314, 701/2, 778/1, st. 312, 777/2, 777/21, 2046/6, st. 226, 1341/4, 2046/9, 3928, 3956, st. 190/2, 3969, 4033, st. 190/1, 2397, st. 291, 2156/5, 872/3, 699/3, st. 331, st. 295, 3506, 3505, st. 294, 734/2, st. 65, 2046/22, 4251, 2436, 4816, 4730, 2311/2, st. 64, st. 308, st. 201/1, 1372/1, st. 365, 693, st. 131/2, st. 131/1, 3470, 2302/4, 79/2, st. 62, st. 193, 1380/2, 2046/3, 4667, 3719, 3417, 3940, 4029, st. 428, 193/3, 193/6, st. 429, 131/2, st. 72/2, 132/1, 132/2, 193/8, 195/1, 193/7, 193/1, 196/2, st. 75, st. 500, 773/2, st. 115, 1384/3, st. 199, 737/3, 740/4, 1749/1, st. 7, 2156/4, 2156/6, st. 276/1, 2396, 745, st. 318, 4289, 4261, 3968, 4034, 4037, st. 192, 3924, 868/3, 3947, st. 251, 4031, 513, 204/27, st. 77, 286/1, 201, 3508, 2063, 3203, 684/6, 4105, 1366, st. 220, 4108, st. 227, 128, 3934, st. 6, 1747/2, 1747/3, 509/2, 2046/12, st. 321, 4275, st. 224, 4276, 4295, 4296, 301, 302, 648/2, 631/1, st. 241, 4306, 4107, 295/2, 691/3, 1735/3, 691/2, st. 315, 4844, 4283, st. 232, 4280, 4281, 4282, 1738/1, st. 328, 651/2, 188/7, 650/1, st. 269, st. 13, 1384/7, 1382/1, 193/13, 193/14, 4467, 4288, 3498, st. 8/2, 1749/10, 4725, 694/5, 694/6, 694/4, st. 302, st. 138/1, 2304/9, st. 138/2, 734/1, 736, 4278, st. 8/1, st. 368, 2253/1, 2064/2, 2046/7, st. 299, st. 611, 777/6, st. 167/2, 514, 2314/1, 2313/1, 1747/6, st. 304, st. 136, 694/1, st. 10, 1750/1, 4304, 4258, 1741/1, 3423, 2303/5, 25/3, 684/4, 684/11, 4026, st. 169, 1752/2, 1752/3, 1751/3, 2402, st. 168, 873/6, 3721, 4106, st. 231, 3754, 3752, st. 71, 627/3, 684/13, 684/14, 684/2, st. 373, 684/5, 684/15, 4249, 4846, 4260, 4380, 4845, 4471, 4469, 4303, 1380/3, st. 194/1, 1383/4, 3411, 3756, 198/1, 199, 2438, 3589, 996, 4822, 4666, st. 363, 4847, 4840, 4841, 4259, 2239/1, 4843, st. 364, 4762, 4842, st. 338, 3468, 3497, 4726, 4794, 4736, 204/3, 204/6, 2291/1, st. 3, 510, 295/1, 2401, 2286/1, 298/3, 2303/4, 2263, 2262/1, 2266, 2250/1, 2156/1, 1751/1, 2067/1, 631/2, 518/4, 2175/2, 2046/21, 193/12, 193/5, 627/1, 627/6, 627/5, st. 279, 635/7, 2237/2, 2186/1, 2186/2, 2141/6, 2141/1, 2322, 204/26, 305, 2176, 1743/6, 3500/1, 2439, 204/55, 204/54, 2440, 737/2, 134/7 v k. ú. Slatina nad Zdobnicí

Parc. č. 62, 2462/9, st. 171, 5949, 270, 2678/38, 2678/41, 2678/17, 2678/66, st. 410, 407/3, 90, st. 198, 91, 276/1, st. 176, 37/2, 2614, 2678/62, 7045, 367/5, 367/6, 223/1, 367/7, 113/2, 113/1, 2685/7, 114, 7021, 5128, 5127, st. 122, 5125, st. 204, 240, 5804, 521, st. 74, st. 73, 6858, 7105, 2453/4, 544, 63/2, 131/1, 133, st. 228, 5932, 435/4, st. 69, 437/1, 6765, 6764, 2615, st. 116, 7001, 7004, 219/1, st. 227, 217/1, 309/2, 309/1, 30, 35, st. 150, 6001, 2678/46, 250/2, 54, st. 368, 2678/54, 498, 2566, 502, 6854, 2453/7, 367/3, 6746, 6738, 1332/16, st. 370, 1332/30, 1345/5, 1345/10, st. 211, 2752/5, 2550/2, 5138, 5137, 5136, 5124, 5116, 2592, 2160, 1335/1, st. 72, 509, 510, 6856, 376/1, 376/2, st. 30, 6020, 6020, 5939, 8/1, st. 7/1, 294/1, st. 167, 6021, 5938, st. 37, 367/9, 1345/9, 1345/2, 72, 346/1, st. 367, 345/1, 346/2, 34, 36/1, st. 156, 2099/2, 278, 1861/2, st. 319, 2921, st. 27, 2101/3, 2101/2, 5922, 2678/56, 2685/8, 225/2, st. 212, 5921/3, 7288, 220/1, 220/3, st. 223, 336/3, 17, 1970/2, 1969, 308/1, st. 155, 55, 56, 59/1, 2616/1, st. 178, 2646/3, 5930, 2499/4, 2678/60, 408/2, 406/1, 367/8, 2455/6, 2455/3, 2678/2, 675, st. 126, 7036, 610/2, 610/1, 6993, 6991, 6990, 6992, 375, 353, st. 314, 6468, 6547, 2459/2, 2459/6, 2459/3, 2459/4, 541, st. 76, st. 207, 292/1, 292/2, 281, st. 56, 407/1, 275/1, 275/2, 68/3, st. 177, 68/1, 274, 5238, st. 774, 5235, 5233, st. 327, st. 318, st. 322/1, st. 322/2, 13/1, st. 322/4, st. 322/3, 437/2, 2681/2, st. 210, 108/1, st. 7/2, st. 194/2, st. 379/2, 1332/8, 6019, 1349/3, 1349/7, 2500/3, st. 12, 342, 77/4, 77/1, 2888, 2623/2, 1335/10, 221/1, 220/2, 2678/29, 408/4, 408/1, st. 57, 418/5, st. 509/1, 2682, 417, 418/3, 418/4, st. 323, 416, 2463/7, 109, 313/1, st. 75, 533/3, 533/4, 5944, 5948, 404/2, st. 501, 2752/7, 7051, 116, 5234, 7019, st. 121, 2462/7, 5955, 5954, 5953, 5952, 5901, 5902, 5903, 5923, 5904, 5232, st. 328, 7258, 52, st. 514, st. 515, 415/2, 7034/2, 2463/22, 2463/28, 2463/5, st. 11, 336/1, 28/2, 28/1, 65/1, 65/2, 2752/11, 2752/1, 2752/6, st. 321, 7000, st. 197, 249/1, 247/1, 5942, 5995, 5994, 5803, 6546, 5957, 5956, st. 466, 5118, 5927, 5809/2, 5809/3, 107/2, 5119, 7034/1, 2453/9, 2752/17, 1332/13, 1332/15, 118/3, 7050, 533/1, 7049, 7277, 530/2, 533/2, 7268, 5120/2, 5117, 7267, 1332/6, 5121, 678/3, 5809/1, 5921/2, 367/1, 53, 2462/2, 2497/10, 2626/3, 2463/20, 2463/16, 95, st. 205, 96, 2463/31, st. 375, 83/2, 2463/6, 2463/13, 2480/2, 1329/10, 2482/1, 2453/6, st. 509/2, 2457/1, 404/1, 367/4, 2459/1, 9, 12, st. 5, 2460/1, 13/3, 2461/6, 6745, 6467, 5983, 5950, 5943, 5928, 5924, 5925, 7032, 7006, 5237, 5143, 6855, 6742, 7287, 5999, 345/5, 345/2 v k. ú. Javornice

V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 odst. 1 a 2 a § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby a rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání se počítá ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. Případné odvolání dle § 85 odst. 1 správního řádu má odkladný účinek.

Holakovská Radka
odbor výstavby a životního prostředí
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Toto stavební povolení „III/3195 Kameničná - Jaroslav“
včetně graf. přílohy musí být vyvěšeno na úřední desce všech dotčených obcí po dobu 15-dnů a poté vráceno MěÚ Rychnov n.Kn..

.....
Datum vyvěšení

.....
Datum sejmutí

Razítko a podpis oprávněné osoby

Územně samosprávný celek je dle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů osvobozen.

Doručí se:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, zast. na základě plné moci: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Obec Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí 198, 51756 Slatina nad Zdobnicí, IČO: 00275395

Obec Javornice, Javornice čp. 3, 517 11 Javornice, IČO: 00274933

Obec Kameničná, Kameničná č.p. 33, 564 01 Žamberk

Správa silnic KHK, p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
 LESY ČR, s. p., OŘ východní Čechy, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
 Prof. PhDr. Eva Jenčková CSc., U Koruny 486/5, 500 02 Hradec Králové
 Vladimír Černoch, Slatina nad Zdobnicí 185, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Ludmila Černochová, Slatina nad Zdobnicí 185, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Adam Ulrych, Slatina nad Zdobnicí 108, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Stanislav Ulrych, Slatina nad Zdobnicí 108, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Málek Radoslav, č.p. 107, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Ladislav Just, Slatina nad Zdobnicí 213, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Magdalena Justová, Slatina nad Zdobnicí 213, 51756 Slatina nad Zdobnicí
 Martin Petrlák, Slatina nad Zdobnicí 129, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 František Vyčítal, Chelčického 1022, 564 01 Žamberk
 Ivona Vyčítalová, Chelčického 1022, 564 01 Žamberk
 Ing. Daniel Mattas, Ortenovo náměstí 1487/12, 170 00 Praha
 Karel Brkl, Slatina nad Zdobnicí 14, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Blanka Brkllová, Slatina nad Zdobnicí 14, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Bednářová Libuše, č.p. 36, 561 55 Orličky
 Iva Michaličková, Slatina nad Zdobnicí 21, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Miriam Mazurová, Slatina nad Zdobnicí 27, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Alena Kubíčková, Slatina nad Zdobnicí 276, 517 56 Slatina nad Zdobnicí, nar. 1960
 Alena Kubíčková, Slatina nad Zdobnicí 276, 517 56 Slatina nad Zdobnicí, nar. 1979
 Milan Kubíček, Slatina nad Zdobnicí 342, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Kubíček František, č.p. 306, 51756 Slatina nad Zdobnicí
 Kubíčková Martina, č.p. 306, 51756 Slatina nad Zdobnicí
 Ladislav Kubíček, Slatina nad Zdobnicí 173, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 MUDr. Magdaléna Mokrejšová, Pod Kavalírkou 486/32, 150 00 Praha
 Průšová Karolína, č.p. 37, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Vašatová Iveta, Uhřínovice 1, 517 21 Voděradý
 Votroubek Jan, č.p. 37, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Libor Kheil, Slatina nad Zdobnicí 41, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Ing. Jitka Didkovská, Slatina nad Zdobnicí 204, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Blanka Čadová, Slatina nad Zdobnicí 49, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Jiří Čada, Slatina nad Zdobnicí 49, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Josef Linhart, Slatina nad Zdobnicí 52, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Květa Justová, Albertova 270, 564 01 Žamberk
 Václava Paďourová, Slatina nad Zdobnicí 87, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Kmoch Michal, č.p. 252, 51756 Slatina nad Zdobnicí
 Kmoch Václav, č.p. 252, 51756 Slatina nad Zdobnicí
 Petr Dušek, Slatina nad Zdobnicí 249, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Ing. Josef Dušek, Slatina nad Zdobnicí 249, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Ing. František Kubíček, Slatina nad Zdobnicí 261, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Božena Kubíčková, Slatina nad Zdobnicí 261, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Vladimír Mazura, Slatina nad Zdobnicí 259, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Miluška Mazurová, Slatina nad Zdobnicí 259, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Josef Nosek, Slatina nad Zdobnicí 59, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
 Pavel Koval, Javornice 278, 517 11 Javornice
 Dagmar Kovalová, Javornice 278, 517 11 Javornice
 Jaroslav Sikora, Javornice 250, 517 11 Javornice
 Alena Sikorová, Javornice 250, 517 11 Javornice
 Jiří Rázek, Javornice 299, 517 11 Javornice
 Jan Rázek, Javornice 80, 517 11 Javornice
 Miroslav Jirsa, Javornice 83, 517 11 Javornice
 Zdeňka Jirsová, Javornice 83, 517 11 Javornice
 Zdeněk Lipan, Světlá 106, 533 01 Pardubice

Táňa Lipanová, Jabloňová 189, 533 01 Pardubice
 Tělocvičná jednota Sokol Javornice, Javornice 33, 517 11 Javornice, IČO: 60884908
 Motl Jan Bc., č.p. 204, 51711 Javornice
 Olga Kouřimová, Javornice 36, 517 11 Javornice
 Janečková Zuzana, č.p. 41, 517 41 Lhoty u Potštejna
 Richtrová Jindřiška, Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 Zahradníková Eva, č.p. 133, 517 36 Olešnice
 Tomáš Franc, Palackého 1375, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 Hošek David, Akátová 102/5, Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové
 Kadlecová Eva Ing., č.p. 234, 285 76 Chotusice
 Kadlecová Hana, č.p. 234, 285 76 Chotusice
 Martin Pechánek, Kunčice 65, 503 15 Kunčice
 Mgr. Lenka Pechánková, Kunčice 65, 503 15 Kunčice
 Josef Ruffer, Javornice 15, 517 11 Javornice
 Marek Jareš, 5. Května 638, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 Michal Roušavý, Javornice 403, 517 11 Javornice
 Hana Zachovalová, Javornice 9, 517 11 Javornice
 Jarmila Dvořáková, Javornice 9, 517 11 Javornice
 Milan Kubec, Javornice 272, 517 11 Javornice
 Dušan Berger, Javornice 360, 517 11 Javornice
 Šárka Berger, Javornice 360, 517 11 Javornice
 Adolf Rais, Javornice 316, 517 11 Javornice
 Lenka Raisová, Javornice 316, 517 11 Javornice
 Klára Kronusová, Javornice 193, 517 11 Javornice
 Jan Plašil, Javornice 316, 517 11 Javornice
 Petr Fajgl, Javornice 171, 517 11 Javornice
 Iveta Fajglová, Javornice 171, 517 11 Javornice
 MUDr. Miroslav Markov, Javornice 35, 517 11 Javornice
 Lenka Marková, Javornice 35, 517 11 Javornice
 Mgr. Hana Kronusová, Na Vinici 354/2, 266 01 Beroun
 Marasová Kamila, č.p. 157, 517 11 Javornice
 CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 04084063
 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 ČD – TELEMATIKA a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
 Kabelová televize CZ s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha 10
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035

Veřejnou vyhláškou:

Obecní úřad Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí čp. 198, 516 56 Slatina nad Zdobnicí
 Obecní úřad Javornice, Javornice čp. 3, 517 11 Javornice
 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Dotčené orgány, ostatní:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, oddělení ŽP, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, oddělení silniční úřad a úřad územní plánování (územní plánování), Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování (silniční úřad), Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, stavební úřad, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, úsek památkové péče, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

KŘ policie KHK, DI Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Sekce majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy HK, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové

Obecní úřad Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí čp. 198, 516 56 Slatina nad Zdobnicí

Obecní úřad Javornice, Javornice čp. 3, 517 11 Javornice

Obecní úřad Kameničná, Kameničná čp. 33, 564 01 Žamberk

ČR – HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

KÚ KHK, odbor ŽP a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové

KÚ KHK, odbor dopravy, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové

Příloha: III/3195 Kameničná - Jaroslav

