

SOUPIS STANDARDŮ

MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ NEREZOVÉHO NÁBYTKU

Nerezovou ocelí se rozumí austenitická nemagnetická nerezavějící ocel 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 s atestý pro použití ke styku s potravinami. Desky jsou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 320. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky s napojením na uvedenou hodnotu brusu. Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně (minimální tloušťka):

- Pracovní desky: 1,5 mm
- Dřezy, hluboké 250-300mm: 1,0mm
- Police (podstavby, regály, nástěnné ...): 1,5 mm
- Korpusy skříněk: min. 0,8 mm
- Nerezové trubkoví (40x40 mm)

Nejsou použité žádné plastové tvarovky, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod. Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).

Desky pracovní stolové

Síla použitého materiálu desky 1,5 mm, s nerez výztuhami (bez použití dřevotřísky apod.). Rádus R5 na hraně desky i na límci. Deska je plně zavařená a vybroušená, v provedení bez lemu nebo s lemy dle požadavku projektu. Všechny pracovní desky budou mít v místě styku ze stěnou lem výšky 40 mm, pokud není u jednotlivých pozic určeno jinak. Ze zadní strany i z boku jsou límce plně uzavřené(v případě 3 D lemu). Desky jsou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 320. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tl. 40 mm s napojením na uvedenou hodnotu brusu. U desek jsou provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů.

Desky pracovní dřezové

Pracovní desky jsou osazeny vevařenými rádiusovými dřezy (síla mat. min 1,0 mm, nepřipustné hranaté provedení). Vevaření dřezy je provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Síla použitého materiálu pracovní desky 1,5 mm, s nerez výztuhami. Rádus R4-R5 (podle síly prac.desky) na hraně desky i na límci.

Zásuvky nábytku

Jsou vyohýbané z jednoho kusu s vnitřními radiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích. Nosnost zásuvky u předvysuvu min.48 kg. Čela zásuvek jsou uzavřená, bezespárová, s vyohýbaným madlem.Zásuvky jsou provedeny buď v bloku (3 nad sebou) nebo jsou používány jednotlivě a vč. nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe. Lze osadit zámkem. Pojezdy zásuvek musí být více než plnovýsuv- předvysuv -(pro pohodlné vložení GN nádob).

Nerezové stoly

Jsou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech nebo se zásuvkovým blokem a prostory pro GN. Deska tvoří s podnožím kompaktní celek vyhovující nejpřísnějším hygienickým předpisům. **U provedení skříňkového jsou stoly provedeny částečně bezespárové (vzadu) a s vlas.spárou v bocích korpusu skříně , t.j. hygienické skříňkové provedení v provedení HS dle DIN 18865-9. Všechny chlazené stoly budou v hygienickém standardu min. H1.** Pro podnoží je použitý jácklový materiál 40/40mm. Pro oplechování je použitý nerezový plech o tloušťce min.08-1 mm a police jsou s nerezovými výztuhami. Spodní police je přivařena k nosné konstrukci nebo bokům stolu, prostřední police u skříňkových stolů je přestavitelná pomocí žabek. Podnoží je opatřeno stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí ± 20mm. Veškeré spoje jsou provedeny svařením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.