MÍSTO PRO NAPOJENÍ SUCHOVODU

POTRUBÍ VEDENO POD KOMUNIKACÍ - 1.0 m pod U.T.

PE 100 DN 110 SDR 11

NAPOJENÍ SUCHOVODU UKONČENÉ SPOJKOU B52

ROZVOD VEDEN POD STROPEM

SV DN 80 pod stropem

SV KK DN 80 pod stropem

SV DN 80 TV 32 C 25

SV DN 80 TV 32 C 25 H DN 25

SV DN 80 TV 32 C 25 H DN 25

SV DN 80 TV 32 C 25 H DN 25

SV DN 80 TV 40 C 25 H DN 32

SV DN 80 TV DN 65 C DN 40 H DN 50

SV DN 80 TV DN 65 C DN 40 H DN 50 pod stropem

SV DN 80 TV DN 65 C DN 40 H DN 50

SV DN 80 TV 40 C 25 H DN 32

SV DN 80 TV 40 C 25 H DN 32

2xKK 3/4" pod stropem

2xKK 1/2" pod stropem

KK 1/2" pod stropem

KK 3/4"+R.V. pod stropem

Tuk/K 1/2" pod stropem

HD19

POŽÁRNÍ HYDRANT D19 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30m umístěn ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou (na střed skříně)

H DN20 hlavě na úroveň výtoku

U

Uz

Uo

Uo

Wc

Wc

Wc

Wc

Wc

Wc

Wc

Wc

Wc

Vy

Vy

Up

Up

Up

Up

Up

Up

Ui

Ui

Wc

Us

Us

Us

Us

Us

Vy

Ri

Ri

S

S

Uo

Uo

2x20 hlavě na úroveň výtoku

2x25 hlavě na úroveň výtoku

3xPl

Sv 20 hlavě na úroveň výtoku

Sv 25 hlavě na úroveň výtoku

Sv 32 Tv25 pod stropem

Sv 25 pod stropem

Sv 20 pod stropem

Sv KK 3/4" Tv KK 1"

Sv KK 1" Tv KK 1"

Sv 32 Tv 25 pod stropem

Sv 20 TV 20 pod stropem

Sv 25 TV 25 pod stropem

Sv 32 Tv25 pod stropem

Sv 25 pod stropem

Sv 20 pod stropem

Sv 40 pod stropem

Sv 20 pod stropem

KK 1" pod stropem

KK 1" pod stropem

KK 3/4" pod stropem

KK 3/4" pod stropem

KK 1/2" pod stropem

KK 1/2" pod stropem

KK 1/2