



Stříkací profil
- stříkací profil s trvalou ponorovou úpravou
- rozměr profilu: 80/20 mm
- povrchová úprava: vysoce lesklý lak s dřevěným dekorem s certifikací na UV reakci
- provedení i vnější dílna, odstín: D46
- profil ukončený zásepem v horní i spodní části

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv
±0,000 = 289,800 m n.m.

OBLEDNATEL:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
VEDOUcí PROJEKTANT:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
HLAVNí ARCHITEKT:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
VYPRACOVÁ:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
KRAJ: KRAJ KRAJ		KRAJ: KRAJ KRAJ	
NAZEV AKCE:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
STUPEŇ:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
DATUM:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
FORMLATOPČET STR:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
IDČÍK:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
NAZEV OBJEKTU:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
ČÁST:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
SOUBOR:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
NAZEV PRŮŘHY:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
Č PRŮŘHY:		KRAJ: KRAJ KRAJ	
FASÁDNÍ OKLADY		KRAJ: KRAJ KRAJ	