






D.1.1.22

VÝPIS OKEN




+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz		
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák				
Projektant :	Ing. Michal Daníček				
Kraj :	KRÁLOVEHRADECKÝ		M.Ú. : NOVÝ BYDŽOV		
Stavebník : GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, NOVÝ BYDŽOV IČO: 62690221, KOMENSKÉHO 77, 504 01 NOVÝ BYDŽOV					
Stavba : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI GYMNÁZIA, SOŠ A VOŠ, NOVÝ BYDŽOV - DM J. JUNGMANNA Jos. Jungmanna č.p. 1544 k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: p.č. st. 310/1			Autorizace:		
VÝPIS OKEN			Číslo zakázky :		23/06/0798
			Stupeň PD :		DPS
			Datum :		07/2024
			Měřítko :		
Číslo paré :			Formát :		
Název výkresu : VÝPIS OKEN			Číslo výkresu : D.1.1.22		

VÝPIS OKEN					
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU
			VÝŠKA	ŠÍŘKA	
O01	12		2 020	1 720	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O02	2		2 070	1 000	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O03	8		2 070	1 600	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>




POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

VÝPIS OKEN					
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU
			VÝŠKA	ŠÍŘKA	
O04	4		1 400	600	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O05	8		2 030	600	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O06	5		2 100	1 200	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>




POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

VÝPIS OKEN					
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU
			VÝŠKA	ŠÍŘKA	
O07	1		2 100	900	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O08	2		600	600	<p>JEDNODUCHÉ OKNO - VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O09	2		2 060	1 800	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>




POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

VÝPIS OKEN					
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU
			VÝŠKA	ŠÍŘKA	
O10	13		2 030	800	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVE IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O11	2		2 030	550	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVE IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O12	7		2 070	1 200	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVE IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>




POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

VÝPIS OKEN					
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU
			VÝŠKA	ŠÍŘKA	
O13	1		2 070	1 800	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O14	1		1 750	900	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O15	5		2 100	1 200	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>




POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

VÝPIS OKEN					
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU
			VÝŠKA	ŠÍŘKA	
O16	2		800	600	<p>JEDNODUCHÉ OKNO - VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKÝ) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O17	1		1 000	500	<p>JEDNODUCHÉ OKNO - VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKÝ) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O18	4		2 400	1 200	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKÝ) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>




POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

VÝPIS OKEN					
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU
			VÝŠKA	ŠÍŘKA	
O19	1		2 400	1 400	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O20	4		850	1 200	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O21	2		850	1 400	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>




POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

VÝPIS OKEN					
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU
			VÝŠKA	ŠÍŘKA	
O22	1		3 300	1 400	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVE IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O23	1		2 400	1 100	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVE IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O24	2		2 780	1 800	<p>JEDNODUCHÉ OKNO S VLOŽENÝMI DVEŘMI - VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU - VLOŽENÍ NOVE IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>




POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

VÝPIS OKEN					
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU
			VÝŠKA	ŠÍŘKA	
O25	9		1 880	800	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNÉ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O26	2		1 880	550	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNÉ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O27	2		1 880	1 600	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNÉ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVĚST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>




POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

VÝPIS OKEN					
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU
			VÝŠKA	ŠÍŘKA	
O28	3		1 880	1 200	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O29	1		1 880	2 000	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O30	4		1 880	600	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODĚHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELNĚNÍ, TMELNĚNÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>




POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

VÝPIS OKEN					
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU
			VÝŠKA	ŠÍŘKA	
O31	3		1 880	900	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O32	1		600	900	<p>KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL I VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO VNĚJŠÍCH KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O33	2		900	880	<p>JEDNODUCHÉ OKNO - VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU - VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>

POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!

VÝPIS OKEN					
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU
			VÝŠKA	ŠÍŘKA	
O34	1		2 970	2 000	<p>JEDNODUCHÉ OKNO S VLOŽENÝMI DVEŘMI - VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU -VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMĚLENÍ, TMĚLENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O35	2		1 530	900	<p>JEDNODUCHÉ OKNO ARKÝŘE - VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU -VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMĚLENÍ, TMĚLENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>
O36	2		1 530	600	<p>JEDNODUCHÉ OKNO ARKÝŘE - VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU -VLOŽENÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ DVOJSKLO 4/8/4 DO KŘÍDEL - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNĚ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNĚ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI VENKOVNÍ OKAPNICE A SILNÉ DOŽILOSTI BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI TVAROVĚ SHODNÝMI. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMĚLENÍ, TMĚLENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNĚ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>

POZNÁMKA:

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ OKEN MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- OKENNÍ VÝPLNĚ S BAREVNÝMI VITRÁŽEMI ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!